

5. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 232-5/89

Litija, dne 25. novembra 1993.

Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Litija
Slavko Rokavec l. r.

LJUBLJANA BEŽIGRAD

2441.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93), 55. in 117. člena Sprememb in dopolnitev statuta občine Ljubljana Bežigrad (Uradni list RS, št. 2/91) je Skupščina občine Ljubljana Bežigrad na 25. seji zбора združenega dela, na 25. seji zбора krajevnih skupnosti in na 26. seji družbenopolitičnega zбора dne 7. 10. 1993. sprejela

O D L O K

o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja BP 6/3 Opekarna Črnuče

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Sprejme se zazidalni načrt za območje urejanja BP 6/3 Opekarna Črnuče, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanišni zavod pod št. 4155 marca 1992.

2. člen

Zazidalni načrt ima sestavne dele:

A. Tekstualni del

1. Obrazložitev

2. Strokovne ocene posegov v prostor z vidika vplivov na okolje

3. Soglasja pristojnih organov in organizacij

4. Ocena stroškov za izvedbo.

B. Grafični del

- | | | |
|------|--|---------|
| 1. | Izrez iz Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane - dopolnitev 91 | 1:25000 |
| 2. | Izrez iz Dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane - dopolnitev 91 | 1:5000 |
| 3. | Situacijski načrt | 1:500 |
| 4.a | Kopija katastrskega načrta | 1:1000 |
| 4.b | Kopija katastrskega načrta | 1:2880 |
| 5.a | Načrt obodne parcelacije | 1:1000 |
| 5.b | Načrt obodne parcelacije | 1:2880 |
| 6. | Načrt gradbene parcele | 1:500 |
| 7. | Arhitektonsko zazidalna situacija | 1:500 |
| 7.a | Prikaz namembnosti površin | 1:500 |
| 8. | Prometno tehnična situacija | 1:500 |
| 9.a | Idejna višinska ureditev | 1:500 |
| 9.b | Vzdolžni profili | 1:1000 |
| 10.a | Zbirni načrt komunalnih vodov | 1:500 |
| 10.b | Zbirni načrt komunalnih vodov | 1:1000 |
| 11. | Načrt ureditve zelenih površin | 1:500 |
| 12. | Idejni zakoličbeni načrt | 1:500 |

II. MEJE OBMOČJA UREJANJA

3. člen

Območje urejanja BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE leži na območju katastrske občine Črnuče, kar je razvidno iz grafične priloge "Načrt obodne parcelacije M 1:1000", ki je sestavni del zazidalnega načrta navedenega v 1. členu tega odloka.

Meja območja urejanja BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE prične na jugozahodnem delu območja in sicer v osi Dunajske ceste parc. št. 976/2, od koder poteka proti severu po zahodni meji parc. št. 597/1, južnih mejah parc. št. 567/3 in 567/2 do točke št. 22, nato proti severu do točke št. 1, ki je na SV meji parc. št. 567/1. Od tu meja poteka proti severovzhodu po SZ meji parc. št. 562 do SV vogala iste parcele M 1:1000, preide v parcelo št. 564, M 1:2880 (točka št. 7), jo seka do točke št. 8, preko parcele št. 566/7 do točke št. 9 in št. 10, ki je na SZ vogalu parcele št. 566/3. Od točke št. 10 meja poteka proti jugu, preko parcel št. 566/7, SZ meje parcel št. 622/20, 622/21, 622/22 in 622/3, spet seka parcelo št. 566/7, M 1:2880 do točke št. 13, ki je v parceli št. 597/14, M 1:1000, od koder ob vznožju izkopa do točke št. 14, preko parcel št. 597/14, 597/15, 597/19 in 598/20 do SZ vogala parcele št. 598/9 ter proti jugu po zahodnih mejah parcel št. 598/9, 598/10, 598/11, 598/12, 602/1, 603/5, 602/2 in 603/1, vse M 1:1000 do osi Dunajske ceste parc. št. 976/2, nato proti JZ po osi Dunajske ceste do izhodiščne točke.

Območje obdelave zazidalnega načrta zajema poleg območja urejanja BP 6/III Opekarna Črnuče še tisti del območja urejanja BR 6/II, ki predstavlja področje zadrževalnika - bajerja z okolnimi rekreacijskimi površinami ter tisti del območja urejanja BR 6/I, ki predstavlja zemljišče opuščenega dovozne poti s priključkom na C. Ceneta Štuparja.

Lomne točke obodne parcelacije so analitično določene s koordinatami ter izračunana celotna površina, ki znaša 6 ha 67 a 13 m², od tega znaša površina ureditvenega območja BP 6/3 6 ha 58 a 67 m² ter površina dela ureditvenega območja BR 6/1 886 m².

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA IN POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE

4. člen

Južni del območja ob Dunajski cesti je že v celoti pozidan z objekti bivše opekarne. Obstoječi objekti se bodo izrabili za novo predvideno namembnost, nekaj manjših objektov pa je potrebno porušiti zaradi nove prometno-tehnične ureditve. Dotrajani obstoječi objekt 5B se bo nadomestil z novim enake konstruktivne zasnove kot je zgrajen objekt 5.

Objekt 3 se v celoti rekonstruira in obzida s predvidenim prizidkom 3B, ki osnovni objekt gabaritno in vizualno uskladi s sosednjim objektom 2.

Stanovanjski objekt P + 2 na jugozahodnem robu območja se bo adaptiral v poslovno upravni objekt, ki bo preko novozgrajenega vhodnega prizidka A povezan z obstoječim upravnim objektom 1.

5. člen

Severni del območja obsega območje opuščenega glinokopa. Ob gradnji objektov in infrastrukture je potrebna vzporedna sanacija zemljišča z ureditvijo brežin, izvedbo površinskega odvodnjavanja zbirnega vodovodnega območja in niveletna usklajitev celotnega območja.

Tu je predvidena gradnja novega prodajno skladiščnega objekta C, dvoetažnega skladiščnega objekta D in

več novih objektov drobnega gospodarstva z možnostjo dozidave poslovnega objekta. To območje funkcionira kot navezava na južni obstoječi del.

IV. POGOJI URBANISTIČNEGA OBLIKOVANJA OBMOČJA, ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN DOVOLJENE TOLERANCE

6. člen

Gradbene linije novih objektov so načeloma vzporedne in pravokotne z obstoječimi objekti.

7. člen

Na obstoječih objektih in napravah je dopustna izvedba tekočih vzdrževalnih del. Dovoljene so adaptacije, rekonstrukcije in funkcionalne dopolnitve obstoječih dejavnosti ter nadomestne gradnje, ki služijo tehnološkim izboljšavam in saniranju ekološko zahtevnejših proizvodnih procesov in kvalitetni ter enotni obdelavi fasad teh objektov.

Za vse naštete posege si mora investitor pridobiti strokovno mnenje izdelovalca zazidalnega načrta o izvedljivosti predlaganih rešitev.

8. člen

Gabariti novih objektov (horizontalni in vertikalni) so podani v maksimalni velikosti. Dopusne so tolerance navzdol do 25 %. Pri objektih E je možno tudi združevanje posameznih sosednjih nizov ali jih smiselno deliti na več različnih uporabnikov. Objekt C je možno deliti na več manjših objektov.

Vse spremembe so možne le po pridobitvi predhodnega pozitivnega mnenja izdelovalca zazidalnega načrta.

9. člen

Z zazidalnim načrtom je določena osnovna izraba obstoječim objektom:

- Objekt 1:
upravno administrativni objekt
dim $27,0 \times 10,00$, P + 2
predvidena sanacija in funkcionalna prilagoditev
- Objekt 1A:
stanovanjski objekt
dim $17,0 \times 9,5$ m, P + 2
predvidena sanacija in funkcionalna prilagoditev za upravno administrativno dejavnost
- Objekt 2:
trgovsko skladišni objekt
dim $109,0 \times 21,0$ m, P in P + 1
delno že izvedena sanacija in funkcionalna prilagoditev
- vmesni prostor do objekta 3 je možno nadkriti s stekleno nadstrešnico
- Objekt 3:
sestavljeni trgovsko skladišni objekt
dim $74,0 \times 21,0$ m P in P + 1
predvidena sanacija objektov in funkcionalna prilagoditev s prizidkom 3B. se objekt oblikovno zaključi v celoti in vizualno prilagodi objektu 2
- Objekt 4:
skladišče
dim $51,0 \times 28,5$ P in P + 1
delno že izvedena sanacija in funkcionalna prilagoditev
- Objekt 5:
prodajno skladišče gradbenega materiala
dim $61,0 \times 21,5$ m P

armiranobetonska montažna konstrukcija z ločno streho

objektu se na mestu obstoječega dotrajanega objekta, interpilirajo še manjkajoči deli objekta enake zasnove 5B

Objekt 6:

prodajnoskladišni objekt

dim $44,0 \times 9,5$ m P

predvidena sanacija in funkcionalna prilagoditev ali nadomestitev z

novim objektom približno enakega gabarita

Objekt 7:

skladišče nevarnih snovi

dim $7,0 \times 6,0$ m P

predvidena sanacija in funkcionalna prilagoditev predpisom v zvezi s skladiščenjem nevarnih snovi.

Objekt 8:

transformacijska postaja

dim $5,0 \times 5,0$ m P

se ohranja za preskrbo obstoječih objektov.

10. člen

Z zazidalnim načrtom je določena osnovna izraba in velikost novopredvidenim objektom:

Objekt A:

vhodni aneks k upravno poslovnemu objektu 1 in adaptiranemu objektu 1A, dim $2r = 10$ m, P

predvidoma je atraktivna kvalitetna izvedba objekta, ki naj prezentira imidž firme.

Objekt 3B:

prizidek prodajnoskladišnega objekta 3

dimenzijsko je objekt prilagojen gabaritnim parametrom obst. objekta 3 in sosednjega objekta 2.

Objekt 5B:

dozidava prodajnega skladišča gradbenega materiala

dim $18,0 \times 21,5$ m P

armiranobetonska montažna konstrukcija z lično streho

z objektom B5 se nadomesti dotrajani obstoječi objekt na isti lokaciji.

Objekt C:

prodajno skladišni objekt

dim $120,00 \times 50,00$ m, P in P + 1

armiranobetonska montažna konstrukcija z ravno streho

objekt je možno graditi fazno ali kot več posameznih objektov na južni strani objekta je predvidena nakladalna rampa širine 4,0 m

Objekt D:

prodajnoskladišni objekt (nadstrešnica) v dveh nivojih

dim $40,0 \times 40,0$ m, P + 1

armiranobetonska montažna konstrukcija z ravno streho

pri zasnovi objekta je izrabljena višinska razlika terena tako, da je možen direkten dostop tudi v zgornjo etažo.

Objekti E1

proizvodno servisno skladišni objekti drobnega gospodarstva

dim $50,0 \times 15,0$ m, P, delno P + 1

armiranobetonska montažna konstrukcija z ravno streho

objekte je možno deliti na več uporabnikov

Objekti E2

proizvodno servisno skladišni objekti drobnega gospodarstva

dim $60,0 \times 15,0$ m, P, delno P + 1

armiranobetonska montažna konstrukcija z ravno streho

objekte je možno deliti na več uporabnikov

Objekti E3
 proizvodno servisno skladišni objekti drobnega go-
 spodarstva
 dim $50,0 \times 15,0$ m, P, delno P + 1
 armiranobetonska montažna konstrukcija z ravno
 streho

objekte je možno deliti na več uporabnikov
 Objekt E4:
 skladiščno proizvodni objekt drobnega gospodarstva
 dim $40,0 \times 15,0$ m, P, delno P + 1
 armiranobetonska montažna konstrukcija z ravno
 streho
 objekt je možno graditi fazno ali ga interno deliti na
 več uporabnikov

Objekt F
 upravnoadministrativni objekt
 dim $25,0 \times 15,0$ m, P + 2
 armiranobetonska konstrukcija z ravno streho
 če se pokaže drugačna potreba, je objektu možno
 spremeniti namembnost

Objekt G
 energetski objekt
 dim $5,0 \times 5,0$ m
 armiranobetonska konstrukcija z ravno streho
 objekt je možno konstrukcijsko in oblikovno prilago-
 diti funkcionalno tehnološkim zahtevam

Objekt H
 vratarnica
 dim $4,0 \times 4,0$ m
 lahkomontažni povzori.

11. člen

Nizi objektov E, namenjeni drobnemu gospodarstvu,
 naj bodo oblikovani enotno tako, da bodo tvorili skupaj
 skladno celoto.

12. člen

Zunanja ureditev

Zunanja ureditev območja urejanja BP 6/3 Opekarna
 Črnuče vključuje interne ceste, parkirne površine, mani-
 pulacijske površine, zelene površine in ograjo, kar je
 razvidno iz grafične priloge "Prometno tehnična situacija
 M 1:500" in "Načrt ureditve zelenih površin M 1:500",
 ki je sestavni del Zazidalnega načrta iz 1. člena tega
 odloka.

Interne ceste, parkirišča in manipulacijske površine
 so izvedene v asfaltu. V zelenih pasovih med posameznimi
 parkirnimi žepi je zasajeno drevje.

Zelene površine na obrobju obravnavanega območja
 so intenzivno zasajene z drevjem in podrastjo in tvorijo
 vizualni in protihrupni varovalni pas za sosednje večinoma
 stanovanjsko območje.

Ozelenitev pri upravno administrativnem objektu in
 vhodu na območje z Dunajske ceste in pri upravnem
 objektu F ter vhodu s C. Ceneta Stuparja predstavlja
 akcent hortikulture ureditve, zato se ti dve območji
 realizirata po posebnem hortikulturem načrtu, ki vklju-
 čuje tudi vso potrebno zunanjo opremo. Ozelenitev pri
 upravno administrativnem objektu in vhodu na območje
 s Dunajske ceste pri upravnem objektu F in na celotnem
 področju opuščene dovozne poti, ki vodi s C. Ceneta
 Stuparja ter na delu sosednjega območja urejanja BR 6/II
 predstavlja akcent hortikulture ureditve zato se ta ob-
 močja realizirajo po posebnem hortikulturem načrtu, ki
 vključuje tudi vso potrebno zunanjo opremo.

Območje ob severni meji območja, ki se stika zaradi
 eksploatacije glin, narušenim gozdnim robom, je po-
 trebno najprej višinsko prilagoditi čim naravnejšemu vide-
 zu, vključiti izvedbo odprtega odvodnika površinskih vod,

ki se stekajo z vodozbirnega območja, in prilagoditi
 območje za predvideno zazidavo.

Celotnemu nepozidanemu območju je potrebno s
 prilagoditvijo konfiguracije in pogozditvijo povrniti na-
 ravni videz. Za to območje je potrebno izdelati poseben
 ureditveni načrt sanacije terena, odvodnjavanja in ozele-
 nitve.

Celotna zasnova zunanje ureditve mora omogočati
 neovirano gibanje telesnoprizadetih oseb.

13. člen

Na obodu območja urejanja je predvidena varovalna
 ograja iz pocinkane mreže višine 2,0 m na pocinkanih
 okroglih nosilcih. Znotraj območja med različnimi upo-
 rabniki ograje niso predvidene. V ograji na vzhodni strani
 so predvidena vrata za prost peš prehod preko območja.

V. POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA

1. Promet

14. člen

Glavni uvoz za južni del območja z že zgrajeno
 komunalno infrastrukturo kot tudi za severno območje s
 predvideno gradnjo je z Dunajske ceste. Sama organiza-
 cija internega prometa pa je zasnovana enotno za celotno
 območje urejanja.

Vse vozne poti in manipulacijske ter parkirne po-
 vršine so izvedene v asfaltu in z robnikom ločene od
 hodnikov za pešce in zelenih površin. Parkirna mesta za
 osebna vozila (240 PM) so razporejena po celotnem
 območju urejanja. S tem je dosežena optimalna razpore-
 ditev glede na obstoječo in predvideno dejavnost, t.j.
 prodajna skladišča, trgovine in servisi.

V območju urejanja BP 6/3 je zagotovljenih 240
 parkirnih mest v parkirnih boksih in dodatnih 50 mest za
 ustavljanje in nakladanje osebnih in malih dostavnih vozil
 na manipulacijskih površinah ter vzdolžno ob internih
 cestah.

Osrednji manipulacijski prostor je v odnosu na višin-
 sko ureditev celotnega območja znižan za 1,2 m, s čimer
 so ohranjene nakladalno razkladalne rampe obstoječih
 objektov 2 in 4 ter predvidena možnost rampe ob novo-
 predvidenem objektu C.

2. Kanalizacija

15. člen

Obstoječi kanali

Južni del območja ima že izvedeno kanalizacijo za
 padavinske in odpadne vode. Kjer je izveden mešan
 sistem kanalizacije, je potrebno oba sistema izvesti loče-
 no.

Predvideni kanali za severno območje

Predviden je ločen sistem kanalizacije. Površinske
 vode vodozbirnega območja bodo preko predvidenih vo-
 dotokov z izvedenimi peskolovi speljane v zadrževalni
 bazen. V bazen bo speljana tudi vsa padavinska voda iz
 streh novih objektov. Iztočni objekt bo opremljen s
 praznotokom, prelivom in organom za omejevanje pre-
 toka (dušilka).

Meteorna voda iz utrjenih prometnih površin se bo
 odvajala po posebni kanalizaciji do skupnega lovilca olj.
 Mehansko očiščena voda se bo od tu dalje odvajala skupaj
 z vodo iz zadrževalnega bazena v potok Črnušnico.

Za tehnološke odpadne vode (kemična čistilnica,
 galvana, pralnica avtomobilov, foto ateljeji, mehanične
 delavnice), bo moral investitor te vode očistiti še pred
 priključkom na javni kanal.

Na obstoječi čistilni napravi je potrebno izvršiti sanacijo.

Za severni del je potrebno zgraditi celotno interno in javno kanalizacijsko omrežje za odvod odpadne vode.

3. Vodovod

16. člen

Obstoječi vodovod

- I. faza ima zgrajeno sanitarno in hidrantno vodovodno omrežje, ki je vezano na vodovod DN 225 m/m po Dunajski cesti.

- Na omrežju so 3 podtalni in 4 nadtalni hidranti ter 80 m³ požarni bazen.

Predvideno vodovodno omrežje za severni del

Za 2. fazo je potrebno zgraditi samostojni vodovodni priključek po Cesti Ceneta Štuparja in 150 m/m. Povezati je treba še javne vodovode in 80 m/m in DN 280 m/m ob brvi pri potoku Črnušnica. Vodovodno omrežje obeh faz bo še medsebojno povezano ob objektu št. 7, vendar bo zasun pri normalni porabi zaprt in zaplombiran. Odpiranje je predvideno le v primeru požara ali druge višje sile. Hidranti bodo nadtalni.

Vsi potrošniki bodo imeli svoje vodomere.

4. Plinovod

17. člen

Obstoječi plinovod

Obstoječi plinovod poteka po Dunajski c. in Cesti Ceneta Štuparja.

Predvideno plinsko omrežje za severni del

Obstoječo kotlarino, locirano v skladiščno prodajnem objektu (3) je potrebno priključiti na plinovod po Dunajski cesti.

Za oskrbo drugih novih objektov bo potrebno zgraditi nov plinovod po novi dovozni cesti, ki bo priključen na obstoječi plinovod, ki poteka po Cesti Ceneta Štuparja.

5. Električna

18. člen

Obstoječe električno omrežje

Obstoječa trafo postaja Opekarna z visokonapetostnim priključkom 20 KV zadošča za obstoječo zazidavo južnega območja.

Predvideno električno omrežje za severni del

Predvidena je nova trafo postaja TP 20/0.4 KV moči 630 kVA, kasneje 1000 kVA z 20 KV kabelskim priključkom.

Predvideni so novi kablovodi, tipa YHE 49 A 3 × 1 × 70 m/m, pod asfaltiranimi površinami bodo potekali v alkatih ceveh 110 m/m.

Visokonapetostna povezava bo potekala od TP Opekarna, v kateri bo potrebno predelati 20 KV stikališče za potrebe TP. Kabelski jaški bodo dimenzije 1,2 × 1,2 × 0,8 m.

6. Telefon

19. člen

Obstoječe PTT omrežje

1. faza obravnavanega območja je vezana na telefonsko centralo RC Črnuče.

Na Dunajski cesti je v obstoječem jašku št. 81 na razpolago 600 parna rezerva, ki se lahko uporabi za napajanje novih telefonskih naročnikov.

Predvideno PTT omrežje za severni del

Za napajanje novih telefonskih naročnikov je potrebno zgraditi novo 1 × 3 vezno kabelsko kanalizacijo

v dolžini 545 m. Kabelska kanalizacija je iz PVC/PTT cevi 110/1026 m/m. Vsi jaški so dimenzije 1,1 × 1,8 × 1,9 m.

7. Javna razsvetljava

20. člen

Obstoječa javna razsvetljava

Po Dunajski cesti in Cesti Ceneta Štuparja je obstoječa javna razsvetljava.

Predvidena javna razsvetljava za severni del

V 2. fazi območja urejanja bo potrebno zgraditi novo javno razsvetljava.

21. člen

Pri projektiranju in izvedbi infrastrukturnega omrežja so za zagotovitev optimalnih rešitev dopustne smiselne in utemeljene tolerance v poteku tras in njih dimenzioniranju, kolikor bodo potrebne zaradi tolerance gabaritov objektov etapnosti gradnje ali ekonomskih razlogov.

VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

22. člen

Na južnem delu območja urejanja so med obstoječo pozidavo predvideni le parcialni posegi, ki ne zahtevajo medsebojno usklajene etapnosti izvajanja.

Na severnem delu območja je nujna usklajena priprava stavbnega zemljišča s potrebno sanacijo in višinsko regulacijo. Pred ali vzporedno z gradnjo objektov v naslednjih etapah, se mora dograjevati tudi komunalna in prometna infrastruktura s potrebnim številom parkirnih mest. Objekti se lahko gradijo v več etapah. Objekt C se, če se pokaže potreba, lahko gradi etapno oz. kot več manjših samostojnih enot. Za objekte E je osnovna gradbena enota celoten niz, ki pa se lahko funkcionalno deli na več manjših investitorjev.

Pogoj za pričetek gradnje II. faze gradnje (severni del območja urejanja) je predhodna izgradnja dostopne ceste s priključkom na Dunajsko cesto.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

23. člen

Investitor(ji) in izvajalci ureditve severnega dela območja BP6/3 Opekarna Črnuče morajo v začetni fazi urediti tehnično neoporečen, ekološko sprejemljiv in varen način odvodnjavanja vodozbirnega območja s pobočja, ki je bilo z eksploatacijo gline bivše opekarne porušeno. S preoblikovanjem strmin in platojev, ki so posledica nekdanje eksploatacije, v naravnejšo konfiguracijo in z intenzivno zazelenitvijo morajo ustvariti vtis naravnega ozelenjenega območja.

Po severnem robu območja je potrebno ponovno vzpostaviti nekdanjo gozdno in požarno intervencijsko pot, ki je bila odstranjena ob zadnjih izkopih gline. Ta pot se na vzhodu naveže na Magajново ulico.

Investitor(ji) so dolžni sočasno z izgradnjo posameznih (nizov) objektov izvesti tudi zunanjo ureditev, kot jo predvideva ZN.

Gradbene parcele, ki ne bodo pozidane v prvi fazi, morajo investitorji vzdrževati v hortikulturno urejenem stanju, ali pa jim morajo določiti tako začasno namembnost, ki ne bo niti funkcionalno niti vizualno motilna za ostalo območje (športne površine, zunanje skladiščenje in parkiranje).

Osnovna obveznost investitorjev pri gradnji in proizvodnih procesih na območju urejanja je preprečitev

negativnih vplivov na okolje. To velja za sprotno čiščenje odpadnih voda, dimnih plinov, preprečevanje prekomernega hrupa, požarno varnost in skladiščenje nevarnih snovi po predpisih.

Odpadno tehnološko vodo je potrebno najprej očistiti v lastnih čistilnih napravah in usedalnikih uporabnikov do stopnje, ko jo je dovoljeno odvajati v javno kanalizacijo. Če so tehnološke vode onesnažene s strupenimi snovmi je treba predvideti reciklažni sistem, sedimente pa odvažati na za to določeno deponijo. Meteorno vodo z utrjenih površin je treba najprej očistiti v lovilih maščob in jo skupaj z vodo s streh, očiščeno preko usedalnikov, voditi v ločeno kanalizacijo meteorne vode.

Koncentracija primesi v zraku ne sme presegati meje prašne usedline 10 g/m^2 na mesec. Vsako preseganje kot tudi izpuščanje drugih nevarnih in neprijetnih plinov v zrak morajo uporabniki preprečiti s filtrirnimi napravami.

Dovoljena raven hrupa je maksimalno 50 dB (A) nočno in 70 dB (A) dnevno s tem, da na robnih območjih s stanovanjskimi površinami ne presega vrednosti za stanovanjska območja 40 dB (A) nočno in 60 dB (A) dnevno.

Za zagotovitev požarne varnosti je treba upoštevati požarnovarnostne odnike med objekti in napravami in omogočiti dostope za urgentna vozila. Izvedena mora biti hidrantna mreža na osnovi Štrokevne požarnovarnostne ocene gradnje oziroma posegov v prostor.

Tehnološke in sanitarne odpadke je treba zbirati v oddvojenih zabojnikih. Sanitarne odpadke je treba odvažati na sanitarno deponijo. Tehnološke in posebne (nevarne) odpadke pa je treba odvažati organizaciji, pooblaščenici za zbiranje tovrstnih odpadkov, namenjenih za nadaljnjo predelavo ali uničenje.

Za vse posege v prostor, ki so predvideni z ZN, vendar zanje še ni znana tehnologija, je pred izdajo lokacijskega dovoljenja potrebna strokovna preverba s stališča varovanja okolja na osnovi dejanskega programa investitorja.

Pri izdelovalcu ZN si morajo investitorji za vsak tak poseg pridobiti strokovno podlago za izdajo lokacijskega dovoljenja, dopolnjene s strokovno oceno o varovanju talne vode, strokovno oceno o varovanju zraka, strokovno oceno varstva pred prekomernim hrupom in strokovno oceno varstva pred požarom. Poleg tega morajo predložiti spisek količin nevarnih snovi v tehnološkem procesu, spisek nevarnih odpadkov in način uničenja in izjavo o varstvu pred hrupom.

VIII. KONČNE DOLOČBE

24. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom, podjetjem, organizacijam in skupnostim pri upravnem organu občine Ljubljana Bežigrad, pristojnem za urejanje prostora, pri upravni organizaciji mesta Ljubljane za urbanistično načrtovanje, pri Mestni geodetski upravi Ljubljana in pri Krajevni skupnosti Franc Ravbar Črnuče.

25. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe - Urbanistična inšpekcija.

26. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 351-7/87-8

Ljubljana, dne 7. oktobra 1993.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Bežigrad
Franci Polak l. r.

LJUBLJANA ŠIŠKA

2442.

Na podlagi 6. člena Odloka o najemninah za poslovne stavbe in poslovne prostore in javnih površin (Uradni list RS, št. 26/92 in 26/93) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Šiška na 148. seji, dne 23. 11. 1993 sprejel

PRAVILNIK

o oddaji javnih površin v najem v občini Ljubljana Šiška

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa sestavo in naloge komisije za oddajo javnih površin v občini Ljubljana Šiška, na katerih je imetnik pravice uporabe občina Ljubljana Šiška (v nadaljnjem besedilu: javne površine), postopek za oddajo javnih površin v najem ter pogoje za sklepanje in prenehanje najemne pogodbe.

2. člen

Za oddajo javnih površin v najem izvršni svet ustanovi komisijo za oddajo javnih površin (v nadaljnjem besedilu: komisija) in imenuje predsednika, namestnika predsednika in njene člane.

3. člen

Štrokevna in administrativno-tehnična opravila za komisijo opravlja Sekretariat za gospodarstvo in obrt ter Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora, lahko pa ta dela opravlja tudi podjetje, s katerim izvršni svet sklene pogodbo.

II. SESTAVA IN NALOGE KOMISIJE

4. člen

Komisija ima predsednika, namestnika predsednika in tri člane. Predsednik komisije je sekretar Sekretariata za gospodarstvo in obrt, namestnik predsednika je sekretar Sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora, ostali člani pa so:

- predstavnik Sekretariata za gospodarstvo in obrt občine Ljubljana Šiška,
- predstavnik Sekretariata za varstvo okolja in urejanje prostora občine Ljubljana Šiška in
- predstavnik Sekretariata Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Šiška.

5. člen

Komisija opravlja naslednje naloge:

- obravnava podatke o javnih površinah,
- opredeljuje pogoje javnega razpisa in kriterije oddaje javnih površin, ter pogoje oddaje neposredno s pogodbo,
- določa besedilo javnega razpisa ter najemnih pogojev,
- odloča o oddaji javnih površin ponudniku, ki v največji meri izpolnjuje razpisne pogoje,
- odloča o prenehanju najemnega razmerja.

6. člen

Komisija odloča na sejah z večina glasov vseh članov komisije.

7. člen

Komisija je za svoje delo odgovorna izvršnemu svetu, katerega poroča o svojem delu.