

OZNAKA	O4 OKNO 160/594 EI 30-C
POGLED	<p>požarno - evakuacijska vrata - panik drog</p>
ZASTEKLITEV OKNI	TROSLOJNI TERMOPAN, VARNOSTNO IN POŽARNO ODPORNO STEKLO
ODPIRANJE	NAVZVEN - VRATA, OKNO KOMBINIRANO IN FIKSNO
OPIS	<ul style="list-style-type: none"> - LESENI PROFILI IZ TERMIČNO MODIFICIRANE SMREKOVINE NATUR ALI MACESEN, POŽARNO ODPORNO OKNA IN VRATA EI 30-C - MEDSTEKELNI DISTANČNIKI, POVRŠINSKO MONTIRANO SAMOZAPIRALO Z DRSNIMI VODILI - SKRITO OKOVJE, KLJUKA IZ BRUŠENE NERJAVEČE KOVINE - VRATA OPREMLJENA S CILINDRIČNO KLJUČAVNICO, TRITOČKOVNO ZAKLEPANJE, SISTEMSKI KLJUČ, V SMERI BEGA ANTIPANIK POTISNI DROG - VRATA OPRAVLJENA S POVRŠINSKO MONTIRANIM SAMOZAPIRALOM Z DRSNIMI VODILI IN TALNIM "ŠTOPERJEM" - MASIVNO, POŽARNO ODPORNO VRATNO KRILO, ALU ZAŠČITNA MASKA NA ZUNANJI STRANI, BARVA PO IZBORU PROJEKTANTA (npr. SVETLO SIVA) - NA NOTRANJI STRANI VRATNEGA KRILA PREDVIDENO LEPLJENE MEHKE ZAŠČITNE OBLOGE (zajeto v popisu športne opreme) - ZASTEKLITEV S TROSLOJNIM TERMOPANOM, VARNOSTNO STEKLO P4A SIST EN 356, OKNO $U_w \leq 0,9$ W/m²K, REFLEKSNO STEKLO 20% ZATEMNJENO - NOTRANJI ZATEMNITVENI ROLOJI - NA ZASTEKLITVAH VRAT VARNOSTNE OZNAKE IZ SAMOLEPILNIH DELNO PROSOJNIH, SATINIRANIH V BARVI LIMETE, OZNAKE IZ PVC FOLIJE, DEBELINE 0,8MM, ČRTA ŠIRINE 12CM NA VIŠINI 88-100CM IN NA VIŠINI 148-160CM; SIST ISO 21542
ŠTEVILO KOSOV	1