



























	- nadometna LED stropna svetilka 230V, 18W, IP20 (na stopnišču in hodniku)
	- nadometna LED stenska svetilka 230V, 18W, IP20 (na stopnišču in hodniku)
	- nadometna LED stropna svetilka 230V, IP54 (v kopalnicah)
	- nadometna LED stropna svetilka 230V, IP20 (v stanovanjih)
	- nadometna LED stenska svetilka 230V, IP54 (v kopalnicah)
	- nadometna LED stenska svetilka 230V, IP20 (v sobah)
	- nadometna LED stenska svetilka 230V, IP54 (pod kuhinjskimi elementi)
	- fotoluminiscenčne nalepke z ustreznim piktogramom v smeri izhoda
	- navadno stikalo, p/o
	- menjalno stikalo, p/o
	- križno stikalo, p/o
	- navadno stikalo, p/o, z LED lučko
	- stenski IR senzor 270°, za vklop razsvetljave
	- stropni IR senzor 360°, za vklop razsvetljave
	- vtičnica 250V, p/o
	- vtičnica 250V, p/o, s pokrovom
	- fiksni priključek 230V, 3-žilni
	- fiksni priključek 230V, 4-žilni
	- fiksni priključek 400V, 5-žilni
	- sobni termostat - samo priklop
	- doza za izenačitev potencialov
	- audio domofon - notranja enota
	- pozivna tipka audio domofona
	- podatkovna vtičnica RJ45, kat.6 - dvojna, p/o
MP ○	- merilna postaja s povezovalno dozo in vodomrom - povezava povezovalne doze s centralno enoto s kablom JY(St)Y 2 x 2 x 0,8mm - povezava povezovalne doze z vodomrom s kablom JY(St)Y 2 x 2 x 0,6mm
TP ○	- toplotna postaja s povezovalno dozo, kalorimetrom in vodomrom - povezava povezovalne doze s centralno enoto s kablom JY(St)Y 2 x 2 x 0,8mm - povezava povezovalne doze s kalorimetrom s kablom JY(St)Y 2 x 2 x 0,6mm - povezava kalorimetra z vodomrom s kablom JY(St)Y 2 x 2 x 0,6mm
 PK100	- kabelska polica PK100, s pregrado in pokrovom
R 	- razdelilna omarica z vgrajenimi varovalnimi elementi za posamezne porabnike
KO-ODT 	- komandna omarica za odvod dima in toplote
	- ročni javljalec za odpiranje okna za odvod dima in toplote
 R	- optični javljalec povezan na KO-ODT