

1.1

NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU

1 – NAČRT ARHITEKTURE

Načrt in številčna oznaka načrta:	NAČRT NOTRANJE OPREME A-15-04-OPR
Investitor:	Javni stanovanjski sklad MOL
Objekt:	Bivalne enote B1 in B2 Polje 3 Ljubljana-Polje
Vrsta projektne dokumentacije:	Načrt za izdelavo ponudbe

Številka projekta:	A-15-04-OPR
Kraj izdelave projekta:	Ljubljana
Datum izdelave načrta:	junij 2015
Avtor zasnove:	Andrej Šabec, u.d.i.a.

1.2

TEHNIČNO POROČILO

Pohištvo

Pohištvo naj bo izdelano iz oplemenitene iverke-iverala v debelini 18mm oziroma ustrezno. Delovni pult, obloga stene, pisalna miza, jedilna miza in pomožna miza naj imajo delovno ploskev površinsko obdelano z laminatom minimalne debeline 0,8mm. Možna je tudi izvedba v postforming tehniki.

Barve iverala in laminata se določijo naknadno, skladno z barvno karto izbranega proizvajalca (npr. Egger, Funder max...).

V eni bivalni enoti se kombinirajo 3 barvni odtenki.

Vsi robovi naj bodo obdelani z ABS trakom v skladni barvi.

Vodila predalov in nasadila vratnih kril naj bodo kvalitetna in z mehkim zapiranjem.

Kuhinjska omarica in gardreobna omara naj bosta na nastavljenih nogah z demontažnim coklom.

Posteljno dno naj bo izdelano iz standardnega letvenega dna (brez nastavitev) ali alternativno iz namenske perforirane lesne plošče.

Vzmetnice naj bodo izdelane iz PU pene-trde.

Pohištveni ročaji naj bodo kovinski, dolžine 250mm.

Vidni kovinski deli (ročaji, mizne noge, obešalniki) naj bodo v satinirani obdelavi.

Stol naj bo tipski s kovinskim podnožjem in sedalom ter naslonom iz vezane plošče.

Kuhinjska oprema

V kuhinjo naj bo vgrajeno pomivalno korito z odcejalnikom, dim.cca. 600/500 v inox-satinirani izvedbi, varnostnim prelivom in pripadajočim sifonom. Sifon naj ima možnost zapiranja odtoka vode.

Armatura naj bo enoročna za priključitev na visokotlačni vod. Opremljena s keramičnimi tesnilci in perlatorjem.

Steklokeramična plošča naj bo širine 300mm, opremljena z mehanskim upravljanjem in inox zaščitnim robom na vseh straneh.

Hladilnik naj bo prostostojec, širine do 500mm in višine do 840mm. Opremljen naj bo z zamrzovalnim predalom. Energijski razred minimalno A+.

Svetilka pod omaricami naj bo palična dolžine cca 1000mm, opremljena z varčno žarnico (fluo ali led) in stikalom za prižiganje.

V oblogo nad kuhinjskim pultom naj se vgradita dve vtičnici (šuko).

Dodatna oprema

V bivalno enoto naj se montirata tudi 2 stropni svetilki-plafonjeri, skupaj s primerno varčno žarnico (fluo ali led).

V kopalcico se montira držalo za tuš-zaveso skupaj s pvc zaveso in dobavi zložljivo stojalo za sušenje perila.

Reference

Referenčni primeri opreme in materialov v tehničnem poročilu so namenjeni samo lažji določitvi obdelav ter cenovnega razreda izdelkov in niso zavezujoči!

1.3

POPIS OPREME

Popis je izdelan za tri tipične bivalne enote:

- BE1-enoposteljna
- BE2-dvoposteljna

Mere in količine je treba kontrolirati na licu mesta. Treba je preveriti število in orientacijo (levo-desno) posameznih enot.

Za vse nejasnosti je treba kontaktirati projektanta!

Pri izdelavi ponudbe je treba poleg popisa upoštevati tudi grafične priloge (načrte) in reference.

Vso opremo je treba ponuditi skupaj z izdelavo, nabavo, dostavo na lokacijo, vnosom v bivalno enoto in montažo ter priključitvijo vseh aparatov. Vse aparate vgraditi in priključiti skladno z navodili proizvajalca.

V ponudbo zajeti tudi končno čiščenje bivalnih enot in komunikacij (hodniki, stopnišča, dvigalo) objekta po montaži.

BE1-enoposteljna

ŠTEVILKA	OPIS	KOLIČINA	ENOTA
1.1	Dobava in montaža kuhinjskega pulta dim 170/60/92 skupaj s podpultno omarico širine 50cm. Enokrilna vrata. Prezračevalna rešetka v pultu. Delovna površina debelina 3cm, abs nalimki, laminat debeline min 0,8mm barva 1 (lahko postforming pult)	1	kom
1.2	Dobava , montaža in priključitev enoročne kuhinjske armature na visokotlačni vod, s keramičnimi tesnili in perlatorjem	1	kom
1.3	Dobava, montaža in priključitev steklokeramične kuhalne plošče, z mehanskim upravljanjem in inox zaščitnim robom na vseh straneh	1	kom
1.4	Dobava, montaža in priključitev samostoječega hladilnika z zamrzovalnim predalom dim širina do 50cm in višina do 84cm	1	kom
1.5	Dobava in montaža stenske obloge nad pultom dim 30+170+30/60, ki je hkrati podstavek visečih omaric. V oblogi montirati dve varnostni vtičnici-šuko in ju priključiti na omrežje. Stik oblage s pultom zatesniti s silikonom. Obdelava laminat debeline min. 0,8mm. Barva 1	1	kom
1.6	Dobava, montaža in priključitev palične svetilke dolžina 100cm, opremljene z varčno žarnico (fluo ali led) in stikalom	1	kom
1.7	Dobava in montaža kuhinjske viseče omarice z vratci dim 100/50/37. Ena notranja polica. Iveral, abs nalimki, barva 2	1	kom
1.8	Dobava in montaža kuhinjske viseče omarice dim 70/50/30, ena polica. Iveral z abs nalimki. Barva 3	1	kom
1.9	Dobava in montaža viseče omarice dim 100/40/35. Iveral z abs nalimki. Barva 2	2	kom
1.10	Dobava in montaža viseče omarice dim 70/40/30. Iveral z abs nalimki. Barva 3	3	kom
1.11	Dobava in montaža obešalnika s tremi kljukicami, dim 20/30. Iveral z abs nalimki. Lahko tipski obešalnik s tremi obešali.	1	kom
1.12	Dobava in montaža garderobne omare dim 100/60/202. Omara ima tri dele. Spodaj je del za obutev, nad njim so police na čepih, zraven pa del za daljšo garderobo z obešalnim drogom in polico. Tri vratna krila. Prezračevalne rozete. Iveral z abs nalimki. Barva 3	1	kom
1.13	Dobava in montaža omare (had garderobno) dim 100/60/40. Dvokrilna vrata. Iveral z abs nalimki. Barva 2	1	kom
1.14	Dobava in montaža pisalne mize dim 100/60/75. Ena okroglja kovinska noge fi cca 8cm, satinirana. Miza na eni strani vpeta v garderobno omaro. Debelina plošče 3cm, površina laminat debeline min 0,8mm, abs nalimki. Barva 1	1	kom
1.15	Dobava in montaža posteljnega okvirja dim 84/204/42+38 za vzmetnico dim 80/200/16, z dvema izvlečnima predaloma in zaščitnim hrbotom na eni daljši in eni krajši stranici. Podloga vzmetnice je letveni pod ali perforirana namenska lesna plošča. Iveral, abs nalimki. Barvi 2 in 3.	1	kom
1.16	Dobava in montaža pomožne mize dim 40/60/75. Ena okroglja kovinska noge fi cca 8cm, okrogla podnožna plošča, satinirana. Debelina mizne plošče 3cm, površina laminat debeline min 0,8mm, abs nalimki. Barva 1	1	kom
1.17	Dobava in montaža jedilniškega stola. Podnožje kovinsko satinirano, sedalo in naslon bukova vezana plošča. Prozoren polmat lak.	1	kom
1.18	Dobava, montaža in priključitev stropne svetilke-plafonjere fi cca 30cm, skupaj z ustrezno varčno žarnico (fluo ali led). Mlečno steklo, kromiran okov.	2	kom
1.19	Dobava in montaža držala-droga za tuš zaveso dolžine cca 110cm skupaj s pvc zaveso dim cca 110/200 cm v barvi po izboru.	1	kom
1.20	Dobava in montaža zložljivega stojala za sušenje perila. Kovinska plastificirana izvedba	1	kom
1.21	Dobava in montaža vzmetnice 80/200/16 iz PU pene-trda	1	kom

BE2-dvoposteljna

ŠTEVILKA	OPIS	KOLIČINA	ENOTA
1.1	Dobava in montaža kuhinjskega pulta dim 170/60/92 skupaj s podpultno omarico širine 50cm. Enokrilna vrata. Prezračevalna rešetka v pultu. Delovna površina debelina 3cm, abs nalimki, laminat debeline min 0,8mm barva 1 (lahko postforming pult)	1	kom
1.2	Dobava , montaža in priključitev enoročne kuhinjske armature na visokotlačni vod, s keramičnimi tesnilni in perlatorjem	1	kom
1.3	Dobava, montaža in priključitev steklokeramične kuhalne plošče, z mehanskim upravljanjem in inox zaščitnim robom na vseh straneh	1	kom
1.4	Dobava, montaža in priključitev samostoječega hladilnika z zamrzovalnim predalom dim širina do 50cm in višina do 84cm	1	kom
1.5	Dobava in montaža stenske obloge nad pultom dim 30+170+30/60, ki je hkrati podstavek visečih omaric. V oblogi montirati dve varnostni vtičnici-šuko in ju priključiti na omrežje. Stik oblage s pultom zatesniti s silikonom. Obdelava laminat debeline min. 0,8mm. Barva 1	1	kom
1.6	Dobava, montaža in priključitev palične svetilke dolžina 100cm, opremljene z varčno žarnico (fluo ali led) in stikalom	1	kom
1.7	Dobava in montaža kuhinjske viseče omarice z vratci dim 100/50/37. Ena notranja polica. Iveral, abs nalimki, barva 2	1	kom
1.8	Dobava in montaža kuhinjske viseče omarice dim 70/50/30, ena polica. Iveral z abs nalimki. Barva 3	1	kom
1.9	Dobava in montaža viseče omarice dim 100/40/35. Iveral z abs nalimki. Barva 2	2	kom
1.10	Dobava in montaža viseče omarice dim 70/40/30. Iveral z abs nalimki. Barva 3	2	kom
1.11	Dobava in montaža knjižne police 70/20. Iveral z abs nalimki	1	kom
1.12	Dobava in montaža obešalnika s tremi kljukicami, dim 20/30. Iveral z abs nalimki. Lahko tipski obešalnik s tremi obešali.	1	kom
1.13	Dobava in montaža garderobne omare dim 100/60/202. Omara ima tri dele. Spodaj je del za obutev, nad njim so police na čepih, zraven pa del za daljšo garderobo z obešalnim drogom in polico. Tri vratna krila. Prezračevalne rozete. Iveral z abs nalimki. Barva 3	1	kom
1.14	Dobava in montaža omare (nad garderobno) dim 100/60/40. Dvokrilna vrata. Iveral z abs nalimki. Barva 2	1	kom
1.15	Dobava in montaža pisalne mize dim 100/60/75. Ena okroglia kovinska nogi fi cca 8cm, satinirana. Miza na eni strani vpeta v garderobno omaro. Debelina plošče 3cm, površina laminat debeline min 0,8mm, abs nalimki. Barva 1	1	kom
1.16	Dobava in montaža posteljnega okvirja dim 124/204/42+38 za vzmetnico dim 120/200/16, z dvema izvlečnima predaloma in zaščitnim hrbotom na eni daljši in eni krajevi stranici. Podloga vzmetnice je letveni pod ali perforirana namenska lesna plošča. Iveral, abs nalimki. Barvi 2 in 3.	1	kom
1.17	Dobava in montaža posteljnega okvirja-pograda dim 84/204/160 za vzmetnico dim 80/200/16, na nogah, skupaj s plezalom in odstranljivo zaščitno ograjo. Podloga vzmetnice je letveni pod ali perforirana namenska lesna plošča. Iveral, abs nalimki. Barvi 2 in 3. Plezalo bukova masiva, lakirano prozoren polmat lak. Ležišče dodatno pritrdiriti v steno!	1	kom
1.18	Dobava in montaža jedilne mize dim 60/80/75. Ena okroglia kovinska nogi fi cca 8cm, okrogla podnožna plošča, satinirana. Debelina mizne plošče 3cm, površina laminat debeline min 0,8mm, abs nalimki. Barva 1	1	kom
1.19	Dobava in montaža jedilniškega stola. Podnožje kovinsko satinirano, sedalo in naslon bukova vezana plošča. Prozoren lak	2	kom

1.20	Dobava, montaža in priključitev stropne svetilke-plafonjere fi cca 30cm, skupaj z ustrezno varčno žarnico (fluo ali led). Mlečno steklo, kromiran okov.	2	kom
1.21	Dobava in montaža držala-droga za tuš zaveso dolžine cca 110cm skupaj s pvc zaveso dim cca 110/200 cm v barvi po izboru.	1	kom
1.22	Dobava in montaža zložljivega stojala za sušenje perila. Kovinska plastificirana izvedba	1	kom
1.23	Dobava in montaža vzmetnice dim 120/200/16 iz PU pene-trda	1	kom
1.24	Dobava in montaža vzmetnice dim 80/200/16 iz PU pene-trda	1	kom

1.4

REFERENCE

Steklokeramična kuhalna plošča Beko HDMC32200X

Steklokeramična domino plošča Beko HDMC32200X ima dve kuhalilci. Deluje na mehanično upravljanje, ima pa tudi prikazovalnik vključen v možnost prikaza preostale toplote.

Prikazovalnik preostale toplote (H)
Poskrbijo za te vrči varnosti, saj z lučkami opazujejo, da so dolončena kuhalna ploča še vedno topla. Dokler svetijo lučke, se teh polj ne smete dotikati. Lahko pa jih uporabite za taljenje ali ohranjanje temperature jedi. Indikatorji se izklopijo šele, ko je temperatura kuhalilca nižja od 60 °C.

Hitro in enostavno čiščenje
Glede na to, da steklokeramična ploča sama nebi ni ogrevana, lahko morebitne manjše, ki nastanejo na ploči, enostavno odstrani, saj se ne zapeljajo na površino.

Prikazovalnik preostale toplote (H)
Poskrbijo za te vrči varnosti, saj z lučkami opazujejo, da so dolončena kuhalna ploča še vedno topla. Dokler svetijo lučke, se teh polj ne smete dotikati. Lahko pa jih uporabite za taljenje ali ohranjanje temperature jedi. Indikatorji se izklopijo šele, ko je temperatura kuhalilca nižja od 60 °C.

Deli: [f](#) [t](#) [8+](#) [KJE KUPITI](#)

Pametne rešitve Tehnični podatki Dokumenti

primer za kuhalno ploščo

17. 6. 2015 KRB30914AW - Samostojni hladilnik - Gorenje

KRB30914AW

Samostojni hladilnik



natisni [naprej](#) [f](#) [t](#)

Körting / Energijski razred: A+ / Mere aparata (ŠxVxG): 48 x 83,8 x 56 cm

körting [2](#)

V KOSARICO

Tehnične značilnosti

Energijski razred: A+
Mere aparata (ŠxVxG): 48 x 83,8 x 56 cm

Barva aparata: Bela

Odpiranje vrat: Levo/desno menljivo odpiranje vrat

Materjal vrat: Jekleno pločevina

Klimatski razredi: ST, N

1 kompresor
Skupna bruto/neto prostornina: 84 / 81 l
Prostornina hladilnega dela: bruto/neto: 74 / 73 l
Prostornina zamrzovalnega dela: bruto/neto: 10 / 8 l

Mehansko upravljanje

Delovna plošča
Vrsta osvetlitev: Standardna osvetlitev ob strani

primer za hladilnik

Vsadni

ZOOM 10 – Sat

Število posod: Min. širina omorce: 450 mm
Dolžina: 615 x 500 x 155 mm
Opombe: [navdih in uradila](#)

Priklopa opreme: Ni priznane opreme

Izberite lastnosti vašega pomivalnika:

- Pomivalna struktura: Izvedba:
- Št. krovov: 1

Izberite dodatno opremo:

Dose za rezanje: Cena: € 30,00	Ostanki detarganja: Cena: € 14,38	Ključnice 35x320x12 - Bela: Cena: € 19,80
0 kos	0 kos	0 kos

[DODAJ V KOŠARICO](#)

primer za pomivalno korito

Kuhinjske armature

Riviera

Funkcionalni kriterij: Klasična, vaskotična
Opombe: [navdih in garancija](#)

Izberite lastnosti vaše kuhinjske armature:

- Barve: Črna:
- Št. krovov: 0

[DODAJ V KOŠARICO](#)

primer za armaturo

ANA

Vse informacije:

Dodate možnosti:

- sedelč in nastoli: velika izbira laminatov, bukve natur, barvana na belo in regenerirane usnje
- ročna oprema
- podstavki krom sivo (Ral 9006), belo in črno
- delovni stoli na koščki

Mere:

- Višina: 800 mm
- Širina: 450 mm
- Globina: 490 mm

[Videti več](#)

primer za jedilniški stol

Odpisiva kakovost

ROČAJI

◀ nazaj na seznam

341.13



Slike izdelkov: Preizkusi:

Za dodajanje izdelka v košarico, določite karakteristike spodaj

1. Izberite dimenzije izdelka

Izberite	Dobava	Šira	medijačna razdalja	dolžina	visina	širina	premer
<input checked="" type="radio"/>	341.13	128	141	43	13	0	0
<input type="radio"/>	341.13	160	173	43	13	0	0
<input type="radio"/>	341.13	256	269	43	13	0	0
<input type="radio"/>	341.13	384	397	43	13	0	0
<input type="radio"/>	341.13	512	525	43	13	0	0

Dobavilo trgovin Omogočanje artikla lahko izdelano v večjih količinah po naročilu Omogočanje artikla lahko izdelano v skladu z dogovorom

2. Izberite obdelavo ali kombinacijo obdelav

aluminij
<input checked="" type="checkbox"/>
mcire

Opozorilo:
Ročaj je ustvarjen v večjih količinah dostopljiv tudi v ostalih obdelavah.

primer za pohištveni ročaj