

- L1 ○ - nadomestna stropna svetilka, kot Intra Etea OP LED 15W/830, IP43, FO white, po izbiri arhitekta
- L2 — - nadomestna stenska svetilka, kot Intra Etea DI OP LED 15W/830, FO, IP65, po izbiri arhitekta
- L2.1 ○ - nadomestna stropna svetilka, kot Intra Etea DI OP LED 15W/830, FO, IP65, po izbiri arhitekta
- L3 ○ - vgradna stropna svetilka, kot Intra Nitor R SOP 1290lm 14W 830 FO, IP44, white/white, po izbiri arhitekta
- L3.1 ○ EPN - vgradna stropna svetilka, kot Intra Nitor R SOP 1290lm 14W 830 FO, IP44, white/white, komplet z EPN modulom, po izbiri arhitekta
- L4 ● - nadomestna stropna svetilka, kot Intra Lona C 400H PR 1 x 55W T16-R 2GX13 EB, IP43, white, po izbiri arhitekta
- L5 — - nadomestna stenska svetilka, kot Intra Minus C S2C 1 x 14W T16 G5 EB, IP20, white, po izbiri arhitekta
- L6 — EPN - vgradna stropna svetilka, kot Intra Minus C S2C 1 x 54W T16 G5 EB, IP20, white, komplet z SR1 kitom za pritrjevanje, komplet z EPN modulom, po izbiri arhitekta
- L7 — - nadomestna fluorescentna svetilka, kot Intra 5531, 1 x 36W, IP54, po izbiri arhitekta
- L7.1 — - nadomestna fluorescentna svetilka, kot Intra 5531, 2 x 36W, IP54, po izbiri arhitekta
- L8 — - nadomestna fluorescentna svetilka, 1 x 36W, IP43, po izbiri arhitekta
- L9 — - vgradna fluorescentna svetilka, 1 x 36W, IP43, po izbiri arhitekta
- L10 — - vgradna stenska svetilka, kot The One, Gea 16 LED 2,2W, 4000K, 291lm, IP65, IK10 dim.: 200 x 70 x 50mm, po izbiri arhitekta
- svetilka varnostne razsvetljave LED (1 x 11W) - enostranska, pripravljeni spoj
- svetilka varnostne razsvetljave LED (1 x 11W) - dvostranska, pripravljeni spoj
- IR senzor 270°, za vklop razsvetljave
- IR senzor 360°, za vklop razsvetljave
- navadno stikalo, p/o
- navadno stikalo, p/o, IP54
- menjalno stikalo, p/o
- vičnica 250V, p/o
- vičnica 250V, p/o, s pokrovom
- vičnica 250V, za vgradnjo v parapetni kanal
- fiksni priključek 230V
- fiksni priključek 400V
- tipka, 16A, za vklop štedilnika
- doza za izenačitev potencialov
- podometa doza Ø60mm s pokrovom, za zaključitev optičnega kabla
- podatkovna vičnica RJ45, kat.6 - dvojna, p/o
- podatkovna vičnica RJ45, kat.6 - dvojna, za vgradnjo v parapetni kanal
- audio domofon - zunanja enota
- audio domofon - notranja enota
- električna ključavnica
- čitalec brezkontaktnih kartic za kontrolo pristopa
- SOS potezno tipkalo
- SOS razrešna kombinacija
- SOS signalna svetilka
- SOS zvočni pozivnik

- PK50 — - kabelska polica PK50
- PK100 — - kabelska polica PK100
- PK200 — - kabelska polica PK200
- PK400 — - kabelska polica PK400
- — - parapetni kanal AT130
- Σ_R - adresibilni optični javljalnik požara
- Y_T - adresibilni ročni javljalnik požara
- Y_D - adresibilna tipka za zasilni izhod, v zelenem ohišju
- I_D - adresibilni termični javljalnik požara
- Σ_P - adresibilna vzorčna komora
- - adresibilna alarmna sirena
- Δ_{AV}⁰¹⁸ - adresibilni enokanalni izhodno/vhodni vmesnik
- Δ_{AV}⁶²² - adresibilni večkanalni izhodno/vhodni vmesnik
- M - magnetno držalo vrat