SHEMA NOTRANJIH VRAT IN ODPRTIN 1 : 50

POZ	POZ 1	POZ 2	POZ 3	POZ 4	POZ 5	POZ 6	POZ 7	POZ 7a	POZ 8	POZ 9	POZ 10	POZ 11
	kos: 1 kom pritličje: - 1. nadstropje: - 2. nadstropje: -	kos: 2 kom pritličje: 2 kom 1. nadstropje: - 2. nadstropje: -	kos: 1 kom pritličje: 1 kom 1. nadstropje: - 2. nadstropje: -	kos: 1 kom pritličje: 1 kom 1. nadstropje: 2 kom 2. nadstropje: 2 kom	kos: 4 kom pritličje: 2 kom 1. nadstropje: 2 kom 2. nadstropje: 2 kom	kos: 4 pritličje: 2 kom 1. nadstropje: 2 kom 2. nadstropje: 2 kom	kos: 5 kom pritličje: - 1. nadstropje: - 2. nadstropje: -	kos: 6 pritličje: - 1. nadstropje: 6 kom 2. nadstropje: 6 kom	kos: 1 kom pritličje: 1 kom 1. nadstropje: 1 kom 2. nadstropje: 1 kom	kos: 1 kom pritličje: - 1. nadstropje: - 2. nadstropje: -	kos: 1 kom pritličje: - 1. nadstropje: - 2. nadstropje: -	kos: 1 kom pritličje: - 1. nadstropje: - 2. nadstropje: -
NAČRT 1 : 50												
	dol. dim. 90/215 sv. dim. vrst. 90/210	dol. dim. 80/215 sv. dim. vrst. 80/210	dol. dim. 78/215 (opaščica visoka odprtina) sv. dim. vrst. 70/210	dol. dim. 78/215 + N (kontrolo vhih + sp. strop) sv. dim. vrst. 70/210	dol. dim. 88/215 + N (kontrolo vhih + sp. strop) sv. dim. vrst. 80/210 - nadvertika	dol. dim. 98/215 sv. dim. vrst. 98/210	vrata sv. dim. 90 cm v tlakovid odprtini 95 x višina 185 cm	stena: 6 x širokhe 150 cm x višina 190 cm) vrata sv. dim. 77 cm/ višina 185 cm	stena: 69/125	dol. dim.: 390/256	širokhe stene so višine 220 cm/ sv. dimenzija vrat je 90 cm, vrata sv. dim. 77 cm/ višina 185 cm	dol. dim. 79/175
OPOMBE	Enodelna, notranja vrata Thiesenhn, polnilo iverka. Podboj Thiesen Topline 68 mm, lepljen MDF/HDF/plošcasti kot npr.: Funder Max, Multipan ali ZARO vgradni podboj. Kovinski, plosčasti, vratni podboj, vogali fazkrohtni, barva po Eltranem vzorcu RAL. Vrata brez špranc okoli, kovinsko ščasto in dihotrno ščasnikno s skamnim ščasom. Vse barve in ostali elementi so po Eltranem vzorcu.	Enodelna, notranja vrata Thiesenhn, polnilo iverka. Podboj Thiesen Topline 68 mm, lepljen MDF/HDF/plošcasti kot npr.: Funder Max, Multipan ali ZARO vgradni podboj. Kovinski, plosčasti, vratni podboj, vogali fazkrohtni, barva po Eltranem vzorcu RAL. Vrata brez špranc okoli, kovinsko ščasto in dihotrno ščasnikno s skamnim ščasom. Vse barve in ostali elementi so po Eltranem vzorcu.	Enodelna, notranja vrata Thiesenhn, polnilo iverka. Podboj Thiesen Topline 68 mm, lepljen MDF/HDF/plošcasti kot npr.: Funder Max, Multipan ali ZARO vgradni podboj. Kovinski, plosčasti, vratni podboj, vogali fazkrohtni, barva po Eltranem vzorcu RAL. Vrata brez špranc okoli, kovinsko ščasto in dihotrno ščasnikno s skamnim ščasom. Vse barve in ostali elementi so po Eltranem vzorcu. Vrama vilo spodnjemo za 2 cm + prenaševanje + ploj nadr snojih instalacij.	Enodelna, notranja vrata Thiesenhn, polnilo iverka. Podboj Thiesen Topline 68 mm, lepljen MDF/HDF/plošcasti kot npr.: Funder Max, Multipan ali ZARO vgradni podboj. Kovinski, plosčasti, vratni podboj, vogali fazkrohtni, barva po Eltranem vzorcu RAL. Vrata brez špranc okoli, kovinsko ščasto in dihotrno ščasnikno s skamnim ščasom. Vse barve in ostali elementi so po Eltranem vzorcu. Vrama vilo spodnjemo za 2 cm + prenaševanje + ploj nadr snojih instalacij.	Enodelna, notranja vrata Thiesenhn, polnilo iverka. Podboj Thiesen Topline 68 mm, lepljen MDF/HDF/plošcasti kot npr.: Funder Max, Multipan ali ZARO vgradni podboj. Kovinski, plosčasti, vratni podboj, vogali fazkrohtni, barva po Eltranem vzorcu RAL. Vrata brez špranc okoli, kovinsko ščasto in dihotrno ščasnikno s skamnim ščasom. Vse barve in ostali elementi so po Eltranem vzorcu. Vrama vilo spodnjemo za 2 cm + prenaševanje + ploj nadr snojih instalacij.	Enodelna, notranja vrata Thiesenhn, polnilo iverka. Podboj Thiesen Topline 68 mm, lepljen MDF/HDF/plošcasti kot npr.: Funder Max, Multipan ali ZARO vgradni podboj. Kovinski, plosčasti, vratni podboj, vogali fazkrohtni, barva po Eltranem vzorcu RAL. Vrata brez špranc okoli, kovinsko ščasto in dihotrno ščasnikno s skamnim ščasom. Vse barve in ostali elementi so po Eltranem vzorcu. Vrama vilo spodnjemo za 2 cm + prenaševanje + ploj nadr snojih instalacij.	Vrata so zarvid Max konstrukt. Vratna krmilnalnalja brez polnil, ki so okvirni + vhitlpanoji in stena ter sprostlja prostor, mikenent s silkomejim stom. Prostorc stene in vrata so zarvid Max konstrukt. Fhitarne so tudi v čitalno stano. Višina stene med tlali 190 cm, vrata so na 15 cm dvignjena od tal. Vrata so zasenčjena z "Mušic" čunkal. Za odpiranje, 3 osebahe Prsti ščjalke na steni ali vratar in metalčkih ščjalnikih. Vse barve in ostali elementi po Eltranem vzorcu.	Predelne stene med seboj. Vratna krmilnalnalja brez polnil, ki so okvirni + vhitlpanoji in stena ter sprostlja prostor, mikenent s silkomejim stom. Predelne stene so zarvid Max konstrukt. Fhitarne so tudi v čitalno stano. Višina stene je 125 cm, stene so za 15 cm odvjšene od tal. Vse barve in ostali elementi po Eltranem vzorcu.	Stene so vrsta polnih zarvjetnih kitine 100 cm). Srednja stena je nenašjena na tlali vrste ceh, 1 enam dal, so vgrajene vrata, 1 enam del je vgrajeno komentalijene stena, ki je ogtla. Lockane so nalj dihih zasvjetnih. Srednja stena je fhitarna v tla in vsalid strop, višina vhitna stalčne stene se pflagajo ki, strop.	Stene so višine 220 cm/ sv. dimenzija vrat je 90 cm, vrata sv. dim. 77 cm/ višina 185 cm Steklhi in podboji stranic pravil so z nalčlJ. Lesena stekrna sprejeta stena v vsalid, so vsa steklo med armaturo. Vse verljajne nadji steklje cca 5/5 cm so okvirji v tla in strop, verljajne stejke ohrjka, so so stkrane v stano. Vrata se zaključijo z "Tablic".	Enodelna, notranja vrata Thiesenhn, polnilo iverka. Podboj Thiesen Topline 68 mm, lepljen MDF/HDF/plošcasti kot npr.: Funder Max, Multipan ali ZARO vgradni podboj. Kovinski, plosčasti, vratni podboj, vogali fazkrohtni, barva po Eltranem vzorcu RAL. Vrata brez špranc okoli, kovinsko ščasto in dihotrno ščasnikno s skamnim ščasom. Vse barve in ostali elementi so po Eltranem vzorcu.
	VSE MERE PREVERITI NA MESTU	VSE MERE PREVERITI NA MESTU Vgrajena Alu vrata mleka 425/70 - Glej načr snojih Inoplalj - PRITLIČJE Vgrajena Alu vrata mleka 525/25 - Glej načr snojih Inoplalj - PRITLIČJE		VSE MERE PREVERITI NA MESTU	VSE MERE PREVERITI NA MESTU	VSE MERE PREVERITI NA MESTU Vgrajena Alu vrata mleka 425/23 - Glej načr snojih Inoplalj - +, NADSTROPJE Vgrajena Alu vrata mleka 425/23 - Glej načr snojih Inoplalj - +, NADSTROPJE	VSE MERE PREVERITI NA MESTU	VSE MERE PREVERITI NA MESTU	VSE MERE PREVERITI NA MESTU	VSE MERE PREVERITI NA MESTU	VSE MERE PREVERITI NA MESTU Vsalid sa vnemlivih blokov se pflagajo stabiljačnima prostoru. V fhitarnih tkal je fhitarn vhemalčen plinski ohranik. Tolna hrvatna se uskladi s hrvajkom, mestnim in projektjem na samem objektu.	VSE MERE PREVERITI NA MESTU

A D A P T A C I J A V I S O K E M E R E O B I Č I N S K O K O N T R O L N O M E S T U

SAMSKI DOM

Knobleharjeva ulica 24, Ljubljana

SHEMA NOTRANJIH ODPRTIN 1 : 50

ARHEMA d.o.o.

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
Slovenija

Projekt: naziv objekta	ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA ZAPOSKA 2 1000 LJUBLJANA
Faza: vrsta dok.	IDEJNI PROJEKT PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
Datum:	03.12.2024
Merilo:	1:50
Izdelal:	ANŽE MAVRIČ
Vodja faze:	DARKO BOTTERI - DIPPAM
Številka dokum.	047/2024
Vsi načrti in detajli	PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
Odgovorni vodja načrta	DARKO BOTTERI - DIPPAM
Odgovorni vodja projekta	PROJEKT ZA IZVEDBO OBRTNIŠKIH DEL
Direktor:	DARKO BOTTERI - DIPPAM
Datum: maj 2025	Format: A1/A3	Revizija: