

Arhé			
Številka projekta:			
85/2010			
Naslov naročnika:			
VRTEC ŠENTVID, Ulica preganecov 6, 1000 Ljubljana			
Vrsta objekta in mesto gradnje:			
VRTEC ŠENTVID, dozidava k enoti MRAVLJINČEK			
Projektant:			
Boris Briški, udiu, Sabina Lea Zohli, udiu, Christian Volpi, udiu, Peter Zargl, udiu			
Identifikacijska številka odgovornega vodje projekta:			
A-0472			
Vrsta projekta dokumentacije:			
ARHITEKTURA - PZI			
Datum:			
julij 2011			
Številka nape:			
A1			
Vrsta nacrta:			
DETALJ 07			
Merilo:			
1:5			
Številka lista:			
27			

prekrivna kapa:
jeklana titan-cinkova pločevina, d=0.7 mm

nosilna točkovna pridržala:
trakovi jeklane titan-cinkove pločevine, d=1.0 mm
kljuke so vijane v OSB plošče samo na desni strani

linijski distančnik za OSB
plošče za doseganje naklona

OSB plošča, d=12 mm

F1

- fasadna obloga:
fasadna opeka 120/250/65 mm 12.0 cm
barva in tekstura po izbiri arhitekta,
sidrana v nosilno steno z inox sidri
(5 sider/m2 - po DIN 1053)
- cementna malta kot polnilo med zidaki 1.0 cm
in slojem toplotne izolacije
- toplotna izolacija:
mineralna volna SIST EN 13162, 16.0 cm
[λ_D = max.0.037 W/(m.K), ρ = min.60kg/m3]
npr.: TERVOL FP-L ali enakovredno
plošče sidrane na betonsko steno,
(2 nylon sidri na ploščo)
- AB stana 20.0 cm

kitana rega s PUR kitom odpornim na UV

inox odkapna obroba, na katero se vodotezno
priključi hidroizolacija (polno varjenje
hidroizolacije na inox pločevino)

inox odkapna obroba, na katero se vodotezno
priključi hidroizolacija (polno varjenje
hidroizolacije na inox pločevino)

polimer-bitumenska hidroizolacija s kremenčevim
posipom, npr.: POLAR 5 Mineral ali enakovredno
hidroizolacija polno varjena na podlago in na
inox pločevino s polno varjenim preklpom 15 cm

zaključek hidroizolacije: inox kotnik dim. 40/40/1 mm
vijan skozi hidroizolacijo v OSB ploščo

točkovne podpore za stavbno pohištvo,
jeklano ploščato železo d=5mm

tesnilni trak za doseganje
zrakotesnosti montaže okenskega profila

na robnih zaključkih strehe se
kot finalni sloj
hidroizolacije uprabi
polimer-bitumenski trak s
kremenčevim posipom, npr.:
POLAR 5 Mineral ali enakovredno

S2

