

vrata VN4
160/262cm

spuščen strop

220.0

42.0

262.0

+262

160.0

146.0

7.0

20.9

20.9

20.9

7.0

20.9

±0.00

±0.00

IZJEDNARILNA MERA: 160/262 cm

SVETILA MERA: 146/220 cm

NA SVETLOBA: 160/42 cm

KOLIČINA : 1 kos

PODOB : iz masivnega masenovega lesa, zaščita z brezdramnim polimertanilnim lakom

VERALJNA : med AB stena

KRILLO : stekleno v masenovega okvirju

ODJELAVNA : enako kot podboj

STRELO : vse varnostno triplex

PRAG : ključa INOX satirizana, v obliki črte U, obrnjene v krillo

OKROVJE : sistemski ključ

KLIJČAVNICA : -

PRIPRA : dvokrilna z nadsvetlobo

VRSTA : vhod v upravo

POZICIJA :

ODRABA :

- pri izvedbi upoštevati spuščene stropove ter obloge sten (slepki okvirji)
- samozapiralo
- varnostna zapora pripril

Technical drawing of the Vrata VN5a door. The drawing shows a side elevation and a top-down view. Dimensions include: total width 220.0, width with frame 216.0, width with handle 212.0, height 90.0, height with frame 98.0, and height with handle 82.0. The drawing also shows the door's position relative to the wall and the floor level (±0.00).

vrata VN5a
90/216cm

notranja vrata VN5a

ZIDARSKA MERA : 90/216 cm
SVETLA MERA : 82/212 cm
ŠIRINA PODBOJEV: 98/220 cm

KOLIČINA : 1 kos; 1D

PODBOJ : ostrorobi podboj s skritimi nasadili (3x), masivni (jesen), 3x lakirani z visoko odpornim brezbarvnim lakom

VERADNVA : v opečno steno, d=20 cm + obojestransko omet + enostransko keramika do v=220cm

KRILLO : gladko, leseno, v liniji podboja, obojestransko obdelano z MAX ultrapasom, robovi iz masive (jesen) in lakirani

OBDELAVA : MAX ultrapas na ultralesu, vmesno satorje

STEKLO : -
PRAG : -
OKOVJE : kljuka INOX satinirana, u obliki črke U, obrnjene v krillo

KLJUČAVNICA : magnetna, sistemski ključ PRIPIRA: da
VRSTA : enokrilna

POZICIJA : čistila

OPOMBA: prezračevalna rešetka samozapiralo varnostna zapora pripir

[illegible]

notranja vrata VN5a	
ZIDARSKA MERA :	90/216 cm
SVEČITA MERA :	82/212 cm
ŠIRINA PODBOJEV:	98/220 cm
KOLIČINA :	1 kos; 1D
PODBOJ :	ostorobi podboj s skritimi nasadili (3x), masivni (jesen), 3x lakirani z visoko odpornim brezbarvnim lakom
VERAŽNJA :	v opečno steno, d=20 cm + obojestransko omet + enostransko keramika do v=220cm
KRILLO :	gladko, leseno, v liniji podboja, obojestransko obdelano z MAX ultrapasom, robovi iz masive (jesen) in lakirani
OBDELAVA :	MAX ultrapas na ultralesu, vmesno satovje
STEKLO:	-
PRAG :	-
OKOVJE :	kljuka INOX satinirana, v obliki črke U, obrnjene v krilo
KLJUČAVNICA :	magnetna, sistemski ključ da
PRIPIRA:	enokrlna
VRSJA :	čistila
POZICIJA :	prezračevalna rešetka
OPOMBA:	samozapiralo
	varnostna zapora pripir

številka projekta:	85/2010		
vrsta objekta:	VRTEC BROD - DOZIDAVA K ENOTI MRAVLJINČEK		
vrsta projektne dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo		
vrsta načrta:	SHEME VRAT IN OKEN	junij 2011	list 04