

<div> <div> <div>vrata VN15</div> <div>100/216cm</div> </div> </div>			<div> <div>notranja vrata VN15</div> <div> ZIDARSKA MERA : 100/216 cm SVETLA MERA : 92/212 cm ŠIRINA PODBOJEV: 108/220 cm KOLIČINA : 1 kos; 1L PODBOJ : ostorobi podboj s skritimi nasadili (3x), masivni (jesen), 3x lakirani z visoko odpornim brezbarvnim lakom VERADNJA : v gipskartonsko steno, d=15 cm KRILLO : gladko, leseno, v liniji podboja, furnirana na 4mm ultralesu, robovi iz masive (jesen) in lakirani. Krilo ima zastekljen krožen izrez (Ø60cm) - steklo je kaljeno, obroba je iz masive. OBDELAVA : furnir na ultralesu, vmesno satovje STEKLO : kaljeno steklo PRAG : kljuka INOX satinirana, u obliki črke U, obrnjene v krilo OKOVJE : KLJUČAVNICA : magnetna, sistemski ključ PRIPIRA : VRSTA : enokrilna POZICIJA : vhod v likovno sobo OPOMBA: varnostna zapora pripir </div> </div>		
--	--	--	--	--	--

<div> <div> <div>vrata VN16</div> <div>100/216cm</div> </div> </div>			<div> <div>notranja vrata VN16</div> <div> ZIDARSKA MERA : 100/216 cm SVETLA MERA : 92/212 cm ŠIRINA PODBOJEV: 108/220 cm KOLIČINA : 1 kos; 1L PODBOJ : ostorobi podboj s skritimi nasadili (3x), masivni (jesen), 3x lakirani z visoko odpornim brezbarvnim lakom VERADNJA : v AB steno KRILLO : gladko, leseno, v liniji podboja, furnirana na 4mm ultralesu, robovi iz masive (jesen) in lakirani. OBDELAVA : furnir na ultralesu, vmesno satovje STEKLO : PRAG : kljuka INOX satinirana, u obliki črke U, obrnjene v krilo OKOVJE : KLJUČAVNICA : magnetna, sistemski ključ PRIPIRA : VRSTA : enokrilna POZICIJA : stopnišče v zaklonišče OPOMBA: -vrata s požarno odpornostjo EI30 -a test požarne odpornosti -naprava za zagotavljanje samozapiranja požarno ločilnega elementa s pomočjo el. signala -varnostna zapora pripir </div> </div>		
--	--	--	---	--	--

številka projekta:		85/2010	
vrsta objekta:		VRTEC BRD - DOZDAVA K ENOTI MRAYLINJEK	
vrsta projektne dokumentacije:		PZI - projekt za izvedbo	
vrsta načrta:		SIKNE VRAT IN OKEN	<div> <div>junij 2011</div> <div>list 10</div> </div>