

<div> <div>vrata VNV</div> <div>160/262cm</div> </div>			<div> <div>enokrilna steklena vrata VNV</div> <div> <div>ZIDARSKA MERA: 160/262 cm</div> <div>MERA VRAT: 100/220 cm</div> <div>NADSVETILNJA: 100/42 cm</div> </div> </div> <div> <div>KOLIČINA : 1 kos; 1D</div> <div> <div>PODBOJ :</div> <div>iz masivnega jesenovega lesa, zaščita z brezbarvnim poliuretanskim lakom, Stranske obloge so polne: jesen (furnir - lakiran, ali lepljena masiva) z vmesnimi stabilizacijskimi stebri.</div> </div> <div> <div>VERADNJA :</div> <div>med AB in opečno steno + omet</div> </div> <div> <div>KRILLO :</div> <div>stekleno v jesenovem okvirju</div> </div> <div> <div>OBDELAVA :</div> <div>enako kot podboj</div> </div> <div> <div>STEKLO:</div> <div>vse varnostno triplex</div> </div> <div> <div>PRAG :</div> <div>kljuka INOX satinirana, u obliki črke U, obrnjene v krilo</div> </div> <div> <div>OKOVJE :</div> <div> <div>KLJUČAVNICA :</div> <div>sistemski ključ</div> </div> <div> <div>PRIPIRA:</div> <div>enokrilna z nadsvetlilbo</div> </div> <div> <div>VSTA :</div> <div>vhod v upravo</div> </div> <div> <div>POZICIJA :</div> <div>vhod v upravo</div> </div> <div> <div>OPOMBA:</div> <div> <div>- pri izvedbi upoštevati spuščene stropove ter obloge sten (slepi okvirji!)</div> <div>- naprava z samozapiranje vrat</div> <div>- varnostna zapora pripir</div> </div> </div> </div></div>
--	--	--	--

<div> <div>vrata hidranta H1a</div> <div>80/120cm</div> </div>			<div> <div>notranja vrata VN5a</div> <div> <div>ZIDARSKA MERA : 80/120 cm</div> <div>SVETLA MERA : 80/112 cm</div> </div> </div> <div> <div>KOLIČINA : 2 kos;</div> <div> <div>VERADNJA :</div> <div>med opečno in AB steno, v liniji lesene obloge stene</div> </div> <div> <div>KRILLO :</div> <div>oplemenitena iverica 1,8cm z ABS z zaključki 2mm, barva enaka barvi stenske obloge</div> </div> <div> <div>OBDELAVA :</div> <div>na križu črka H, font in velikost določi arhitekt</div> </div> <div> <div>STEKLO:</div> <div>skrita nasadila, kljuka in ključavnica inox satinirano</div> </div> <div> <div>PRAG :</div> <div>ključ, ki ga pogojuje omarica hidranta</div> </div> <div> <div>OKOVJE :</div> <div> <div>KLJUČAVNICA :</div> <div>ključ, ki ga pogojuje omarica hidranta</div> </div> <div> <div>PRIPIRA:</div> <div>dvokrilna</div> </div> <div> <div>VSTA :</div> <div>povezovalni hodnik</div> </div> <div> <div>POZICIJA :</div> <div>povezovalni hodnik</div> </div> <div> <div>OPOMBA:</div> <div> <div>-Vrata omarice hidranta so čez tipska vratca hidranta, velikost prilagajati tipski hid. omarici.</div> <div>- H1b je zrcalna podoba H1a</div> </div> </div> </div></div>
--	--	--	---

mere preveriti na kraju samem!

številka projekta:	85/2010		
vrsta objekta:	VRTEC BROD - DOZIDAVA K ENOTI MRAYVLJINČEK		
vrsta projektne dokumentacije:	PZl - projekt za izvedbo		
vrsta načrta:	SHEME VRAT IN OKEN	junij 2011	list 14