

filcno okroglo okno NZ1e

ZIDARSKA MERA: Ø112cm
SVERILA MERA: Ø100cm

KOLIČINA : 1 kos

OKVIR : vse iz masivnega jesenovega lesa, zaščita z brezbarvnim poliuretanskim lakom

VRADNJA : v opečni steni d=20cm + omet in lesene stenske obloge z obeh strani,
 -opeke okoli zasteklitve se položijo na kanti!

KROŽNA OBLOGA : na strani povezovalnega hodnika obkroža okno krožna obloga iz ultrapasa na iverici: zahtevana je velika natančnost pri stikih okvirja okna in obloge stene (v primeru večih izvajalcev obvezno usklajevanje!)

STEKLO: lepljeno 6mm
POZICIJA : zasteklitve med igralnico in povezovalnim hodnikom

OPOMBA: - pri izvedbi upoštevati obloge sten (slepi okvirji!)
 - v primeru nejasnosti obvezno posvetovanje z arhitektom!
 -napis na oblogi je simboličen, font in vsebino teksta določa arh.

filosno okroglo okno NZ1f

mere preveriti na

The technical drawing illustrates the dimensions for the NZ1f round window. The top view shows a circular frame with an outer diameter of 102.0 cm and an inner opening of 90.0 cm. The frame is composed of a mass concrete ring (masivna obroba) with a thickness of 3x1cm, a thermal break layer (teplovzdrževalna plastika) with a thickness of 1.0 cm, and a glass pane (steklo). The glass pane has a radius of R30.0 cm and is held in place by a stainless steel bracket (invarni jermen) with a thickness of 1.5 cm. The side view shows the overall height of the unit at 160.0 cm, with a base offset of 33.0 cm and a total width of 100.0 cm. A detailed inset shows the connection between the concrete ring and the glass pane, highlighting the thermal break and the use of stainless steel fasteners.

ZIDARSKA MERA:	Ø112cm
SVEČILA MERA:	Ø100cm
KOLIČINA :	1 kos
OPOMBA:	vse iz masivnega jesenovega lesa, zaščita z brenzbaravnim poliuretanskim lakom
OKVIR :	-opeke okoli zasteklitve se položijo na kant!
VERJAMNA :	v opečni steni d=20cm + omet in lesene stenske obloge z obeh strani,
KROŽNA OBLOGA :	obkroža okno krožna obloga iz ultrapasa na iverici; zahtevana je velika natančnost pri stikih okvirja okna in obloge stene (v primeru večjih izvajalcev obvezno usklajevanje!)
STEKLO:	lepljeno 6mm
POZICIJA :	zasteklitev med igralnico in povezovalnim hodnikom
OPOMBA:	- pri izvedbi upoštevati oblogo sten (slepi okvirji!) - v primeru nejasnosti obvezno posvetovanje z arhitektom! - napis na oblogi je simboličen, font in vsebino teksta določa arh.

številka projekta:	85/2010		
vrsta objekta:	VRTEC BROD - DOZIDAVA K ENOTI MRAVLJINTEK		
vrsta projektne dokumentacije:	PZI - projekt za izvedbo		
vrsta načrta:	SHEME VRAT IN OKEN	junij 2011	list 17