

PREGLED STREŠNIH POVRŠIN:

Šifra prostora	Namembnost prostora	Finalni tlak	Talna površina
STR01	Enokapna streha	hidroizolacijski sloj s posipom	51.42 m²
STR01a	Robni parapeti	Pocinkana pločevina	4.52 m²
STR02	Enokapna streha	hidroizolacijski sloj s posipom	189.74 m²
STR02a	Robni parapeti	Pocinkana pločevina	12.44 m²
STR03	Enokapna streha	hidroizolacijski sloj s posipom	36.29 m²
STR03a	Robni parapeti	Pocinkana pločevina	4.23 m²
STR04	Enokapna streha	hidroizolacijski sloj s posipom	40.68 m²
STR05	Enokapna streha	opečni korci	87.44 m²
STR06	Enokapna streha	opečni korci	4.98 m²
STR07	Enokapna streha	opečni korci	8.10 m²
STR08	Enokapna streha	opečni korci	6.30 m²
		POVRŠINA SKUPAJ:	446.14 m²

Vse mere mora preveriti izvajalec, morebitne neskladnosti mora sporočiti vodstvu gradbišča. Poleg tega načrta so obvezujoči tudi statični izračuni, armaturni načrti, načrti vseh naprav in opreme (npr. elektro-, strojne naprave) in morebitni izvedbeni načrti, ki so potrjeni s strani odgovornega vodje projekta. Vse druge načrte je potrebno s tem načrtom uskladiti in morebitna neskladja nemudoma sporočiti vodstvu gradbišča. Vse višine parapetov vratnih in okenskih odprtin se nanašajo na finalni tlak (FT). Vse mere vratnih odprtin so svetle mere, razen če ni drugače navedeno. Za kakršne koli spremembe projekta in za vse izvedbene načrte s strani izvajalca je potrebno pisno soglasje odgovornega vodje projekta. Izvajalec je dolžan upoštevati tekstualne in grafične dele projekta istočasno !

LEGENDA :

VIŠINSKA KOTA FINALNEGA TLAKA ±0,00

PREBOJ TALNE PLOŠČE PTP
PREBOJ STROPNE PLOŠČE PSP
PREBOJ STENE PS
UTOR V STENI US
UTOR V PLOŠČI UP
BETONSKI NOSILEC - OBSTOJEČE
LES - OBSTOJEČE
ZIDANO - OBSTOJEČE
BETON - OBSTOJEČE

OKRAJŠAVE :

SPODNJI ROB	SR
ZGORNJI ROB	ZR
TLA	T
STROP	S
TEMELJ (TOČKOVNI, PASOVNI)	TT, PT
STENA	Z
FINALNI TLAK	FT
GROBI TLAK	GT
SR PLOŠČE	SRP
ZR PLOŠČE	ZRS
PREZRAČEVANJE	P
ELEKTRO	E
OGREVANJE	O
VODOVOD	V
KANALIZACIJA	K

Tehnične in gradbenofizikalne rešitve v tem projektu so izvedene v skladu s tehn. normativi, ter se opirajo na izsledke zadnjih novosti v gradbeništvu. Izvajalec je dolžan pred začetkom del preveriti vse mere na licu mesta in tehnične rešitve, ki jih obravnava projekt. V primeru morebitnih napak, je o tem dolžan obvestiti projektanta. Kot samoumevno se od izvajalca pričakuje splošno poznavanje tehničnih predpisov in splošna, ter specialna znanja tehničnih obdelavnih postopkov potrebnih za uspešno realizacijo projekta.

17

STANJE:

VRSTA DOKUMENTACIJE:
ARHITEKTURA
PZI

OBJEKT:

POČITNIŠKI DOM DRAGO MAKUC, UMAG

kota 0,00 = obstoječe

CP ARHITEKTI
car - potisek arhitekti d.o.o.
ob železnici 18
1000 ljubljana
tel.
01/ 542 32 81
e-mail
marko.potisek@siol.net

Dat. spremembe:	Opis spremembe:	Podpis:

Investitor:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI TRG 1
1000 LJUBLJANA

	Ime in priimek	Id. št. ZAPS
Odg. vodja projekta	Marko Potisek udia	A-0708
Odgovorni proj. arh.	Marko Potisek udia	A-0708
Projektant		
Risal		

Objekt: POČITNIŠKI DOM, UMAG

Faza: PZI

Št. projekta: 03/15

Risba: TLORIS STREHE - novo

Št. risbe:

Merilo: 1 : 50

Datum: Junij 2015

Projekt arhitekture je avtorsko delo in kot tako spada pod zaščito Zakona o avtorskih pravicah. Prepovedano je razmnoževanje načrta kot dela ali celote v kakršnikoli obliki, brez pisnega privoljenja avtorja načrta.