

Prenova Slovenske ceste med Šubičevo in Gosposvetsko

Specifikacija visečih uličnih svetil

SVETILKA TIP A - NAD CESTO (v popisu: JRS / Svetlobna oprema / postavka 1)

SVETILKA TIP B - NAD PLOČNIKOM (v popisu: JRS / Svetlobna oprema / postavka 2)

Svetilka je viseča; sistem obešanja in montaže je del podstavke

- SVETILKA - OHIŠJE (velja za TIP A in TIP B)

cilindrične oblike; premer 220 mm (+/- 15%)
višina 300 mm (+/- 15%)
barva RAL 7016

ravno steklo (ULOR=0)

- SVETLOBNA DISTRIBUCIJA ZA TIP A

glej diagram št. 1

- SVETLOBNA DISTRIBUCIJA ZA TIP B

Možnost nastavljalivosti svetlobnega snopa med 45°- 60°
glej diagram št. 2

- STOPNJA PREPUSTNOSTI VLAGE IN PRAŠNIH DELCEV (velja za TIP A in TIP B)

minimalno IP 65

-PORABA

TIP A max 30 W

TIP B max 60 W

-SVETLOBNI TOK

TIP A min 2500 lm

TIP B min 5000 lm

-LED SPECIFIKACIJA ZA TIP A

CCTI (temperatura) 4000 K

CRI 70

-LED SPECIFIKACIJA ZA TIP B

CCTI (temperatura) 3000 K

CRI 70

-ŽVILJENSKA DOBA (velja za TIP A in TIP B)

5000 ur

-GARANCIJA (velja za TIP A in TIP B)

Krmilnik 5 let

LED 5 let

-NAPAJANJE

240 V, 50 hz




Diagram 1 - Tip A




Diagram 2 - Tip B