









LEGENDA:

-  - hladna voda (v tlaku)
-  - hladna voda (pod stropom)
-  - topla voda (v tlaku)
-  - topla voda (pod stropom)
-  - cirkulacija (v tlaku)
-  - cirkulacija (pod stropom)
-  - fekalna kanalizacija v tlaku
-  - fekalna kanalizacija (odduh)
-  - fekalna kanalizacija pod stropom (nodularna litina)



- A
- Merlino postojajo sanitar-Mini skupaj s:
    - kroglono pipo pred vsakim vodomero,
    - enocevnim priključnim elementom za vodomero
  - Allmess EVK in EVW 3/110+m (110mm)
  - vodomero Allmess EVK ali EVW 3/110+m (impulzni izhod) ( $Q_n=1,5\text{m}^3/\text{h}$ )
  - vgradne dimenzije
    - višina: 280 mm
    - širina: 280 mm
    - globina: 90-140 mm

**OPOMBE:**

- razvodi vodeni pod stropom di v jasku so izvedeni s cevmi iz nerjaveč jekla z materialom 1.4401 ter fitingi za zatiskejanje (PRESS sistem) po DIN EN 10088 in DVGW W541
- cenil razvod od v tlaku in v stelah do posameznih sanitarnih elementov je iz večplastnih cevi (maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70 °C, kratkotrajno 95°C)
- vertikalna kanalizacija ter horizontalna kanalizacija pod stropom posamezne etaže se izvede iz cevi iz nodularne litine
- kanalizacija v tlaku ter pod stropom

[illegible]