

PRILOGA 2

1. Mini kuhinja, električni štedilnik, pomivalno korito, hladilnik, elementi z vrati. Dimenzije D1600 xG600x V1980



2. Zložljivi - montažni modularni oder, 22mm MDF lakirana plošča z sivim jeklenim okvirjem, dimenzije: 100 x200cm

Oder Millenium Scherensystem



Oder Millenium Scherensystem
-spremenljiva višina (20, 40, 60, 80 in 100cm)
-750kg/m² največja obremenitev
-22mm MDF lakirana plošča z sivim jeklenim okvirjem
-dimenzije: 100 x 200cm
-teža: 64kg
-izdelano v Nemčiji

3. PAR64 reflektor

Stairville PAR 64 short black



Reflektor Stairville PAR 64 short black

- kratek
- kabel
- barvna folija
- barva: črna

4. Žarnica za PAR64 reflektor

PAR64 1000 WATT VNSP CP60



Žarnica za reflektor PAR64 1000 WATT VNSP CP60

- 240V
- 1000 W
- življenska doba 300 ur
- barvna temperatura: 3200K

5. PC reflektor 650W, SpotlightVario 05, Plano
- konveksni reflektor z svetlobnim snopom
nastavljivim od 5 do 56° in lečo premera
110mm Ø. Komplet z: okvir za filtre, vtikač,
klapne, žarnica
650W/230V



6. Profilni reflektor 1000W 11/26° komplet z:
okvirj za filtre, nosilec za gobos vel.A, vtikač,
iris zaslonka, žarnica 1000W/230V Gx9,5
(kot R. Juliat 611SX)



7. Kontrolna Plošča Stairville DMX

Stairville DMX Master I



Kontrolna Plošča Stairville DMX Master I

- DMX kontrolna plošča
- 12 nastavitvev
- mix 16 kanalov na nastavitvev
- 30 bank z osmimi nastavljivimi scenami (vse skupaj 240 različnih scen)
- 192 channels DMX kontrol
- 19", DMX output: 3-pin ženski XLR
- velikost: 19"x5.25"x3"
- teža: 2.3kg

8. Zvočnik aktivni full range

Zvočnik The Box PA 302A aktivni full range



THE BOX PA302 A

- aktivni 2 sistemski Fullrange Box
- 12" Speaker
- Horn 55x55°
- 300W Bass + 100W Treble
- 2 stezni regulator zvoka
- XLR Input mic/line
- frekvenčno območje 50Hz
- 18kHz /
- 3dB
- Low Cut 120Hz
- luknja za stojalo
- mere 60 x 41,5 x 39 cm
- možna talna postavitvev (kot stage monitor) s priloženimi podstavki

9. Mešalna miza



Mešalna Miza the t.mix MIX 1832 FX

- 18 kanalna profesionalna mešalna miza
- vgrajen USB MP3 predvajalnik!
- 6 mikrofonskih vhodov in 4 stereo vhodov
- 24-bit DSP efekt procesor z 256 programi
- 9 band grafični EQ na master kanalu
- 3 band EQ z Mittenparametrik (CH 1-4)
- 4 band EQ (CH 5-12)
- tape vhod / izhod
- izhodi: 4x main (bal./unbal.) XLR+jack, 1x main insert, ctrl room out, 4x aux send, 4x subgroup insert, 4x direct out (ch.1-ch.4)
- dimenzije: 415 x 400 x 115 mm
- teža: 6,7 kg

10. Stojala mikrofona



Stojalo za mikrofona MS 2003

- trinožno
- trpežni material
- višina 105 do 170 cm
- črne barve
- dolžina roke 75 cm
- 3 leta garancije
- 30 dni za vračilo blaga

11. Žični mikrofons

Beyerdynamic TG-X 48



Mikrofon Beyerdynamic TG-X 48 Za vse, ki želijo za nizko ceno res kvaliteten mikrofons. Premore topel, čist zvok

- dinamičen mikrofons
- frekvenčni razpon: 50-15,000 Hz
- polar pattern supercardioid
- open circuit voltage at 1 kHz 2 mV/Pa \pm 1.5 dB
- nominal impedance 600 Ω
- load impedance > 1000 Ω
- konektor: 3-pin XLR male
- dimenzija: 167 mm
- teža: 270 g

12 Brežžični mikrofons, naglavni



Mikrofon T.Bone TWS lavalier set 863MHz

- 9.5" diversity receiver
- (line / mic switchable) z 3 pole mini XLR konektorjem (združljivo z AKG mikrofoni)
- 16 preklopnih frekvenc (863.125MHz-864.875MHz)
- možnost dveh vzporednih sistemov
- XLR in jack output
- Zunanje napajanje (DC 12V/500mW)
- dimenzije: 19 "rack (samo, če uporabljate dve TWS16 enoti)
- 1m XLR ženski-jack output kabel
- kitarski kabel 1m
- Oddajnik deluje z dvema 1.5V AA baterijema
- T.bone LC97 TWS lavalier kardioida mikrofons
- AKG združljiv mini XLR konektor
- gobica za mikrofons

13. Brežični mikrofonski sistem

Beyerdynamic OPUS 180 Mk II



Mikrofon Beyerdynamic OPUS 180 Mk II Profesionalni brezžični sistem. Odlična izbira za klasične pevce

- comprises NE 100 S true diversity receiver
- SEM 180 handheld transmitter (electret condenser, cardioid)
- MKV 108 držalo za mikrofonski
- baterija (9 V)
- razpoložljive frekvence:
 - 174,100 MHz
 - 175,000 MHz
 - 184,000 MHz
 - 198,250 MHz
 - 199,700 MHz
 - 202,400 MHz
 - 213,400 MHz
 - 231,600 MHz
 - 239,200 MHz
- sistem VHF
- frekvenca 1 frekvenca med 174
- 240 MHz
- output level 300 mV RMS (balansiran)
- 870 mV RMS (nebalansiran)
- signal-to-noise ratio ?100 dB
- T.H.D. < 0.5% at 1 kHz
- antena: 2 x TNC
- napajanje: 12 V
- 15 V DC
- glavno napajanje: 100 V
- 240 V AC
- dimenzije: 210 x 175 x 44 mm
- teža: 0.7 kg
- SEM 180 handheld transmitter
- kondenzatorski
- frekvenca 1 frekvenca med 174
- 240 MHz
- modulation FM
- frekvenčni razpon: 50
- 15,000 kHz
- območje delovanja: 100 m
- signal-to-noise ratio ?100 dB
- T.H.D. < 0.5% at 1 kHz
- napajanje 1 x 9 V alkalne baterije
- delovanje baterij 15 ur
- dimenzija: 230 mm
- teža: 230 g

14. Projekcijsko platno rolo 250/250



15. Prenosni računalnik HP s programsko opremo Windows 7, Office 2010, za upravljanje svetlobnega in zvočnega pulta in predvajanje predstavitev - glej specifikacijo



Procesor: Intel® Pentium® T4500 2,3 GHz
Trdi disk: 320 GB SATA 5.400 obr.
Pomnilnik: 3 GB DDR2 800 MHz
Grafika: Intel® GMA 4500M do 1309 MB



Prenosnik
HP Compaq CQ56-160sm
Ločljivost 1366 x 768 px, Lightscribe
DL DVD/RW, WLAN 802.11b/g/n,
LAN 10/100 Mbps, Bluetooth, 3 x USB2.0, VGA
izhod, čitalec kartic, spletna kamera z mikrofonom,
6-celična baterija, teža 2,55 kg. **Windows 7 Home
Premium SLO/ANG 64-bit.** Garancija 1 leto.

39,6 cm (15,6")
LED osvetlitev

16. LCD projektor - glej specifikacijo



Projektor Epson EH-TW3200 se podaja s svetilnostjo 1800 lumnov, Full HD ločljivostjo 1080p 1920 x 1080 ter diagonalo slike do 7,62 m. Kontrastno razmerje je 25000:1, poleg tega pa se ponaša še s priloženim daljinskim upravljalnikom ter z življensko dobo žarnice do 5000 ur.

17. AUDIO omara



- samostoječa kovinska konstrukcija
- velik razpon dimenzij
- 19" profil spredaj in zadaj
- snemljivi stranici
- snemljiva zadnja stena
- steklena prednja vrata v kovinskem okvirju
- cilindrična ključavnica na vratih
- uvod kablov spodaj ali zgoraj
- Razdelilnik z devetimi vtičnicami in priključnim kablom dolžine
- zvlečna polica z nosilnostjo do 30 kg