

STANOVANJSKI OBJEKT VINČARJEVA  
PZI - SEZNAM VRAT  
VRATA

!!! ZIDARSKE ODPRTINE KONTROLIRATI NA GRADBIŠČU !!!

ŠTEVILO	OZNAKA	SVETLA MERA	GRADBENA MERA	ODPIRANJE		STENA	PRAG	PODBOJ	KRILO	FINALNA OBDELAVA	KLJUKA	KLJUČ	SAMO ZAPIRALO	POŽAR	REŠETKA	OPOMBE	NADSTR OPJE	LOKACIJA
				LEVO	DESNO													
2	V-01	90/210	106,25/215		2	ISORAST	2 cm	KOVINSKI	LES+LAMINAT	BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA	KLJUKA NA OBEH STRANEH	CILINDRIČNO	NE	EI1 30-C3	NE	VODORAVEN POMOŽNI ROČAJ ZA INVALIDE H=80 cm	P, N	VHOD V STANOVANJE
8	V-02	90/210	100/215	2	6	OPEKA (20 cm) / MAVČNOKARTONSKA STENA (10cm)	0 cm	KOVINSKI	LES+LAMINAT		KLJUKA NA OBEH STRANEH	CILINDRIČNO	NE		NE	VODORAVEN POMOŽNI ROČAJ ZA INVALIDE H=80 cm	P, N	SPALNICE
2	V-03	90/210	100/215	2		OPEKA (20 cm)	0 cm	KOVINSKI	LES+LAMINAT		KLJUKA NA OBEH STRANEH	CILINDRIČNO	NE		NE	VODORAVEN POMOŽNI ROČAJ ZA INVALIDE H=80 cm, VRATNO KRILO SPODREZANO 2 cm ZA ZAJEM ZRAKA	P, N	KOPALNICA V SREDINI
2	V-04	90/210	100/215		2	MAVČNOKARTONSKA STENA (10 cm)	0 cm	KOVINSKI	LES+LAMINAT		KLJUKA NA OBEH STRANEH	CILINDRIČNO	NE		NE	VODORAVEN POMOŽNI ROČAJ ZA INVALIDE H=80 cm, VRATNO KRILO SPODREZANO 2 cm ZA ZAJEM ZRAKA	P, N	KOPALNICA PRI STRANI
2	V-05	80/210	90/215	2		MAVČNOKARTONSKA STENA (10 cm)	0 cm	KOVINSKI	LES+LAMINAT		KLJUKA NA OBEH STRANEH	CILINDRIČNA	NE		NE	VODORAVEN POMOŽNI ROČAJ ZA INVALIDE H=80 cm, VRATNO KRILO SPODREZANO 2 cm ZA ZAJEM ZRAKA	P, N	WC
1	V-06	90/210	115/215		1	ISORAST	2 cm	PVC	PVC-STEKLO		KLJUKA NA OBEH STRANEH	CILINDRIČNA	NE		NE	DROG PO CELOTNI ŠIRINI KRILA, NA OBEH STRANEH, h=80cm, SPODAJ POLNILO MIN. VIŠINA 30 cm. KRILO MORA IMETI VAROVALO, KI V PRIMERU POŽARA PREREČUJE ZAPIRANJE-DOVOD ZRAKA	P	VHOD S TERASE V PRITLIČJU
1	V-07	90/210	100/215		1	MAVČNOKARTONSKA STENA (10 cm)	0 cm	KOVINSKI	LES+LAMINAT		KLJUKA NA OBEH STRANEH	CILINDRIČNO	NE	EI1 30-C3	dovodna vratna rešetka	VODORAVEN POMOŽNI ROČAJ ZA INVALIDE H=80 cm	P	HODNIK PRI SHRAMBAH
3	V-08	90/210	100/215		3	MAVČNOKARTONSKA STENA (10 cm)	0 cm	KOVINSKI	LES+LAMINAT		KLJUKA NA OBEH STRANEH	CILINDRIČNO	NE		dovodna vratna rešetka	VODORAVEN POMOŽNI ROČAJ ZA INVALIDE H=80 cm	P	SHRAMBE
1	V-09	90/210	110/215		1	MAVČNOKARTONSKA STENA (10 cm)	0 cm	KOVINSKI	PVC-STEKLO		KLJUKA NA OBEH STRANEH	CILINDRIČNO	NE		NE	DROG PO CELOTNI ŠIRINI KRILA, NA OBEH STRANEH, h=80cm, SPODAJ POLNILO MIN. VIŠINA 30 cm. KRILO MORA IMETI VAROVALO, KI V PRIMERU POŽARA PREREČUJE ZAPIRANJE-DOVOD ZRAKA	P	VETROLOV PROTI TERASI V PRITLIČJU
1	V-10		267,5/225	drsna vrata		ISORAST	2 cm	PVC	AL-STEKLO						NE	DVOKRILNA ELEKTRIČNA DRSNA VRATA Z DALJINSKIM ODPIRANJEM, SENZOR, VEZANO NA POŽARNO CENTRALO	N	GLAVNI VHOD V STAVBO
23				6	16													

OPOMBA: FINALNA OBDELAVA PO IZBIRI PROJEKTANTA, PVC OKVIRJI Z NOTRANJE STRANI BELI, NA ZUNANJI STRANI SIVE BARVE PO IZBIRI PROJEKTANTA

POMOŽNI ROČAJI NA VRATNIH KRILIH PO SIST ISO/TR 9527: 2002