OJIO epis

V4 80/200 | kom: 3L, 8D | TIP | TIP | TIP

- OPIS -

VHODNA VRATA V STANOVANJA- požarna	
-svetla dimenzija	80/200
-zidarska dim./deb. zidu	90/205 d=15cm
-okvir/obdelava	kovinski, objamni, pleskan belo
-krilo/obdelava	leseno, pleskan belo
-okovje	3 x nasadlo, kromirano
-ključavnica	cilindrična, kromirana
-obloga fipleksa/obdelava	
-opomba	požarna vrsta EI30
	kamnit prag, granit d=1.5cm
	suhomontažna izvedba vrat.
	s kukalom



MERE KONTROLIRATI NA MESTU!

V1 80/200 | kom: 5L, 4D | TIP | TIP | TIP

- OPIS -

NOTRANJA VRATA V KOPALNICE	
-svetla dimenzija	80/200
-zidarska dim./deb. zidu	90/205 d=15cm
-okvir/obdelava	kovinski, objamni, pleskan belo
-krilo/obdelava	leseno, pleskano belo
-okovje	kromirano
-ključavnica	metuljček
-obloga fipleksa/obdelava	
-opomba	suhomontažna izvedba vrat.
	lesen prag, hrast d=1.5cm
	v vratih prezračevalna rešetka
	AR-4/P 425x225
	po projektu strojnih instalacij



MERE KONTROLIRATI NA MESTU!

OBJEKT Zarnikova 4/ Sneme vrat. | Št. proj.: 77/77 | Datum okt. 2017 | Štuleta: 1.4.3.2 | Merilo: 1:50

OJIO epis

V3 80/200 | kom: 2L | TIP | TIP | TIP

- OPIS -

VHODNA VRATA V STANOVANJA -požarna	
-svetla dimenzija	80/200
-zidarska dim./deb. zidu	90/205 d=15cm
-okvir/obdelava	kovinski, objamni, pleskan belo
-krilo/obdelava	leseno, pleskan belo
-okovje	3 x nasadlo, kromirano
-ključavnica	cilindrična, kromirana
-obloga fipleksa/obdelava	
-opomba	požarna vrsta EI-30C3-NP
	suhomontažna izvedba vrat.
	kamnit prag, granit d=1.5cm
	samozapiralo
	s kukalom

MERE KONTROLIRATI NA MESTU!

V2 100/200 | kom: 1L, 4D | TIP | TIP | TIP

- OPIS -

VHODNA VRATA na HODNIKE -požarna	
-svetla dimenzija	100/200
-zidarska dim./deb. zidu	90/205 d=15cm
-okvir/obdelava	kovinski, objamni, pleskan belo
-krilo/obdelava	lesena z zasteklitvijo, pleskano belo
-okovje	3 x nasadlo, kromirano
-ključavnica	cilindrična, kromirana
-obloga fipleksa/obdelava	
-opomba	požarna vrsta EI-30C3-NP
	suhomontažna izvedba vrat.
	samozapiralno



MERE KONTROLIRATI NA MESTU!

OBJEKT Zarnikova 4/ Sneme vrat. | Št. proj.: 77/77 | Datum okt. 2017 | Štuleta: 1.4.3.2 | Merilo: 1:50

OJIO epis

V5 80/200 | kom: 3L, 1D | TIP | TIP | TIP

- OPIS -

VHODNA VRATA na STOPNIŠČE V KLETI -požarna	
-svetla dimenzija	80/200
-zidarska dim./deb. zidu	90/205 d=15cm
-okvir/obdelava	kovinski, objamni, pleskan belo
-krilo/obdelava	kovinsko, zol. jedro, obdelano z laminatom
-okovje	3 x nasadlo, kromirano
-ključavnica	cilindrična, kromirana
-obloga fipleksa/obdelava	
-opomba	požarna vrsta EI-30C3-NP
	suhomontažna izvedba vrat.
	samozapiralo



MERE KONTROLIRATI NA MESTU!

V6 80/200 | kom: 2L, 4D | TIP | TIP | TIP

- OPIS -

NOTRANJA VRATA	
-svetla dimenzija	80/200
-zidarska dim./deb. zidu	90/205 d=15cm
-okvir/obdelava	kovinski, objamni, pleskan belo
-krilo/obdelava	lesena, pleskano belo
-okovje	kromirano
-ključavnica	nevadna
-obloga fipleksa/obdelava	
-opomba	suhomontažna izvedba vrat.



MERE KONTROLIRATI NA MESTU!

OBJEKT Zarnikova 4/ Sneme vrat. | Št. proj.: 77/77 | Datum okt. 2017 | Štuleta: 1.4.3.2 | Merilo: 1:50

OJIO epis

V01 85/200 | kom: 2 | TIP | TIP | TIP

- OPIS -

NOTRANJA VRATA V KOPALNICE - drsna	
-svetla dimenzija	80/200
-zidarska dim./deb. zidu	/
-okvir/obdelava	/
-krilo/obdelava	lesena , pleskano belo
-okovje	kromirano
-ključavnica	/
-obloga fipleksa/obdelava	/
-opomba	suhomontažna izvedba vrat.
	lesen prag, hrast d=1.5cm
	v vratih prezračevalna rešetka
	AR-4/P 425x225
	po projektu strojnih instalacij



MERE KONTROLIRATI NA MESTU!

OBJEKT Zarnikova 4/ Sneme vrat. | Št. proj.: 77/77 | Datum okt. 2017 | Štuleta: 1.4.3.2 | Merilo: 1:50

OJIO epis

V02 85/200 | kom: 1 | TIP | TIP | TIP

- OPIS -

NOTRANJA VRATA - drsna	
-svetla dimenzija	80/200
-zidarska dim./deb. zidu	/
-okvir/obdelava	/
-krilo/obdelava	lesena , pleskano belo
-okovje	kromirano
-ključavnica	/
-obloga fipleksa/obdelava	/
-opomba	suhomontažna izvedba vrat.



MERE KONTROLIRATI NA MESTU!

V4.1 80/200 | kom: 1D | TIP | TIP | TIP

- OPIS -

VHODNA VRATA V STANOVANJA- požarna z nadsvetlobo	
-svetla dimenzija	80/200+80/70
-zidarska dim./deb. zidu	90/275 d=15cm
-okvir/obdelava	kovinski, objamni, pleskan belo
-krilo/obdelava	lesena, pleskan belo
-okovje	3 x nasadlo, kromirano
-ključavnica	cilindrična, kromirana
-obloga fipleksa/obdelava	
-opomba	požarna vrsta EI-30
	nadsvetloba
	suhomontažna izvedba vrat.
	kukalo



MERE KONTROLIRATI NA MESTU!

OBJEKT Zarnikova 4/ Sneme vrat. | Št. proj.: 77/77 | Datum okt. 2017 | Štuleta: 1.4.3.2 | Merilo: 1:50