

O1.1

kom: 10




OKNO - FASADA

Gradbena mera (ŠxV)	189,4 x 148 cm	-okvir/obdelava	les, barvan v barvi RAL 9001
Fasadna odprtina (ŠxV)	186 x 129,8 cm	-krilo/obdelava	les, barvan v barvi RAL 9001,
Etaža P	kom. 1		dvoslojni termopan,
Etaža N1	kom. 2		Ug=1,1W/m ² K, Uw=1,3W/m ² K, g=0,15
Etaža N2	kom. 1		(v medstekelnem prostoru vgrajeni distančniki TGI)
Etaža N3	kom. 4	-okovje	kromirano
Etaža N4	kom. 2	-odpiranje	klasično, ventus
		-senčilo	notranje mini žaluzije, upravljanje preko vrvice in
			pregibne palice
		-police	notranja polica - les, barvan v barvi RAL 9001
			zunanja Alu pločevina (AlMgSi 0,5 F22),
			barvana v barvi RAL 9001, d=2mm, s stranskimi zaključki
		-opomba	ustrezen tesnilni material in zaključne letve

OPOMBA:

PROFILACIJA OKNA SKLADNO
Z DELAVNIŠKIM NAČRTOM



MERE KONTROLIRATI NA MESTU!

O1.2

kom: 7




OKNO - OPIS

Gradbena mera (ŠxV)	189,4 x 148 cm	-okvir/obdelava	les, barvan v barvi RAL 9001
Fasadna odprtina (ŠxV)	186 x 129,8 cm	-krilo/obdelava	les, barvan v barvi RAL 9001,
Etaža P	kom. 3		dvoslojni termopan,
Etaža N1	kom. 1		Ug=1,1W/m ² K, Uw=1,3W/m ² K, g=0,15
Etaža N2	kom. /		(v medstekelnem prostoru vgrajeni distančniki TGI)
Etaža N3	kom. 2	-okovje	kromirano
Etaža N4	kom. 1	-odpiranje	klasično, ventus
		-senčilo	notranje mini žaluzije, upravljanje preko vrvice in
			pregibne palice
		-police	notranja polica - les, barvan v barvi RAL 9001
			zunanja Alu pločevina (AlMgSi 0,5 F22),
			barvana v barvi RAL 9001, d=2mm, s stranskimi zaključki
		-opomba	ustrezen tesnilni material in zaključne letve

OPOMBA:

PROFILACIJA OKNA SKLADNO
Z DELAVNIŠKIM NAČRTOM



MERE KONTROLIRATI NA MESTU!