OJIQ epis

V1M 90/210 | kom: 10

- OPIS -

VHODNA VRATA NA HODNIK- požarna vrata EI2 30C3-NP	
-svetla dimenzija	90/210
-zidarska dim./deb. zidu	100/215 d=30cm
-okvir/obdelava	kovinski objemni, pleskan
-krilo/obdelava	kovinsko, izol. jedro, obdelano z laminatom
-okovje	3 x nasadlo, kromirano
-ključavnica	cilindrična, kromirana
-obloga špaleta/obdelava	
-opomba	požarna vrsta EI2 30C3-NP
	suhomontažna izvedba vrat,
	samozapiralo



V2M 80/210 | kom: 30, 4L

- OPIS -

VHODNA VRATA V STANOVANJA- požarna vrsta EI 30	
-svetla dimenzija	80/210
-zidarska dim./deb. zidu	90/215 d=22cm
-okvir/obdelava	kovinski objemni, pleskan belo
-krilo/obdelava	lesena, pleskan belo
-okovje	3 x nasadlo, kromirano
-ključavnica	cilindrična, kromirana
-obloga špaleta/obdelava	
-opomba	požarna vrsta EI 30
	suhomontažna izvedba vrat s kukalom
	kamnita preg, deb. 8cm



MERE PREVERITI NA OBJEKTU

OJIQ epis

V3M 80/210 | kom: 20+5L

- OPIS -

VRATA V KORALNIK	
-svetla dimenzija	80/210
-zidarska dim./deb. zidu	90/215 d=15cm
-okvir/obdelava	kovinski
-krilo/obdelava	lesena, obdelano z laminatom
-okovje	kromirano
-ključavnica	cilindrična, kromirana
-obloga špaleta/obdelava	
-opomba	suhomontažna izvedba vrat,
	v vratih prezračevalna rešetka
	AR-4/P 425x225
	po projektu strojnih instalacij
	lesen prag, d=15mm



PS 1 60/250 | kom: 1

- OPIS -

PREGRADNA STENA v kopalnici	
-svetla dimenzija	60/250
-zidarska dim./deb. zidu	60/250
-okvir/obdelava	Al profil
-krilo/obdelava	kaljeno steklo - transparent, d=8mm
-opomba	suhomontažna izvedba
	vgrajena v strop in tla



MERE KONTROLIRATI NA MESTU

OJIQ epis

O1M 190/100 | kom: 7

- OPIS -

DVOJNO OKNO NA FASADI FRČADE z nadokenskim izol. rolojem	
-svetla dimenzija	190/100
-zidarska dim./deb. zidu	
-okvir/obdelava	PVC - 6 komorni profil
-krilo/obdelava	PVC/PVC - 6 komorni profil
	dvosloja termopan,
	Ug= 1,1 W/m.K, Uw= 1,3W/m.K, g=0,15
	(v nadstrešnem prostoru vgrajen detektor/sirk TDI)
-okovje	kromirano
-odpiranje	klasično, ventus
-police	notranje polica PVC
	zunanje Al- pločevina (AlMgSi 0,5 F22),
	barvane, v barvi RAL 8001, d=8mm, s stranskimi zaključki
-opomba	ustrezen tesnilni material
	v okenskem okvirju upoštevati zrez za montažo
	elementa za - higro senzibilno prezračevanje
	(po detalju strojnih instalacij



MERE PREVERITI NA OBJEKTU

OJIQ epis

O2M 140/114 | kom: 1

- OPIS -

STREŠNO OKNO ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE	
-svetla dimenzija	geometrična odprtina
	za odvod dima min. 1,0m2
-zidarska dim./deb. zidu	114/140
-okvir/obdelava	les, obdelan s poliuretanom
-krilo/obdelava	les, obdelan s poliuretanom
-ključavnica	brez
-okovje	kovinsko
-obloga špaleta/obdelava	požarno odporne gips plošče
-opomba	okno s kontrolno enoto (24V) z vgrajenim
	zaslonim stiskalm, detektorjem dima
	in dodatnim zaslonim stiskalom
	zagotavljanje delovanja tudi ob
	izpadu el. energije



O3M 66/140 | kom: 5

- OPIS -

STREŠNA OKNA NA SEVERNI FASADI	
-svetla dimenzija	66/140
-zidarska dim./deb. zidu	
-okvir/obdelava	les, obdelan s poliuretanom
-krilo/obdelava	les, obdelan s poliuretanom
	zastekljena s termopan steklom,
	Ug= 1,1 W/m.K, Uw= 1,3W/m.K, g=0,15
-okovje	kromirano
-odpiranje	srednje-vrtno, ročno odpiranje
-police	zunanje- prešlina pločevina
-opomba	ustrezen tesnilni material
	vgrajene zunanje žaluzije



MERE PREVERITI NA OBJEKTU

OJIQ epis

O4M 54/83 | kom: 2

- OPIS -

STREŠNO OKNO za dostop na streho	
-svetla dimenzija	
-zidarska dim./deb. zidu	
-okvir/obdelava	Al- okvir
-krilo/obdelava	zastekljeno s termopan steklom,
	zunanje steklo kaljeno
-okovje	odpiranje ob strani
-odpiranje	ustrezen tesnilni material
-police	
-opomba	



MERE PREVERITI NA OBJEKTU