



Številka: 3505-7/2016-78
Datum: 14. 2. 2019

Mestna občina Ljubljana
Mestni svet

ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana

PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,
Oddelek za urejanje prostora

ZUNANJI STROKOVNJAK: Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p.

NASLOV: Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič

POROČEVALCA: mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh., vodja Oddelka za urejanje prostora
Irena Ostojić, univ. dipl. inž. arh., vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo

PRISTOJNO DELOVNO TELO: Odbor za urejanje prostora

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- predlog odloka z obrazložitvijo

Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 18. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dnesprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič

1. člen

V Odloku o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič (Uradni list RS, št. 42/02 in 78/10) se v 1. členu pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo »spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta pa je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana, pod številko projekta UP 16-017 v januarju 2019.«.

2. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

»2. člen

Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.

Grafični del odloka obsega naslednje načrte:

1. Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del z mejo območja ureditvenega načrta	M 1:2000
2. Katastrski načrt s prikazom meje območja ureditvenega načrta	M 1:1000
3. Geodetski načrt s prikazom meje območja ureditvenega načrta	M 1:500
4. Načrt parcelacije – prikaz na katastrskem načrtu	M 1:1000
5. Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije – prikaz na geodetskem načrtu	M 1:500
6. Arhitekturna zazidalna situacija – končna ureditev	M 1:500
7. Arhitekturna zazidalna situacija – I. faza	M 1:500
8. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav	M 1:500
9. Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	M 1:500.

Priloge ureditvenega načrta so:

1. strokovne podlage,
2. okoljsko poročilo,
3. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
4. obrazložitev in utemeljitev ureditvenega načrta ter sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta,
5. povzetek za javnost.«.

3. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

Območje ureditvenega načrta obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1484/3, 1485, 1486, 1487/1, 1488/1, 1501/6, 1501/7, 1501/8, 1503/4, 1504/4 in 2013/4 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 1489, 1490/1, 1491, 1493/2, 1500, 1501/5, 1502/3, 1502/5, 1503/3, 1504/5, 1523/2, 1547/1, 1549/3, 1550/3, 1553/1, 2348, vse v katastrski občini (1723) Vič.

Velikost območja ureditvenega načrta je 34.193 m².«.

4. člen

V drugem odstavku 4. člena se v prvem stavku besedilo »Površine v območju urejanja VM 3/1 Pokopališče Vič so namenjene« nadomesti z besedilom »Območje ureditvenega načrta je namenjeno« ter v drugem stavku besedilo »območju urejanja VS 3/2-1 Vič-del« nadomesti z besedilom »vzhodnem delu območja ureditvenega načrta«.

5. člen

V 5. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– notranje površine pokopališča, ki so omejene s pokopališkim zidom in ograjo, so namenjene izključno pokopališki dejavnosti.«.

6. člen

V 7. členu se v prvem odstavku alineja spremeni tako, da se glasi:

»– funkcionalna enota O – obstoječe pokopališče:

pokopne površine za klasične in žarne pokope, obstoječe grobnice, cerkev sv. Simona in Jude ter lopa s sanitarijami.«.

V drugem odstavku se:

- v prvi alineji besedilo »sprevodna pot,« nadomesti z besedilom »pokopne površine za žarne zemeljske pokope, sprevodne poti,«,
- v drugi alineji na koncu za vejico doda besedilo »sprevodne poti,«,
- v tretji alineji na koncu za besedo »zidu« postavi vejico in doda besedilo »sprevodna pot,«,
- v peti alineji besedilo »sprevodne poti, vhod in dostopni trg« nadomesti z besedilom »sprevodna pot, vhod in dostopna ploščad,«,
- v sedmi alineji pred besedilom »zunanje robne površine pokopališča« dodata besedilo »funkcionalna enota G –«.

7. člen

8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen

Ureditev novega dela pokopališča je dopustno izvajati v dveh fazah. Vsaka faza se lahko izvaja v več etapah. Ureditveni načrt opredeljuje obvezne elemente za ureditev celotnega pokopališča in princip izrabe in oblikovanja grobnih polj.«.

8. člen

10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen

Pri izgradnji in urejanju obravnavanega območja je treba upoštevati naslednje pogoje:

Funkcionalna enota O – obstoječe pokopališče

Sestavljajo ga tri grobna polja za klasične in deloma žarne pokope ter grobnice.

V najstarejšem južnem delu se nahajata cerkev in objekt preurejene pokopališke lope s sanitarijami. Po izgradnji novega pokopališkega objekta sta dopustni odstranitev pokopališke lope in na njenem mestu gradnja nadomestnega objekta z ravno streho za potrebe pokopališke dejavnosti.

Nadomestni objekt:

- tlorisna dimenzija do 6,00 m x 10,00 m,
- višina do 3,50 m.

V severnem delu se nahajata skupina grobnic in objekt vhoda, ki tudi po razširitvi pokopališča ohranja vlogo enakovrednega glavnega vhoda. Gradnja novih grobnic ni dovoljena.

V novejšem, vzhodnem delu sta predvideni zasaditev žive meje z višino 1,20 m na mestu obstoječe žične ograje in ureditev povezovalne poti na notranji strani grobnega polja. Dopustna je razširitev grobnega polja (8) na jugovzhodni strani obstoječega dela pokopališča.

Območje cerkve, vhodni objekt in posamezna varovana obeležja je treba urediti v soglasju s pristojno spomeniško službo.

Z razširitvijo pokopališča je pokopavanje usmerjeno v novi del, na obstoječem delu imajo na prostih grobnih mestih prednost ureditve za funkcionalne dejavnosti pokopališča (zbiranje odpadkov, oskrba z vodo) in parkovne ureditve z zasaditvijo posameznih dreves.

Ob zahodni stranici pokopališča vodi obstoječa servisna pot (18) do servisnega vhoda (17) in se navezuje na povezovalno sprevodno pot (7) južno od obstoječega dela pokopališča. Med servisno potjo in pokopališkim zidom je zelenica. Profil servisne poti (18) je naslednji:

- širina servisne poti 3,00 m,
- pas zelenice najmanj 1,00 m.

Funkcionalna enota A – klasični in žarni zemeljski pokopi

V območju se nahajajo grobno polje za klasične zemeljske pokope v enojnih grobovih (9), grobno polje za žarne zemeljske pokope (10) in povezovalni sprevodni poti (7), zmogljivost je okoli 800 grobov. Površina funkcionalne enote je 0,41 ha.

Grobni polji proti ostalemu delu pokopališča omejuje strižena živa meja z višino 1,20 m. Na severni strani funkcionalne enote je parkovno urejena zelenica.

Dostopna sprevodna pot (6) je široka najmanj 2,50 m, povezovalni sprevodni poti (7) sta široki najmanj 3,00 m. Severna povezovalna sprevodna pot (7) mora biti speljana osno glede na vstopno pot (1) in prečno sprevodno pot v obstoječem delu pokopališča. Povezovalni sprevodni poti (7) imata najmanj 2,00 m široko obojestransko zelenico z drevoredom.

Poti med klasičnimi grobovi so široke najmanj 1,90 m, med žarnimi grobovi pa najmanj 1,20 m. Poti imajo obojestranski iztek.

Dovoljena višina obeležij je največ 0,60 m.

Vsako grobno polje ima urejeno mesto za zbiranje odpadkov in oskrbo z vodo.

Vrste grobov morajo biti prekinjene z zelenicami. Površine zelenic morajo predstavljati najmanj 5 % površine grobnih mest. Lahko so zasajene z drevjem.

Funkcionalna enota B – žarni zemeljski pokopi

Sestavljajo jo tri grobna polja z grobovi za žarne zemeljske pokope (10), zmogljivost je okoli 1500 grobov. Površina funkcionalne enote je 0,25 ha. Širina poti med grobovi je najmanj 1,20 m, dostopne sprevodne poti (6) so široke najmanj 2,50 m. Vrste grobov morajo biti prekinjene z zelenicami. Površine zelenic morajo predstavljati najmanj 10 % površin grobnih mest, lahko so zasajene z drevjem.

Funkcionalna enota C – žarne niše

Območje žarnih niš obsega 0,10 ha, zmogljivost je okoli 450 žarnih niš. Južno stranico pokopališča proti železnici zapira pokopališki zid z žarnimi nišami (11), ki služi tudi kot zaščita pred hrupom železnice. Žarne niše so grupirane z menjajočimi prekinitvami v zidu. Prekinitve so izvedene z občasnimi zasaditvami drevja v obsegu največ 50 % dolžine zidu. Višina zidu je od 2,50 m do 3,00 m. Fasada zidu je iz lomljenega kamna, površine z žarnimi nišami so iz kamnitih plošč.

Funkcionalna enota D – parkovna ureditev

V jugozahodnem delu širitve pokopališča je predvidena parkovna ureditev z vedutami na prostorsko dominantno cerkve sv. Simona in Jude. V sklopu parkovne površine je urejeno nekoliko umaknjeno počivališče, v ostalem delu se nahajajo pokopne površine v parkovnem ambientu brez vpadljivih grobnih obeležij, nagrobnikov in poti, dopustne so manjše plošče z napisi v ravnini terena. Del površin je namenjen tudi posebnim oblikam pokopavanja (12) in raztrosu pepela.

Površina funkcionalne enote je 0,25 ha.

Funkcionalna enota E – poslovitveno območje

Površina funkcionalne enote je 0,34 ha.

Poslovitveno območje sestavljajo:

Vstopna ploščad

Lijakasto oblikovana ploščad na vzhodni strani pokopališkega objekta je namenjena pešcem in dovozom k pokopališkemu objektu. Proti parkirišču jo zaključuje drevoredna zasaditev v funkcionalni enoti F, proti jugu pa jo zapira skupina dreves. Dovožna cona (5) je tik ob pokopališkem objektu (3). Med dovozno cono in delom vstopne ploščadi (2), namenjenim pešcem, je dopustna postavitev do 3 m visokega zidu. Širina dovozne cone je do 4,50 m. Tlakovanje in oblikovanje ureditev poudarjata primarno namembnost za pešce.

Pokopališki objekt in poslovilni prostor

Pokopališki objekt in poslovilni prostor sta zasnovana v dveh vzdolžnih pasovih, ki potekata v smeri sever-jug. V smeri od vzhoda proti zahodu si sledita:

- cona pokopališkega objekta je namenjena gradnji poslovilnih prostorov (poslovilnih vežic, poslovilnih prostorov za svojce) in servisni dejavnosti pokopališča (sanitarije za obiskovalce, prostor za gradbene odpadke, cvetličarna). V sklopu pokopališkega objekta je urejen tudi nov pokrit vhod na pokopališče, umeščen osno na severno povezovalno sprevodno pot (7) v funkcionalni enoti A. V sklopu pokopališkega objekta je dopustno urediti tudi pokrit prostor za zaklepanje koles ter pokrit prostor za prodajo cvetja in sveč. Prostore je dopustno dograjevati

postopoma, ob zaključeni izgradnji je cona pokopališkega objekta skoraj v celoti pozidana s kritimi prostori;

- cona zunanjih poslovnih površin ob pokopališkem objektu, namenjena dostopnim površinam k vežicam, poslovni ploščadi (4) in zelenim površinam.

Pokopališki objekt (3) je pritličen. Dimenzije pokopališkega objekta so naslednje:

- največja dopustna tlorisna dimenzija pokopališkega objekta je določena z gradbeno mejo (GM) in znaša 80,00 m x 9,50 m,
- z gradbeno mejo severnega dela objekta (GMS) je določen severni del pokopališkega objekta, ki je do izvedbe protipoplavnih ukrepov lahko izveden le kot nadkriti prostor. Po izvedbi protipoplavnih ukrepov je tudi severni del objekta lahko zaprt,
- na zahodni strani GM je nad poslovno ploščadjo (4) in vstopno potjo (1) dopustna izvedba nadstreška z BTP do 250 m²,
- v območju med pokopališkim objektom in zidom ob dovozni coni je dopustna izvedba nadstreška nad vhodi v servisne prostore z BTP do 130 m²,
- višina objekta je do 5,00 m,
- višina nadstrešnice nad poslovno ploščadjo je do 7,00 m.

Usklajena in zahtevana kakovost oblikovanja objektov, ureditev in opreme ter izbor materialov morata biti primerna posebnim pogojem gradnje za pokopališko dejavnost, hkrati pa morata upoštevati cerkev sv. Simona in Jude kot primarno prostorsko dominantno.

Sprevodne poti

Od novega pokritega vhoda na pokopališče vodi proti obstoječemu delu pokopališča vstopna pot (1). Vzporedno s pokopališkim objektom poteka povezovalna sprevodna pot (7) z enostranskim drevoredom, ki se zaključuje v ploščadi z drevesno zasaditvijo.

Širine sprevodnih poti so:

- vstopna pot (1) najmanj 5,00 m,
- povezovalna sprevodna pot (7) najmanj 3,00 m, robna zelenica z drevoredom najmanj 2,00 m.

Funkcionalna enota F – parkirišče

Novi vhod je prometno navezan na Cesto Dolomitskega odreda. Parkirišče s 60 parkirnimi mesti (v nadaljnjem besedilu: PM) ima urejena dva priključka na javno cesto. Za invalide so urejena najmanj 3 PM. Parkirna površina je členjena s posameznimi skupinami drevja, na vsaka 4 PM je treba zasaditi najmanj 1 drevo.

Površina funkcionalne enote je 0,30 ha.

Funkcionalna enota G – zunanje robne površine ob pokopališču

Vzdolž železnice poteka zunanja pešpot (19) s priključkom na POT na zahodni strani in Cesto Dolomitskega odreda na vzhodni strani. Širina zunanje pešpoti je 2,50 m. Pri urejanju zunanje pešpoti je treba zagotavljati koridor za pretakanje poplavne vode ob nasipu železnice. V 3,00 m širokem pasu ob nasipu železnice nadvišanje obstoječe kote terena ni dopustno.

Zeleni pas z drevesno zasaditvijo ob pokopališkem zidu je širok najmanj 2,50 m.

Dopustna je delna odstranitev ali odstranitev celotnega kamnitega prepusta (21) ob železnici na način, da je zagotovljeno pretakanje visoke vode vzdolž koridorja ob nasipu železnice.

Površina funkcionalne enote je 0,29 ha.«.

9. člen

Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen

Pokopne površine morajo biti po zunanjem obodu ograjene tako, da je v nočnem času onemogočen dostop do grobov. Ograje so lahko zidane ali kovinske z višino do 1,80 m. Ograje morajo biti oblikovno podrejene ograji obstoječega dela pokopališča. V I. fazi širitve pokopališča morajo biti do izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov, načrtovanih s 1.A etapo Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17, v nadaljnjem besedilu: DPN), ograje izvedene na način, da omogočajo pretakanje poplavne vode preko območja ureditvenega načrta v skladu s Hidrološko-hidravlično študijo s poplavnimi kartami za potrebe načrtovane širitve pokopališča Vič, št. I29-1/16, ki jo je izdelal IZVO-R, d.o.o., v juliju 2017.

Višinske razlike terena je dopustno premostiti z ozelenjenimi brežinami in podpornimi zidovi z višino do 1,50 m. Vsaj 50 % površine podpornega zidu mora biti ozelenjenih.«.

10. člen

V 11. členu se v besedilu pod podnaslovom »Poteza večdebelih srednje velikih dreves ob pokopališkem zidu proti železnici«:

- v prvem stavku besedilo »pešpot, z obeh strani obrasla z višjo vegetacijo« nadomesti z besedilom »zunanja pešpot (19)«,
- v drugem stavku besedilo »S strani pokopališkega zidu« nadomesti z besedilom »Med zunanjo pešpotjo in pokopališkim zidom«,
- v tretjem stavku besedilo »pešpoti pa deluje« nadomesti z besedilom »zunanje pešpoti pa delujejo«,
- za četrtem stavkom dodata nova peti in šesti stavek, ki se glasita: »Zasaditev dreves mora biti izvedena na način, da je zagotovljena pretočnost poplavne vode v koridorju ob nasipu železnice. Za vse posege v varovalni progovni pas železniške proge je treba upoštevati Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) in, na podlagi 6. točke drugega odstavka 112. člena navedenega zakona, ki predpisuje zahtevane odmike od osi skrajnega tira, upoštevati določbe Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja in postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87, Uradni list RS, št. 85/00 – ZVZP, 61/07 – ZVZelP in 30/18 – ZVZelP-1).«.

Pod podnaslovom »Drevored srednje velikih dreves znotraj pokopališča« se v drugem stavku za besedo »Poudarjata« doda besedilo »povezovalni sprevodni poti (7) kot«.

Podnaslov »Drevored velikih dreves na vstopnem trgu med novim objektom in parkiriščem« in odstavek pod tem podnaslovom se spremenita tako, da se glasita:

»Drevored velikih dreves na zahodni strani funkcionalne enote F

Drevored velikih dreves je zasnovan kot rob vstopne ploščadi (2).«.

V odstavku pod podnaslovom »Drevesa v parku« se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Na jugozahodnem delu, kjer se stikajo pokopališki prostor, zunanja pešpot (19) ob železnici in POT, je načrtovan park, kjer so dopustne posebne oblike pokopavanja (12) ter raztros pepela.«.

11. člen

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen

Motorni promet

Območje je za motorni promet dostopno po Cesti Dolomitskega odreda. Glavni uvoz in izvoz sta v križišču Ceste Dolomitskega odreda in Viške ceste. Dodaten izvoz za osebna vozila je na vzhodni strani parkirišča z obveznim desnim zavijanjem. Priključevanje ter vodenje pešcev in kolesarjev morata biti usklajeni z ureditvijo Ceste Dolomitskega odreda.

Službena vozila dostopajo na območje po glavnem uvozu. Prostor za obračanje službenih vozil je na južni strani vstopne ploščadi.

Mirujoči promet

Za obiskovalce in zaposlene je treba izvesti parkirišče (22) s 60 PM, od tega za invalide najmanj 3 PM.

Zagotoviti je treba tudi najmanj 3 PM za enosledna vozila.

Peš promet

Ob načrtovanih povezavah znotraj pokopališča je treba ob južnem robu območja urediti zunanjo pešpot (19), ki povezuje POT na jugozahodu ter Cesto Dolomitskega odreda na severovzhodu.

Kolesarski promet

Za kolesarje je treba v sklopu pokopališkega objekta urediti kolesarnico s stojali za kolesa z možnostjo priklenitve koles. Prostor za priklepanje koles brez nadstreška je dopustno urediti tudi pri vseh vseh vhodih na pokopališče in v območju parkirišča. Stojala za priklepanje koles morajo biti znotraj ureditvenega območja enotno oblikovana. Zagotoviti je treba najmanj 71 PM za kolesa.

Urgentni promet

Dovoz za urgentna vozila je omogočen z zahodne strani po servisni poti (18), z južne strani, južno od obstoječega pokopališkega zidu, po povezovalni sprevodni poti (7) in z vzhodne strani preko vstopne ploščadi (2).

Urgentna vozila lahko uporabljajo tudi vstopno pot na pokopališče (1) in pohodne površine med grobnimi polji ter vozno površino ob južnem robu parkirišča z izvozom na Cesto Dolomitskega odreda.

Minimalna svetla višina pod nadkritim vhodom je 3,50 m.

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov

V okviru novih grobnih polj v razširjenem delu pokopališča (9, 10) so načrtovana mesta za zbiranje odpadkov – smetnjaki, voda (14). Za zbiranje komunalnih odpadkov so predvideni tipski smetnjaki, odvoz poteka z manjšimi komunalnimi vozili na mestno deponijo. Vožnja komunalnih vozil je dopustna po istih površinah kot jih uporabljajo urgentna vozila. Površine, po katerih poteka promet s komunalnimi in urgentnimi vozili, morajo biti utrjene za manipulacijo z gasilskimi in komunalnimi vozili.

Za objekte in parcele v enoti urejanja prostora RD-408 je treba zagotoviti dovoz po servisni poti (18).

Idejna višinska regulacija

Podane višine zunanje ureditve v okviru območja ureditvenega načrta so idejne, brez upoštevanja potrebnih prečnih sklonov na pohodnih in vozniških površinah. V fazi nadaljnje projektne obdelave jih je mogoče spreminjati, če je to potrebno zaradi boljšega odvodnjavanja, zmanjševanja poplavne nevarnosti ali drugih prometno tehničnih razlogov. Višine zunanje ureditve morajo biti določene v skladu s Hidrološko-hidravlično študijo s poplavnimi kartami za potrebe načrtovane širitve pokopališča Vič, št. I29-1/16, ki jo je izdelal IZVO-R, d.o.o., v juliju 2017. K rešitvam na območju protipoplavnih omilitvenih ukrepov mora biti pridobljeno soglasje pristojne službe za upravljanje voda.«.

12. člen

V 13. členu se v prvem odstavku pod podnaslovom »Komunalno urejanje« črta beseda »vse«.

V zadnjem odstavku se črta drugi stavek.

13. člen

V 14. členu pod podnaslovom »Vodovod« se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:

»Severno od severnega kraka Ceste Dolomitskega odreda poteka javni vodovod PVC d160 mm. Preko križišča z Viško cesto poteka javni vodovod NL DN 150 mm, vzdolž vzhodnega roba Viške ceste pa javni vodovod PVC d 160 mm. Nanj je navezan javni vodovod PVC d 110 mm, ki poteka na južni in vzhodni strani objekta Viška cesta 67.

Obstoječi del pokopališča je s pitno vodo oskrbovan prek obstoječega vodovodnega priključka PE d63, ki je priključen na javni vodovod v severnem kraku Ceste Dolomitskega odreda.«.

V tretjem odstavku se v prvem stavku za besedama »požarne vode« doda besedilo »za novi del pokopališča«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Obstoječi vodovod in vodovodni priključek za obstoječi del pokopališča bosta ostala v uporabi.«.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati projektno nalogo Dograditev vodovoda za območje pokopališča Vič, ki jo je izdelalo Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, številka 2773, februar 2018.«.

14. člen

15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen

Kanalizacija

V Cesti Dolomitskega odreda severno od obstoječega pokopališča ter v nadaljevanju v severnem kraku Ceste Dolomitskega odreda, med objektoma s hišno številko 10 in 1, poteka javni kanal v mešanem sistemu z dimenzijo DN 400 mm.

V južnem kraku Ceste Dolomitskega odreda vzhodno od križišča z Viško cesto poteka javni kanal za odvod padavinske odpadne vode z dimenzijama DN 600 mm in DN 700 mm.

Za odvod komunalne odpadne vode iz pokopališkega objekta je treba izvesti nov interni priključek na kanal v mešanem sistemu z dimenzijo DN 400 mm v Viški cesti.

Teren ne omogoča ponikanja. Padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin je treba preko internega priključka speljati v javni kanal za odvod padavinske vode DN 600 v Cesti Dolomitskega odreda vzhodno od križišča z Viško cesto. Neposredno priključevanje na obstoječi kanal DN 600 je mogoče le v količini, kot je bilo predvideno v hidravličnem izračunu za kanal DN 600 po dokumentaciji PZI – Javna meteorna kanalizacija po Cesti Dolomitskega odreda – odsek Viška cesta – cesta Pod jezom, št. 870/N-14, maj 2015, izdelovalec Komunala projekt d.o.o. Višek odpadnih padavinskih voda je treba zadrževati na območju ureditvenega načrta pred priključitvijo na javni kanal. Padavinske odpadne vode s parkirišča je treba pred priključitvijo na javni kanal očistiti preko lovilnika olj.

V nadaljnji projektni obdelavi je treba ugotoviti natančne količine zalednih in poplavnih vod ter za njihovo odvajanje izvesti morebitne potrebne dodatne kanale ali odvodne jarke. Pri načrtovanju sekundarnega kanala v Cesti Dolomitskega odreda je treba upoštevati idejni projekt za rekonstrukcijo Ceste Dolomitskega odreda, odsek Viška cesta – Cesta pod Jezom, št. 11-428/07, april 2008, izdelovalec Giri, d.o.o.

Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev in predložiti izvedbeno dokumentacijo. Pred priključitvijo na javno kanalizacijo mora biti opravljen preizkus vodotesnosti interne kanalizacije in priključkov.«.

15. člen

16. člen se spremeni tako, da se glasi:

»16. člen

Elektroenergetsko omrežje

Na območju ureditvenega načrta potekajo obstoječi 10 kV kablovodi in 1 kV prostozračno omrežje. Obstoječi objekti so napajani iz transformatorske postaje TP0362 Viška 45.

Načrtovani pokopališki objekt je treba priključiti na NN-omrežje od obstoječega betonskega droga, ki stoji na zemljišču s parcelno številko 1493/2, katastrska občina (1723) Vič. Priključna moč je približno 20 kW. Od droga do nove prostostoječe kabelske omarice je treba v zaščitno cev položiti nizkonapetostni kablovod. Cev mora biti v povoznih površinah obbetonirana.

Priključitev je treba izvesti po pogojih upravljavca elektroenergetskega omrežja. Pred priključitvijo objekta na distribucijsko omrežje mora investitor pridobiti soglasje za priključitev, v katerem so natančno določeni tehnični parametri in parametri priklopa objekta na elektroenergetsko infrastrukturo.«.

16. člen

17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen

Telekomunikacijsko omrežje

Znotraj območja ureditvenega načrta sta zgrajeni omrežji dveh operaterjev: kabelski komunikacijski sistem operaterja Telemach, d.o.o., ter kabelsko in samonosilno omrežje operaterja Telekom, d.o.o.

Če načrtovani pokopališki objekt zadeva obstoječe kabelsko omrežje, je slednjega treba predstaviti, za kar je treba izdelati projekt zaščite in prestavitve kabelskega omrežja z upoštevanjem zahtev neprekinjenega delovanja telekomunikacijskih storitev upravljavca.

Načrtovani pokopališki objekt je dopustno priključiti na telekomunikacijsko omrežje. Priključitev je treba izvesti po pogojih upravljavca telekomunikacijskega omrežja.«.

17. člen

18. člen se spremeni tako, da se glasi:

»18. člen

Plinovodno omrežje

V Cesti Dolomitskega odreda, severno od obstoječega pokopališča, ter v nadaljevanju v severnem kraku Ceste Dolomitskega odreda in v Viški cesti poteka plinovodno omrežje N31235 PE 225.

Objekte v območju ureditvenega načrta je dopustno priključiti na plinovodno omrežje, ki poteka v Cesti Dolomitskega odreda. Priključitev je treba izvesti po pogojih upravljavca plinovodnega omrežja.«.

18. člen

19. člen se spremeni tako, da se glasi:

»19. člen

Javna razsvetljava

Obstoječa javna razsvetljava poteka vzdolž Ceste Dolomitskega odreda.

Površine znotraj območja ureditvenega načrta so osvetljene z javno razsvetljavo, navezano na obstoječi sistem javne razsvetljave. Svetlobna telesa morajo biti tipska in locirana tako, da optimalno osvetljujejo javno površino. Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede energijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo.«.

19. člen

V 20. členu se odstavek pod podnaslovom »Varovanje zraka« spremeni tako, da se glasi:

»Objekti v območju ureditvenega načrta ne smejo čezmerno onesnaževati zraka. Za ogrevanje objektov je dopustna uporaba plina, elektrike ali obnovljivih virov energije. Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami. V času gradnje načrtovanih objektov je treba preprečevati nekontrolirano prašenje.«.

Podnaslov »Varovanje talne vode« in odstavek pod tem podnaslovom se spremenita tako, da se glasita:

»Varstvo podtalnice

Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in utemeljeno.«.

Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi do šesti odstavek, ki se glasijo:

»Načrtovana gradnja se nahaja na širšem vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (VVO III). Pri načrtovanju je treba dosledno upoštevati vse omejitve in pogoje Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/07, 9/08 – popr., 65/12 in 93/13).

Izkope, objekte ali naprave v širšem vodovarstvenem območju je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode, povprečje zadnjih 10 let. Izjemoma je dopustna gradnja, če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10 odstotkov. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno soglasje.

Prepovedano je odvajati neočiščeno odpadno vodo neposredno v površinske vode ali neposredno ali posredno v podzemne vode.

Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem.

Pri odvajanju odpadne padavinske vode s povoznih in parkirnih površin je treba upoštevati Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) ter Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05).«.

Odstavek pod podnaslovom »Varovanje pred poplavnimi vodami«, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»Območje ureditvenega načrta je zunaj dosega poplave Q10 ter znotraj dosega poplav Q100 in Q500. Obstoječi del pokopališča je glede ogroženosti z visokimi vodami uvrščen v razred srednje in preostale poplavne nevarnosti, manjši del na jugozahodni strani pa ni poplavno ogrožen. Območje načrtovane širitve pokopališča je glede ogroženosti z visokimi vodami uvrščeno v razreda male in srednje poplavne nevarnosti, manjši del na jugovzhodni strani pa v območje velike poplavne nevarnosti.«.

Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi do šesti odstavek, ki se glasijo:

»Na območju ureditvenega načrta se kota stoletne visoke vode Q100 giblje med 295,75 do 296,07 m n. v. Za zmanjšanje poplavne ogroženosti je treba upoštevati naslednje pogoje:

- z II. fazo širitve pokopališča je mogoče začeti šele po izvedbi celovitih protipoplavnih ukrepov, načrtovanih s 1.A etapo DPN. Pred tem je mogoče začeti le izvajanje I. faze širitve pokopališča, če so zagotovljeni ustrezni omilitveni ukrepi;
- vzdolž železnice je treba ohraniti možnost pretakanja vode, zato kote terena v 3,00 m širokem pasu tik ob nasipu železnice ni dovoljeno nadvišati.

Pri izvajanju posegov I. faze širitve pokopališča, ki jih je mogoče začeti pred izvedbo protipoplavnih ukrepov, načrtovanih s 1.A etapo DPN, je treba zagotoviti naslednje omilitvene ukrepe:

- vsi deli objektov morajo biti načrtovani tako, da na njih ne pride do trajnih posledic (škode) v primeru poplavnih voda do kote stoletne visoke vode Q100;
- pritličje pokopališkega objekta mora biti dvignjeno najmanj 0,50 m nad koto Q100, ki na območju funkcionalne enote E znaša 295,84 m n. m. Kota pritličja z varnostno višino znaša najmanj 296,35 m n. v.;

- vse zunanje ureditve in oblikovanje terena je treba načrtovati tako, da teren ohranja padec proti jugu in vzhodu, da ni spremenjena dinamika poplavnih tokov v začetnih fazah poplave. Ohranjati je treba možnost pretakanja poplavne vode predvsem po Cesti Dolomitskega odreda in ob njej ter ob nasipu železnice;
- nasipavanje območja ureditvenega načrta ni dopustno, nad koto obstoječega terena je dovoljeno nadvišati le teren pod pokopališkim objektom ter pripadajočimi zunanjimi površinami na njegovi vzhodni, zahodni in južni strani v prostorski enoti E;
- v območju znotraj GM, severno od GMs, je dopustna le gradnja nadstrešnice, pod katero je treba ohranjati obstoječo koto terena. Gradnja zaprtega objekta in nadvišanje terena sta dopustna šele po izvedbi protipoplavnih ukrepov, načrtovanih s 1.A etapo DPN;
- gradnja podkletenih objektov ni dopustna;
- parkirišče je treba opremiti z ustrezno oznako, ki opozarja na nevarnost visokih voda.

V primeru izvedbe I. faze širitve pokopališča po izvedbi celovitih protipoplavnih ukrepov, načrtovanih s 1.A etapo DPN, omilitveni ukrepi iz prejšnjega odstavka niso potrebni, potrebno pa je zagotoviti možnost pretakanja poplavne vode po koridorju vzdolž nasipa železnice.

Pri projektiranju in izvedbi je treba upoštevati Hidrološko-hidravlično študijo s poplavnimi kartami za potrebe načrtovane širitve pokopališča Vič, št. I29-1/16, IZVO-R, d.o.o., Ljubljana, julij 2017. Območja razredov poplavne nevarnosti (obstoječe stanje) in omilitveni ukrepi so prikazani v grafičnem načrtu št. 9. »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

Za vse posege na območju ureditvenega načrta, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je treba pred začetkom izvedbe del pridobiti vodno soglasje oziroma soglasje pristojne službe za upravljanje voda.«.

V odstavku pod podnaslovom »Zbiranje in odvoz odpadkov« se v drugem stavku za besedama »zbirna mesta« postavi vejica, besedilo »in predvidena je kasnejša ureditev dodatnega mesta« pa nadomesti z besedilom »dopustna je tudi ureditev dodatnih zbirnih mest za odpadke«.

V odstavku pod podnaslovom »Zaščita pred prekomernim hrupom« se v prvem stavku besedilo »obstoječe in predvidene ceste« nadomesti z besedama »obstoječih cest«.

20. člen

21. člen se spremeni tako, da se glasi:

»21. člen

Na območju ureditvenega načrta se nahajata naslednji registrirani enoti kulturne dediščine:

- EŠD 22356 Ljubljana – Viško pokopališče (kulturni spomenik – državnega pomena) in
- EŠD 2006 Ljubljana – Cerkev sv. Simona in Jude na Viču (dediščina).

Na zahodni strani območje ureditvenega načrta meji na registrirano enoto kulturne dediščine EŠD 1116 Ljubljana – Pot POT (kulturni spomenik – lokalnega pomena).

Za posege na območju ureditvenega načrta je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine.

Na območju obstaja manjša verjetnost za odkritje arheoloških ostalin, zato je treba 14 dni pred začetkom gradbenih del o tem pisno obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Ljubljana, zaradi izvedbe strokovnega konservatorskega nadzora.«.

21. člen

22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen

Predvidena je postopnost urejanja. Območje je razdeljeno v dve fazi.

I. faza obsega:

- funkcionalno enoto A z enim grobnim poljem za klasične grobove in enim grobnim poljem za žarne zemeljske grobove,
- del funkcionalne enote B z enim grobnim poljem za žarne zemeljske grobove,
- del funkcionalne enote C z žarnimi nišami v pokopališkem zidu,
- funkcionalno enoto E z objekti in površinami poslovitvenega območja, pokopališki objekt je dopustno dograjevati postopno,
- severni del funkcionalne enote D s parkovno ureditvijo,
- pripadajoče robne površine s servisno potjo (18) ob zahodnem robu pokopališča in povezovalno spredovno potjo (7) ob južni stranici obstoječega pokopališča,
- zahodni del parkirišča v funkcionalni enoti F.

II. faza obsega:

- del funkcionalne enote B z dvema grobnima poljema za žarne zemeljske grobove,
- del funkcionalne enote C z žarnimi nišami v pokopališkem zidu,
- južni del funkcionalne enote D s parkovno ureditvijo,
- pripadajoče robne površine,
- vzhodni del parkirišča v funkcionalni enoti F.

I. in II. fazo je mogoče izvajati sočasno. Izvajanje II. faze je mogoče začeti pred dokončanjem vseh etap I. faze, vendar šele po izvedbi protipoplavnih omilitvenih ukrepov za širše območje, načrtovanih s 1.A etapo DPN. Pri izvajanju širitve pokopališča je treba zagotoviti omilitvene protipoplavne ukrepe, določene v 20. členu tega odloka.

Posege znotraj posamezne faze je dopustno izvajati v več etapah. V vsaki etapi izgradnje mora biti pokopališki del ograjen, omogočene morajo biti vse funkcije delovanja v območju pokopališča. Sprevedi morajo v vseh fazah ali etapah potekati po notranjih površinah pokopališča.

Pred začetkom izvajanja prve etape I. faze ali sočasno z njo je treba urediti parkirišče z zmogljivostjo najmanj:

- 23 PM za osebna vozila,
- 2 PM za enosledna vozila in
- 34 PM za kolesa.

Pred začetkom izvajanja prve etape II. faze ali sočasno z njo mora biti urejeno celotno parkirišče v območju ureditvenega načrta z zmogljivostjo najmanj:

- 60 PM za osebna vozila,
- 3 PM za enosledna vozila in
- 71 PM za kolesa.«

22. člen

Za 23. členom se dodata naslov novega IX.a poglavja in nov 23.a člen, ki se glasita:

»IX.a PARCELACIJA

23.a člen

Območje ureditvenega načrta je razdeljeno na naslednje parcele, namenjene gradnji:

- PO: parcela obstoječega pokopališča, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1501/6, 1501/7, 1501/8, 1503/4, 1504/4 in 2013/4 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 1488/1, 1491, 1493/2, 1500, 1501/5, 1502/5, 1503/3 in 1504/5, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PO meri 14.541 m²,
- PA: parcela, namenjena gradnji grobnih mest in sprevodnih poti, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1487/1, 1488/1, 1489, 1490/1 in 1491, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PA meri 4.165 m²,
- PB1: parcela, namenjena gradnji grobnih mest in sprevodne poti, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 1487/1, katastrska občina (1723) Vič. Površina PB1 meri 260 m²,
- PB2: parcela, namenjena gradnji grobnih mest in sprevodnih poti, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1484/3, 1487/1, 1486 in 1488/1, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PB2 meri 2.240 m²,
- PC1: parcela, namenjena gradnji pokopališkega zidu z žarnimi nišami in sprevodne poti, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 1487/1, katastrska občina (1723) Vič. Površina PC1 meri 256 m²,
- PC2: parcela, namenjena gradnji pokopaliških zidov z žarnimi nišami in sprevodnih poti, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1484/3, 1485, 1486 in 1487/1, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PC2 meri 770 m²,
- PD1: parcela, namenjena ureditvi parka s posebnimi oblikami pokopavanja, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1484/3, 1487/1 in 1488/1, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PD1 meri 1.063 m²,
- PD2: parcela, namenjena ureditvi parka s posebnimi oblikami pokopavanja, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 1484/3, katastrska občina (1723) Vič. Površina PD2 meri 1.480 m²,
- PE: parcela, namenjena gradnji pokopališkega objekta in pripadajočih ureditev, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1487/1, 1488/1, 1489, 1490/1 in 1523/2, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PE meri 3.405 m²,
- PF1: parcela, namenjena gradnji parkirišča, ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkami 1523/2 in 1553/1, obe katastrska občina (1723) Vič. Površina PF1 meri 1.396 m²,
- PF2: parcela, namenjena gradnji parkirišča, ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkami 1549/3 in 1550/3, obe katastrska občina (1723) Vič. Površina PF2 meri 671 m²,
- PF3: parcela, namenjena gradnji parkirišča, ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkami 1549/3 in 1550/3, obe katastrska občina (1723) Vič. Površina PF3 meri 986 m²,
- PG: parcela, namenjena gradnji zunanje pešpoti in koridorju za pretakanje poplavnih vod, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1484/3, 1485, 1486, 1487/1, 1523/2, 1547/1, 1549/3, 1553/1 in 2348, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PG meri 2.960 m².«.

23. člen

Za novim 23.a členom se dodata naslov novega IX.b poglavja in nov 23.b člen, ki se glasita:

»IX.b DOPUSTNA Odstopanja

23.b člen

Dopustna odstopanja so:

- zmogljivost grobov je po posameznih grobnih poljih mogoče spremeniti, vendar skupna zmogljivost novega pokopališča 3.800 grobov ne sme biti presežena,
- grobna polja, namenjena klasičnim pokopom, je mogoče nameniti tudi žarnim pokopom, pri čemer največja dopustna zmogljivost grobov ne sme biti presežena,
- pri izvedbi ureditvenega načrta so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo

- biti v nasprotju z javnimi interesi ter morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda,
- zmogljivost parkirišča je mogoče povečati na skupno število do 80 PM za osebna vozila,
 - v sklopu I. faze je pred izvedbo protipoplavnih ukrepov, načrtovanih s 1.A etapo DPN, dopustno urediti parkirišče z zmogljivostjo največ 33 PM,
 - navezavo zunanje pešpoti (19) ob železniškem nasipu na Cesto Dolomitskega odreda je dopustno prilagajati ureditvam Ceste Dolomitskega odreda,
 - parcele, namenjene gradnji, je znotraj posamezne funkcionalne enote mogoče spremeniti, dodati in prilagoditi etapnosti izvajanja,
 - v I. fazi izgradnje lahko rešitve za promet intervencijskih in komunalnih vozil odstopajo v skladu s predpisi.

Odstopanja pri izvajanju omilitvenih protipoplavnih ukrepov praviloma niso dopustna. Izjemoma so dopustna le na podlagi hidrološko-hidravlične študije in soglasja pristojne službe za upravljanje voda.«.

24. člen

Grafični načrti in priloge iz Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič (Uradni list RS, št. 42/02 in 78/10) se nadomestijo z novimi grafičnimi načrti in prilogami iz 2. člena tega odloka, ki so sestavni deli tega odloka.

25. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 3505-7/2016-
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

OBRAZLOŽITEV

predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je dopolnjeni osnutek obravnaval na svoji 32. seji dne 26. marca 2018 in ga skupaj s pripombami sprejel. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič je bil javno razgrnjen v času od 29. marca do 30. aprila 2018, javna obravnava gradiva je bila 25. aprila 2018 v prostorih Četrtna skupnosti Rožnik. V času javne razgrnitve je bila podana pripomba s strani Četrtna skupnosti Rožnik, drugih pripomb ni bilo. Ob obravnavi gradiva dopolnjenega osnutka na Mestnem svetu sta razpravljala dva svetnika MS.

I. STALIŠČA DO PRIPOMB, PODANIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE

Pripomba I/1. Svet Četrtna skupnosti Rožnik

Svet Četrtna skupnosti Rožnik se je seznanil z javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM3/1 – Pokopališče Vič, ter podpira predlagane zasnove objekta in zunanje ureditve pokopališča Vič, hkrati pa ocenjuje, da je predvideno število parkirišč premajhno, zato predlaga, da se ta številka že v prvi fazi urejanja pokopališča, poveča.

Stališče do pripombe I/1:

Pripomba se upošteva.

V dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič (v nadaljevanju: SD UN) je bilo določeno najmanjše število potrebnih parkirnih mest (v nadaljevanju: PM), ki ga je treba zgraditi v prvi fazi urejanja, pri čemer so bili upoštevani pogoji za gradnjo v območju poplavne nevarnosti, odlok o OPN MOL ID in lastništvo zemljišč. Že na podlagi dopolnjenega osnutka SD UN je vzporedno z izvajanjem 1. faze širitve pokopališča mogoče izvesti celotno parkirišče, ki obsega do 80 PM, vendar po izvedbi celovitih protipoplavnih omilitvenih ukrepov, načrtovanih z DPN.

Na podlagi pripombe z javne razgrnitve je območje 1. faze širitve pokopališča povečano na vzhodni strani, grafični načrt pa je dopolnjen s prikazom dopustne ureditve parkirišča v 1. fazi širitve pokopališča. Do izvedbe protipoplavnih omilitvenih ukrepov je tako v prvi fazi mogoče zagotoviti 33 PM. V odloku pa kot pogoj za izvajanje 1. faze ostaja najmanjše potrebno število 23 PM.

Odlok je dopolnjen z najmanjšim in največjim številom PM za 1. in končno fazo (23.b člen).

II. STALIŠČA DO PRIPOMB ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA

Odbor za urejanje prostora ni podal pripomb.

III. STALIŠČA DO PRIPOMB, PODANIH NA SEJI MESTNEGA SVETA

Ob obravnavi dopolnjenega osnutka akta sta razpravljala dva svetnika.

Pripomba III/1. Svetnica gospa Mojca Sojar

Tudi mene veseli, tako kot je gospod Koželj rekel, da je to prišlo na dnevni red. Ker to je pokopališče, kjer jaz blizu stanujem in me zelo veseli, da se bo ta stvar uredila. Jaz bi samo eno številko preverila zato, da se ne bi naprej vlekla. V potem tem dopolnjenem osnutku odloka je na strani 4 napisano, da bo nadstrešek vhoda 10 metrov krat 19 metrov krat 500 metrov.

Stališče do pripombe III/1:

Pripomba oziroma opozorilo se nanaša na besedilo 10. člena odloka, ki pa je predmet sprememb. V besedilu predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič se celotni 10. člen nadomesti z novim besedilom, zato popravek višine nadstreška ni potreben.

Pripomba III/2. Svetnik gospod Mirko Brnič Jager

To pokopališče je za Ljubljano zelo pomembno pokopališče in moramo ga, moramo biti do njega zelo pozorni. Tako, da vse kar je v tem projektu dobro, jaz seveda podpiram in pokopališče je komunalni objekt z vso svojo pietetnostjo in, pač, borimo se za prostor, za, da povezujemo prostore za pokope, ne, in to se tukaj dogaja, se pravi, to je bistvo te širitve, ne. No, in pokopališče ima potem pa še neko drugo, neke druge note, ki jih pač mi v Ljubljani že sledimo, to se pravi v, konkretno na samih Žalah, tudi na Viškem pokopališču so se, se ta monumentalnost nujno potrebna, monumentalnost na nek način vedno znova vzpostavlja in gradi, ne, in tako jaz tudi pričakujem, da bo ta predlog, se pravi ta dopolnjen osnutek v nadaljevanju temu posvetil pozornost, kaj pa konkretno mislim, pa kolega Janez Koželj dobro ve, kaj mislim in mislim, da tudi kolegi na odboru za urbanizem, tako, da v nadaljevanju vsekakor želim uspešno, uspešno koordinacijo tudi razvoja tega projekta tudi v tej smeri. Hvala lepa.

Stališče do pripombe III/2:

Pripomba izraža mnenje in priprava stališča ni potrebna.

IV. MNENJA IN SOGLASJA, PRIDOBLENA K PREDLOGU AKTA

Na predlog akta so pridobljena pozitivna mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.

Predlog akta je prejelo tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki je z odločbo št. 35409-246/2016/29 z dne 22. 1. 2019 odločilo, da so vplivi na okolje, ugotovljeni v postopku celovite presoje vplivov na okolje za sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič, sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.

V. DOPOLNITEV AKTA OD DOPOLNJENEGA OSNUTKA DO PREDLOGA

Dopolnjeni osnutek SD UN je bil spremenjen in usklajen s pripombami ob obravnavi dopolnjenega osnutka in z zahtevami nosilcev urejanja prostora.

Spremembe od dopolnjenega osnutka do predloga se nanašajo predvsem na dopolnitev določil, predlaganih s strani:

- JP Vodovod Kanalizacija: 13., 14., 19. člen SD UN,
- Elektro Ljubljana: 15. člen SD UN,
- Direkcije RS za vode : 8., 9., 11., 14., 19., 10., 21., 23. člen SD UN,
- Slovenskih železnic – infrastruktura: 10. člen SD UN,
- MOL OGDG: 11. člen SD UN.

VI. BESEDILO TISTIH DOLOČB DOPOLNJENEGA OSNUTKA PREDLOGA, ZA KATERE SE PREDLAGAJO SPREMEMBE IN DOPOLNITVE V PREDLOGU ODLOKA

Novo besedilo v predlogu je **krepko**, besedilo, ki je črtano, je **prečrtano**:

Na podlagi **273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)**, 18. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dnesprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič

1. člen

V ~~1. členu Odloka~~ **Odloku** o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič (Uradni list RS, št. 42/02 in 78/10) se **v 1. členu** pika na koncu ~~črta nadomesti z vejico~~ in doda besedilo »spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta pa je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec, s.p., Ljubljana, pod številko projekta UP ~~15-00816-017 v oktobru 2017~~ **januarju 2019**.«.

2. člen

2. člen se spremeni tako, da se glasi:

»2. člen

Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo odloka) in grafični del.

Grafični del odloka obsega naslednje načrte:

- | | |
|---|----------|
| 1. Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del z mejo območja ureditvenega načrta | M 1:2000 |
| 2. Katastrski načrt s prikazom meje območja ureditvenega načrta | M 1:1000 |
| 3. Geodetski načrt s prikazom meje območja ureditvenega načrta | M 1:500 |
| 4. Načrt parcelacije – prikaz na katastrskem načrtu | M 1:1000 |
| 5. Zakoličbeni načrt z načrtom parcelacije – prikaz na geodetskem načrtu | M 1:500 |
| 6. Arhitekturna zazidalna situacija – končna ureditev | M 1:500 |
| 7. Arhitekturna zazidalna situacija – I. faza | M 1:500 |
| 8. Zbirni načrt komunalnih vodov in naprav | M 1:500 |
| 9. Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | M 1:500. |

Priloge ureditvenega načrta so:

1. strokovne podlage (~~prilogi v posebni mapi~~),
2. okoljsko poročilo (~~priloga v posebni mapi~~),
3. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
4. obrazložitev in utemeljitev ureditvenega načrta ter sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta,
5. povzetek za javnost.«.

3. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

Območje ureditvenega načrta obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1484/3, 1485, 1486, 1487/1, 1488/1, 1501/6, 1501/7, 1501/8, 1503/4, 1504/4 in 2013/4 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 1489, 1490/1, 1491, 1493/2, 1500, 1501/5, 1502/3, 1502/5, 1503/3, 1504/5, 1523/2, 1547/1, 1549/3, 1550/3, 1553/1, 2348, vse v katastrski občini (1723) Vič.

Velikost območja ureditvenega načrta je 34.193 m².«.

4. člen

V drugem odstavku 4. člena se v prvem stavku besedilo »Površine v območju urejanja VM 3/1 Pokopališče Vič so namenjene« nadomesti z besedilom »Območje ureditvenega načrta je namenjeno« ter v drugem stavku besedilo »območju urejanja VS 3/2-1 Vič-del« nadomesti z besedilom »vzhodnem delu območja ureditvenega načrta«.

5. člen

V 5. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:

»– notranje površine pokopališča, ki so omejene s pokopališkim zidom in ograjo, so namenjene izključno pokopališki dejavnosti,«.

6. člen

V 7. členu se v prvem odstavku ~~besedilo alineje~~ **alineja** spremeni tako, da se glasi:

»– funkcionalna enota O – obstoječe pokopališče:

pokopne površine za klasične in žarne pokope, obstoječe grobnice, cerkev sv. Simona in Jude ter lopa s sanitarijami.«.

V drugem odstavku se:

- v prvi alineji besedilo »sprevodna pot,« nadomesti z besedilom »pokopne površine za žarne zemeljske pokope, sprevodne poti,«,
- v drugi alineji na koncu za vejico doda besedilo »sprevodne poti,«,
- v tretji alineji na koncu za ~~vejico besedo~~ **»zidu« postavi vejica in** doda besedilo »sprevodna pot,«,
- v peti alineji besedilo »sprevodne poti, vhod in dostopni trg« nadomesti z besedilom »sprevodna pot, vhod in dostopna ploščad,«,
- v sedmi alineji pred ~~besedilo~~ **besedilom** »zunanje robne površine pokopališča« dodata besedilo »funkcionalna enota G« ~~in pomišljaj~~ **–**«.

7. člen

~~V 8. členu se črta zadnji stavek.~~

8. člen se spremeni tako, da se glasi:

»8. člen

Ureditev novega dela pokopališča je dopustno izvajati v dveh fazah. Vsaka faza se lahko izvaja v več etapah. Ureditveni načrt opredeljuje obvezne elemente za ureditev celotnega pokopališča in princip izrabe in oblikovanja grobnih polj.«.

8. člen

10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen

Pri izgradnji in urejanju obravnavanega območja je treba upoštevati naslednje pogoje:

Funkcionalna enota O – obstoječe pokopališče

Sestavljajo ga tri grobna polja za klasične in deloma žarne pokope ter grobnice.

V najstarejšem južnem delu se nahajata cerkev in objekt preurejene pokopališke lope s sanitarijami. Po izgradnji novega pokopališkega objekta sta dopustni odstranitev pokopališke lope in na njenem mestu gradnja nadomestnega objekta z ravno streho za potrebe pokopališke dejavnosti.

Nadomestni objekt:

- tlorisna dimenzija do 6,00 m x 10,00 m,
- višina do 3,50 m.

V severnem delu se nahajata skupina grobnic in objekt vhoda, ki tudi po razširitvi pokopališča ohranja vlogo enakovrednega glavnega vhoda. Gradnja novih grobnic ni dovoljena.

V novejšem, vzhodnem delu sta predvideni zasaditev ~~živice~~**žive meje** z višino 1,20 m na mestu obstoječe žične ograje in ureditev povezovalne poti na notranji strani grobnega polja. Dopustna je razširitev grobnega polja **(8)** na jugovzhodni strani obstoječega dela pokopališča.

Območje cerkve, vhodni objekt in posamezna varovana obeležja je treba urediti v soglasju s pristojno spomeniško službo.

Z razširitvijo pokopališča je pokopavanje usmerjeno v novi del, na obstoječem delu imajo na prostih grobnih mestih prednost ureditve za funkcionalne dejavnosti pokopališča (zbiranje odpadkov, oskrba z vodo) in parkovne ureditve z zasaditvijo posameznih dreves.

Ob zahodni stranici pokopališča vodi obstoječa servisna pot (18) do servisnega vhoda (17) in se navezuje na povezovalno sprevedno pot (7) južno od obstoječega dela pokopališča. Med servisno potjo in pokopališkim zidom je zelenica. Profil servisne poti **(18)** je naslednji:

- širina servisne poti ~~je~~ 3,00 m,
- pas zelenice najmanj 1,00 m.

Funkcionalna enota A – klasični in žarni ~~zemeljski~~ pokopi

V območju se nahajajo grobno polje za klasične zemeljske pokope v enojnih grobovih (9), grobno polje za žarne zemeljske pokope (10) in ~~povezovalna sprevedna pot~~**povezovalni sprevedni poti** (7), zmogljivost je okoli 800 grobov. Površina funkcionalne enote je 0,41 ha.

Grobni polji proti ostalemu delu pokopališča omejuje strižena ~~živica~~**živa meja** z višino 1,20 m. Na severni strani funkcionalne enote je parkovno urejena zelenica.

~~Sprevedna~~**Dostopna sprevedna** pot (6) je široka najmanj 2,50 m, povezovalni sprevedni poti (7) sta široki najmanj 3,00 m. Severna povezovalna sprevedna pot **(7)** mora biti speljana osno glede na **vstopno pot (1) in** prečno sprevedno pot v obstoječem delu pokopališča. Povezovalni sprevedni poti (7) imata **najmanj 2,00 m široko** obojestransko zelenico ~~s širino najmanj 2,00 m z drevoredom~~.

Poti med klasičnimi grobovi so široke najmanj 1,90 m, med žarnimi grobovi pa najmanj 1,20 m. Poti imajo obojestranski iztek.

Dovoljena višina obeležij je največ 0,60 m.

Vsako grobno polje ima urejeno mesto za zbiranje odpadkov in oskrbo z vodo.

Vrste grobov morajo biti prekinjene z zelenicami. Površine zelenic morajo predstavljati najmanj 5 % površine grobnih mest. Lahko so zasajene z drevjem.

Funkcionalna enota B – žarni ~~zemeljski~~ pokopi

Sestavljajo jo tri grobna polja z grobovi za žarne zemeljske pokope (10), zmogljivost je okoli 1500 grobov. Površina funkcionalne enote je 0,25 ha. Širina poti med grobovi je najmanj 1,20 m, **dostopne sprevodne poti (6) so široke najmanj 2,50 m**. Vrste grobov morajo biti prekinjene z zelenicami. Površine zelenic morajo predstavljati najmanj 10 % površin grobnih mest, lahko so zasajene z drevjem.

Funkcionalna enota C – žarne niše

Območje žarnih niš obsega 0,10 ha, zmogljivost je okoli 450 žarnih niš. Južno stranico pokopališča proti železnici zapira pokopališki zid z žarnimi nišami (11), ki služi tudi kot zaščita pred hrupom železnice. Žarne niše so grupirane z menjajočimi prekinitvami v zidu. Prekinitve so izvedene z občasnimi zasaditvami drevja v obsegu največ 50 % dolžine zidu. Višina zidu je od 2,50 m do 3,00 m. Fasada zidu je iz lomljenega kamna, površine z žarnimi nišami so iz kamnitih plošč.

Funkcionalna enota D – parkovna ureditev

V jugozahodnem delu širitve pokopališča je predvidena parkovna ureditev (12) z vedutami na prostorsko dominantno cerkve sv. Simona in Jude. V sklopu parkovne površine je urejeno nekoliko umaknjeno počivališče, v ostalem delu se nahajajo pokopne površine v parkovnem ambientu brez vpadljivih grobnih obeležij, nagrobnikov in poti, dopustne so manjše plošče z napisi v ravnini terena. Del površin je namenjen tudi **posebnim oblikam pokopavanja (12) in** raztrosu pepela.

Površina funkcionalne enote je 0,25 ha.

Funkcionalna enota E – poslovitveno območje

Površina funkcionalne enote je 0,34 ha.

Poslovitveno območje sestavljajo:

Vstopna ploščad

Lijakasto oblikovana ploščad na vzhodni strani pokopališkega objekta je namenjena pešcem in dovozom k pokopališkemu objektu. Proti parkirišču jo zaključuje drevoredna zasaditev v funkcionalni enoti F, proti jugu pa jo zapira skupina dreves. Dovožna cona (5) je tik ob pokopališkem objektu (3). Med dovozno cono in delom vstopne ploščadi (2), namenjenim pešcem, je dopustna postavitve do 3 m visokega zidu. Širina dovozne cone je do 4,50 m. Tlakovanje in oblikovanje ureditev poudarjata primarno namembnost za pešce.

Pokopališki objekt in poslovilni prostor

Pokopališki objekt in poslovilni prostor sta zasnovana v dveh vzdolžnih pasovih, ki potekata v smeri sever-jug. V smeri od vzhoda proti zahodu si sledita:

- cona pokopališkega objekta je namenjena gradnji poslovilnih prostorov (poslovilnih vežic, poslovilnih prostorov za svojce) in servisni dejavnosti pokopališča (sanitarije za obiskovalce, prostor za gradbene odpadke, cvetličarna). V sklopu pokopališkega objekta je urejen tudi nov pokrit vhod na pokopališče, umeščen osno na **severno** povezovalno sprevodno pot (7) v funkcionalni enoti A. V sklopu pokopališkega objekta je dopustno urediti tudi pokrit prostor za zaklepanje koles ter pokrit prostor za prodajo cvetja in sveč. Prostore je dopustno dograjevati postopoma, ob zaključeni izgradnji je cona pokopališkega objekta skoraj v celoti pozidana s kritimi prostori;
- cona zunanjih poslovilnih površin ob pokopališkem objektu, namenjena dostopnim površinam k vežicam, poslovilni ploščadi (4) in zelenim površinam.

Pokopališki objekt (3) je pritličen. Dimenzije pokopališkega objekta so naslednje:

- največja dopustna tlorisna dimenzija pokopališkega objekta je določena z gradbeno mejo (GM) in znaša 80,00 m x 9,50 m,
- z gradbeno mejo severnega dela objekta (GMs) je določen severni del pokopališkega objekta, ki je do izvedbe protipoplavnih ukrepov lahko izveden le kot nadkriti prostor. Po izvedbi protipoplavnih ukrepov je tudi severni del objekta lahko zaprt,
- na zahodni strani GM je nad poslovilno ploščadjo (4) in vstopno potjo (1) dopustna izvedba nadstreška z BTP do 250 m²,
- v območju med pokopališkim objektom in zidom ob dovozni coni je dopustna izvedba nadstreška nad vhodi v servisne prostore z BTP do 130 m²,
- višina objekta je do 5,00 m,
- višina nadstrešnice nad poslovilno ploščadjo je do 7,00 m.

Usklajena in zahtevana kakovost oblikovanja objektov, ureditev in opreme ter izbor materialov morata biti primerna posebnim pogojem gradnje za pokopališko dejavnost, hkrati pa morata upoštevati cerkev sv. Simona in Jude kot primarno prostorsko dominantno.

Sprevodne poti

Od novega pokritega vhoda na pokopališče vodi proti obstoječemu delu pokopališča vstopna pot (1). Vzporedno s pokopališkim objektom poteka ~~destopna~~ **povezovalna** sprevodna pot (7) z enostranskim drevoredom ~~(8)~~, ki se zaključuje v ploščadi z drevesno zasaditvijo. ~~Sprevodne poti vodijo tudi skozi grobna polja.~~

Širine sprevodnih poti so:

- ~~destopna~~ **vstopna pot (1) najmanj 5,00 m,**
- **povezovalna** sprevodna pot (87) najmanj 3,00 m, **robna zelenica z drevoredom najmanj 2,00 m.**
- ~~vstopna pot najmanj 3,00 m,~~
- ~~robna zelenica najmanj 2,00 m.~~

Funkcionalna enota F – parkirišče

Novi vhod je prometno navezan na Cesto Dolomitskega odreda. Parkirišče s 60 parkirnimi mesti **(v nadaljnjem besedilu: PM)** ima urejena dva priključka na javno cesto. Za invalide so urejena najmanj 3 ~~parkirna mesta~~ **PM**. Parkirna površina je členjena s posameznimi skupinami drevja, na vsaka 4 PM je treba zasaditi najmanj 1 drevo.

Površina funkcionalne enote je 0,30 ha.

Funkcionalna enota G – zunanje robne površine ob pokopališču

Vzdolž železnice poteka ~~povezovalna~~ **zunanja** pešpot (19) s priključkom na POT na zahodni strani in Cesto Dolomitskega odreda na vzhodni strani. **Širina zunanje pešpoti je 2,50 m. Pri urejanju zunanje pešpoti je treba zagotavljati koridor za pretakanje poplavne vode ob nasipu železnice. V 3,00 m širokem pasu ob nasipu železnice nadvišanje obstoječe kote terena ni dopustno.**

~~Širina poti je 2,50 m.~~

Zeleni pas z drevesno zasaditvijo ob pokopališkem zidu je širok najmanj 2,50 m.

Dopustna je delna odstranitev ali odstranitev celotnega kamnitega prepusta (21) ob železnici. **na način, da je zagotovljeno pretakanje visoke vode vzdolž koridorja ob nasipu železnice.**

Površina funkcionalne enote je 0,29 ha.«.

9. člen

Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen

Pokopne površine morajo biti po zunanjem obodu ograjene tako, da je v nočnem času onemogočen dostop do grobov. Ograje so lahko zidane ali kovinske z višino do 1,80 m. Ograje morajo biti oblikovno podrejene ograji obstoječega dela pokopališča. **V I. fazi širitve pokopališča morajo biti do izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov, načrtovanih s 1.A etapo Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17, v nadaljnjem besedilu: DPN), ograje izvedene na način, da omogočajo pretakanje poplavne vode preko območja ureditvenega načrta v skladu s Hidrološko-hidravlično študijo s poplavnimi kartami za potrebe načrtovane širitve pokopališča Vič, št. I29-1/16, ki jo je izdelal IZVO-R, d.o.o., v juliju 2017.**

Višinske razlike terena je dopustno premostiti z ozelenjenimi brežinami in podpornimi zidovi z višino do 1,50 m. Vsaj 50 % površine podpornega zidu mora biti ozelenjenih.«.

10. člen

V 11. členu se v besedilu pod podnaslovom »Poteza večdebelnih srednje velikih dreves ob pokopališkem zidu proti železnici«:

- v prvem stavku ~~za besedo »pešpot« črta vejica in~~ besedilo **»pešpot**, z obeh strani obrasla z višjo vegetacijo« nadomesti z besedilom **»zunanja pešpot (19)«**,
- ~~na začetku drugega stavka~~ v drugem stavku besedilo »S strani pokopališkega zidu« nadomesti z besedilom »Med ~~potjo~~ **zunanjjo pešpotjo** in pokopališkim zidom«,
- v tretjem stavku besedilo **»pešpoti pa deluje« nadomesti z besedilom »zunanje pešpoti pa delujejo«**,
- za četrtim stavkom dodata nova peti in šesti stavek, ki se glasita: **»Zasaditev dreves mora biti izvedena na način, da je zagotovljena pretočnost poplavne vode v koridorju ob nasipu železnice. Za vse posege v varovalni progovni pas železniške proge je treba upoštevati Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) in, na podlagi 6. točke drugega odstavka 112. člena navedenega zakona, ki predpisuje zahtevane odmike od osi skrajnega tira, upoštevati določbe Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja in postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87, Uradni list RS, št. 85/00 – ZVZP, 61/07 – ZVZelP in 30/18 – ZVZelP-1).«**.

Pod podnaslovom »Drevored srednje velikih dreves znotraj pokopališča« se v drugem stavku za besedo »Poudarjata« doda besedilo »povezovalni sprevodni poti (7) kot«.

Podnaslov »Drevored velikih dreves na vstopnem trgu med novim objektom in parkiriščem« in ~~besedilo~~ **odstavek** pod tem podnaslovom se spremenita tako, da se glasita:

»Drevored velikih dreves na zahodni strani funkcionalne enote F

Drevored velikih dreves je zasnovan kot rob vstopne ploščadi (2).«.

~~Pod V odstavku pod~~ podnaslovom »Drevesa v parku« se ~~v prvem stavku besedilo »možni žarni pokopi v skupni ureditvi« nadomesti z besedilom »prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Na jugozahodnem delu, kjer se stikajo pokopališki prostor, zunanja pešpot (19) ob železnici in POT, je načrtovan park, kjer so~~ dopustne posebne oblike pokopavanja (12) ter raztros pepela.«.

11. člen

12. člen se spremeni tako, da se glasi:

»12. člen

Motorni promet

Območje je za motorni promet dostopno po Cesti Dolomitskega odreda. Glavni uvoz in izvoz sta v križišču Ceste Dolomitskega odreda in Viške ceste. Dodaten izvoz za osebna vozila je na vzhodni strani parkirišča z obveznim desnim zavijanjem. **Priključevanje ter vodenje pešcev in kolesarjev morata biti usklajeni z ureditvijo Ceste Dolomitskega odreda.**

Službena vozila dostopajo na območje po glavnem uvozu. Prostor za obračanje službenih vozil je na južni strani vstopne ploščadi.

Mirujoči promet

Za obiskovalce in zaposlene je ~~predviden~~**treba izvesti** parkirišče (22) s 60 ~~parkirnimi mesti~~**PM**, od tega za invalide najmanj 3 ~~parkirna mesta~~**PM**.

Zagotoviti je treba tudi najmanj 3 PM za enosledna vozila.

Peš promet

Ob ~~predvidenih~~**načrtovanih** povezavah znotraj pokopališča je **treba** ob južnem robu območja ~~načrtovana ureditev povezave med~~**urediti zunanjo pešpot (19), ki povezuje** POT na jugozahodu ~~inter~~ Cesto Dolomitskega odreda na severovzhodu.

Kolesarski promet

Za kolesarje je **treba** v sklopu pokopališkega objekta ~~predvidena kolesarnica~~**urediti kolesarnico** s stojali za kolesa z možnostjo priklenitve koles. Prostor za priklepanje koles brez nadstreška je dopustno urediti tudi pri vseh vseh vstopih na pokopališče in v območju parkirišča. Stojala za priklepanje koles morajo biti znotraj ureditvenega območja enotno oblikovana. Zagotoviti je treba najmanj 71 PM za kolesa.

Urgentni promet

Dovoz za urgentna vozila je ~~predviden~~**omogočen** z zahodne strani po servisni poti (18), z južne strani, južno od obstoječega pokopališkega zidu, po povezovalni sprevodni poti (7) in z vzhodne strani preko vstopne ploščadi (2).

Urgentna vozila lahko uporabljajo tudi vstopno pot na pokopališče (1) in pohodne površine med grobnimi polji ter vozno površino ob južnem robu parkirišča z izvozom na Cesto Dolomitskega odreda.

~~Ker je predviden izvoz oziroma uvoz za urgentna vozila skozi nadkriti vhod v sklopu pokopališkega objekta, je minimalna~~**Minimalna** svetla višina pod nadkritim vhodom **je** 3,5**50** m.

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov

V okviru novih grobnih polj v razširjenem delu pokopališča (9, 10) so načrtovana mesta za zbiranje odpadkov – smetnjaki, voda (14). Za zbiranje komunalnih odpadkov so predvideni tipski smetnjaki, odvoz poteka z manjšimi komunalnimi vozili na mestno deponijo. ~~Komunalna vozila~~**Vožnja komunalnih vozil je dopustna po istih površinah kot jih** uporabljajo ~~iste površine kot~~ urgentna vozila.

Površine, po katerih poteka promet s komunalnimi in urgentnimi vozili, **se morajo biti** utrjene za manipulacijo z gasilskimi in komunalnimi vozili.

Za objekte in parcele v enoti urejanja prostora RD-408 je ~~urejen~~ **treba zagotoviti** dovoz po servisni poti (18).

Idejna višinska regulacija

Podane višine zunanje ureditve v okviru območja ureditvenega načrta so idejne, brez upoštevanja potrebnih prečnih sklonov na pohodnih in voznih površinah.

V fazi nadaljnje projektne obdelave jih je mogoče spreminjati, če je to potrebno zaradi boljšega odvodnjavanja, zmanjševanja poplavne nevarnosti ali drugih prometno tehničnih razlogov. Višine zunanje ureditve morajo biti določene v skladu s Hidrološko—hidravlično študijo s poplavnimi kartami za potrebe načrtovane širitve pokopališča Vič, št. ~~G-2546~~ **I29-1/16**, ki jo je izdelal ~~Izvo~~ **IZVO-R**, d.o.o., v juliju 2017. **K rešitvam na območju protipoplavnih omilitvenih ukrepov mora biti pridobljeno soglasje pristojne službe za upravljanje voda.**«.

12. člen

V- 13. členu se v prvem odstavku pod podnaslovom »Komunalno urejanje« črta beseda »vse«.

V zadnjem odstavku se črta ~~stavek »Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov in objektov zaradi ustrežnejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora.«~~ **drugi stavek.**

13. člen

V 14. členu ~~se~~ pod podnaslovom »Vodovod« **se** prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se glasita:

»Severno od severnega kraka Ceste Dolomitskega odreda poteka javni vodovod PVC d160 mm. Preko križišča z Viško cesto poteka javni vodovod NL DN 150 mm, vzdolž vzhodnega roba Viške ceste pa javni vodovod PVC d 160 mm. Nanj je navezan javni vodovod PVC d 110 mm, ki poteka na južni in vzhodni strani objekta Viška cesta 67.

Obstoječi del pokopališča je s pitno vodo oskrbovan prek obstoječega vodovodnega priključka PE d63, ki je priključen na javni vodovod v severnem kraku Ceste Dolomitskega odreda.«.

V tretjem odstavku se v prvem stavku za besedama »požarne vode« doda besedilo »za novi del pokopališča«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Obstoječi vodovod in vodovodni priključek za obstoječi del pokopališča bosta ostala v uporabi.«.

Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati projektno nalogo Dograditev vodovoda za območje pokopališča Vič, ki jo je izdelalo Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, številka 2773, februar 2018.«.

14. člen

15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen

Kanalizacija

V Cesti Dolomitskega odreda severno od obstoječega pokopališča ter v nadaljevanju v severnem kraku Ceste Dolomitskega odreda, med objektoma s hišno številko 10 in 1, poteka javni kanal v mešanem sistemu z dimenzijo DN 400 mm.

V južnem kraku Ceste Dolomitskega odreda vzhodno od križišča z Viško cesto poteka javni kanal za odvod padavinske odpadne vode z dimenzijama DN 600 mm in DN 700 mm.

Za odvod komunalne odpadne vode iz pokopališkega objekta je treba izvesti nov interni priključek na kanal v mešanem sistemu z dimenzijo DN 400 mm v Viški cesti.

Teren ne omogoča ponikanja. Padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin je treba preko internega priključka speljati v javni kanal za odvod padavinske vode ~~v Cesti Dolomitskega odreda DN 600 v Cesti Dolomitskega odreda vzhodno od križišča z Viško cesto.~~ **Neposredno priključevanje na obstoječi kanal DN 600 je mogoče le v količini, kot je bilo predvideno v hidravličnem izračunu za kanal DN 600 po dokumentaciji PZI – Javna meteorna kanalizacija po Cesti Dolomitskega odreda – odsek Viška cesta – cesta Pod jezom, št. 870/N-14, maj 2015, izdelovalec Komunala projekt d.o.o. Višek odpadnih padavinskih voda je treba zadrževati na območju ureditvenega načrta pred priključitvijo na javni kanal.** Padavinske odpadne vode s parkirišča je treba pred priključitvijo na javni kanal očistiti preko lovilnika olj.

V nadaljnji projektni obdelavi je treba ugotoviti natančne količine zalednih in poplavnih vod ter za njihovo odvajanje izvesti morebitne potrebne dodatne kanale ali odvodne jarke. Pri načrtovanju sekundarnega kanala v Cesti Dolomitskega odreda je treba upoštevati idejni projekt za rekonstrukcijo Ceste Dolomitskega odreda, odsek Viška cesta – Cesta pod Jezom, št. 11-428/07, april 2008, izdelovalec Giri, d.o.o.

Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je treba zaprositi upravljavca javne kanalizacije za soglasje za priključitev in predložiti izvedbeno dokumentacijo. **Pred priključitvijo na javno kanalizacijo mora biti opravljen preizkus vodotesnosti interne kanalizacije in priključkov.**«.

15. člen

16. člen se spremeni tako, da se glasi:

»16. člen

Elektroenergetsko omrežje

Na območju ureditvenega načrta potekajo obstoječi 10 kV kablovodi in 1 kV prostozračno omrežje. Obstoječi objekti so napajani iz transformatorske postaje TP0362 Viška 45.

~~Pokopališki~~ **Načrtovani pokopališki** objekt je ~~priključen~~ **treba priključiti** na NN-omrežje od obstoječega **betonskega** droga, ki stoji na zemljišču s parcelno številko 1493/2, ~~k.o. katastrska občina (1723) Vič.~~ **Priključna moč je približno 20 kW.** Od droga do nove prostostoječe kabselske omarice je ~~načrtovana nova elektrokabselska kanalizacija, treba v katero je položen kabel z ustreznim prerezom. Električno energijo je mogoče uporabljati tudi za potrebe ogrevanja objektov~~ **zaščitno cev položiti nizkonapetostni kablovod. Cev mora biti v povoznih površinah obbetonirana.**

Priključitev je treba izvesti po pogojih upravljavca elektroenergetskega omrežja. Pred priključitvijo objekta na distribucijsko omrežje mora investitor pridobiti soglasje za priključitev, v katerem so

natančno določeni tehnični parametri in parametri priklopa objekta na elektroenergetsko infrastrukturo.«.

16. člen

17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen

Telekomunikacijsko omrežje

Znotraj območja ureditvenega načrta sta zgrajeni omrežji dveh operaterjev: kabelski komunikacijski sistem operaterja Telemach, d.o.o., ter kabelsko in samonosilno omrežje operaterja Telekom, d.o.o.

Če načrtovani pokopališki objekt zadeva obstoječe kabelsko omrežje, je slednjega treba prestaviti, za kar je treba izdelati projekt zaščite in prestavitve kabelskega omrežja z ~~upoštavanjem~~**upoštevanjem** zahtev neprekinjenega delovanja telekomunikacijskih storitev upravljavca.

Načrtovani pokopališki objekt je dopustno priključiti na telekomunikacijsko omrežje. Priključitev je treba izvesti po pogojih upravljavca telekomunikacijskega omrežja.«.

17. člen

18. člen se spremeni tako, da se glasi:

»18. člen

Plinovodno omrežje

V Cesti Dolomitskega odreda, severno od obstoječega pokopališča, ter v nadaljevanju v severnem kraku Ceste Dolomitskega odreda in v Viški cesti poteka plinovodno omrežje N31235 PE 225.

Objekte v območju ureditvenega načrta je dopustno priključiti na plinovodno omrežje, ki poteka v Cesti Dolomitskega odreda. Priključitev je treba izvesti po pogojih upravljavca plinovodnega omrežja.«.

18. člen

19. člen se spremeni tako, da se glasi:

»19. člen

Javna razsvetljava

Obstoječa javna razsvetljava poteka vzdolž Ceste Dolomitskega odreda.

Površine znotraj območja ureditvenega načrta so osvetljene z javno razsvetljavo, navezano na obstoječi sistem javne razsvetljave. Svetlobna telesa morajo biti tipska in locirana tako, da optimalno osvetlujejo javno površino. Svetlobna telesa morajo biti skladna z usmeritvami glede energijske učinkovitosti in varstva pred vsiljeno svetlobo.«.

19. člen

V 20. členu se ~~besedilo~~**odstavek** pod podnaslovom »Varovanje zraka« spremeni tako, da se glasi:

»Objekti v območju ureditvenega načrta ne smejo čezmerno onesnaževati zraka. Za ogrevanje objektov je dopustna uporaba plina, elektrike ali obnovljivih virov energije. Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami. V času gradnje načrtovanih objektov je treba preprečevati nekontrolirano prašenje.«.

Podnaslov »Varovanje talne vode« in odstavek pod tem podnaslovom se spremenita tako, da se glasita:

»Varstvo podtalnice

Vsi posegi v prostor morajo biti načrtovani tako, da se ne poslabšuje stanja voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se zagotavlja ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave, kar mora biti v projektni dokumentaciji ustrezno prikazano in utemeljeno.«.

Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi do šesti odstavek, ki se glasijo:

»Načrtovana gradnja se nahaja na širšem vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (VVO III). Pri načrtovanju je treba dosledno upoštevati vse omejitve in pogoje Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Uradni list RS, št. 115/07, 9/08 – popr., 65/12 in 93/13).

Izkope, objekte ali naprave v širšem vodovarstvenem območju je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode, povprečje zadnjih 10 let. Izjemoma je dopustna gradnja, če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10 odstotkov. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti vodno soglasje.

Prepovedano je odvajati neočiščeno odpadno vodo neposredno v površinske vode ali neposredno ali posredno v podzemne vode.

Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem.

Pri odvajanju odpadne padavinske vode s povoznih in parkirnih površin je treba upoštevati Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) ter Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05).«.

Odstavek ~~Besedilo~~ pod podnaslovom »Varovanje pred poplavnimi vodami«~~», ki postane prvi odstavek~~, se spremeni tako, da ~~postane prvi odstavek in~~ se glasi:

»Območje ureditvenega načrta je zunaj dosega poplave Q10 ter znotraj dosega poplav Q100 in Q500. Obstoječi del pokopališča je glede ogroženosti z visokimi vodami uvrščen v razred srednje in preostale poplavne nevarnosti, manjši del na jugozahodni strani pa ni poplavno ogrožen. Območje načrtovane širitve pokopališča je glede ogroženosti z visokimi vodami uvrščeno v razreda male in srednje poplavne nevarnosti, manjši del na jugovzhodni strani pa v območje velike poplavne nevarnosti.«.

Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi do ~~peti~~šesti** odstavek, ki se glasijo:**

»Na območju ureditvenega načrta se kota stoletne visoke vode Q100 giblje med 295,75 do 296,07 m n. m~~v~~. Za zmanjšanje poplavne ogroženosti je treba upoštevati naslednje pogoje:

- z ~~drugo~~**II.** fazo širitve pokopališča je mogoče začeti šele po izvedbi celovitih protipoplavnih ukrepov, načrtovanih ~~v sklopu državnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: s 1.A etapo DPN)~~. Pred**

tem je mogoče začeti le izvajanje ~~prve~~**I.** faze širitve pokopališča, če so zagotovljeni ustrezni omilitveni ukrepi;

- vzdolž železnice je treba ohranjati možnost pretakanja vode, zato kote terena v 3,00 m širokem pasu tik ob nasipu železnice ni dovoljeno nadvišati.

Pri izvajanju posegov ~~prve~~**I.** faze širitve pokopališča, ki jih je mogoče začeti pred izvedbo protipoplavnih ukrepov, načrtovanih **zs 1.A etapo** DPN, je treba zagotoviti naslednje omilitvene ukrepe:

- **vsi deli objektov morajo biti načrtovani tako, da na njih ne pride do trajnih posledic (škode) v primeru poplavnih voda do kote stoletne visoke vode Q100;**
- pritliče pokopališkega objekta mora biti dvignjeno najmanj 0,50 m nad koto Q100, ki na območju ~~funkcionalnih enot A in~~**funkcionalne enote** E znaša 295,84 m n. m. Kota pritlička z varnostno višino znaša najmanj 296,35 m n. ~~m~~ v.;
- vse zunanje ureditve in oblikovanje terena je treba načrtovati tako, da teren ohranja padec proti jugu in vzhodu, da ni spremenjena dinamika poplavnih tokov v začetnih fazah poplave. **Ohranjati je treba možnost pretakanja poplavne vode predvsem po Cesti Dolomitskega odreda in ob njej ter ob nasipu železnice;**
- nasipavanje ~~celotnega~~ območja **ureditvenega načrta** ni dopustno, nad koto obstoječega terena je dovoljeno ~~nadvišati le pokopališki objekt~~ **steren pod pokopališkim objektom** ter pripadajočimi zunanji površinami na njegovi vzhodni, zahodni in južni strani v prostorski enoti E;
- v območju znotraj GM, severno od GMs, je dopustna le gradnja nadstrešnice, pod katero je treba ohranjati obstoječo koto terena. Gradnja zaprtega objekta in nadvišanje terena sta dopustna šele po izvedbi protipoplavnih ukrepov, načrtovanih **zs 1.A etapo** DPN;
- **gradnja podkletenih objektov ni dopustna;**
- **parkirišče je treba opremiti z ustrezno oznako, ki opozarja na nevarnost visokih voda.**

V primeru izvedbe I. faze širitve pokopališča po izvedbi celovitih protipoplavnih ukrepov, načrtovanih s 1.A etapo DPN, omilitveni ukrepi iz prejšnjega odstavka niso potrebni, potrebno pa je zagotoviti možnost pretakanja poplavne vode po koridorju vzdolž nasipa železnice.

Pri projektiranju in izvedbi je treba upoštevati Hidrološko—hidravlično študijo s poplavnimi kartami za potrebe načrtovane širitve pokopališča Vič, št. ~~G-2546~~**I29-1/16**, IZVO-R, d.o.o., Ljubljana, julij 2017. Območja razredov poplavne nevarnosti (obstoječe stanje) ~~so določena in~~ **omilitveni ukrepi so prikazani** v grafičnem načrtu št. 9. »Prikaz ureditev, potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«.

Za vse posege na območju ureditvenega načrta, ki lahko vplivajo na vodni režim ali stanje voda, je treba pred začetkom izvedbe del pridobiti vodno soglasje **oziroma soglasje pristojne službe za upravljanje voda**.«.

~~Pod~~**V odstavku pod** podnaslovom »Zbiranje in odvoz odpadkov« se v drugem stavku za besedama »zbirna mesta« ~~doda~~**postavi** vejica, besedilo »in predvidena je kasnejša ureditev dodatnega mesta« pa nadomesti z besedilom »dopustna je tudi ureditev dodatnih zbirnih mest za odpadke«.

~~Pod~~**V odstavku pod** podnaslovom »Zaščita pred prekomernim hrupom« se ~~besedilo~~ v prvem stavku **besedilo** »obstoječe in predvidene ceste« nadomesti z ~~besedilom~~**besedama** »obstoječih cest«.

20. člen

21. člen se spremeni tako, da se glasi:

»21. člen

Na območju ureditvenega načrta se nahajata naslednji registrirani enoti kulturne dediščine:

- EŠD 22356 Ljubljana – Viško pokopališče (kulturni spomenik – državnega pomena) in
- EŠD 2006 Ljubljana – Cerkev sv. Simona in Jude na Viču (dediščina).

Na zahodni strani območje ureditvenega načrta meji na registrirano enoto kulturne dediščine EŠD 1116 Ljubljana – Pot POT (kulturni spomenik – lokalnega pomena).

Za posege na območju ureditvenega načrta je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda organ, pristojen za varstvo kulturne dediščine.

Na območju obstaja manjša verjetnost za odkritje arheoloških ostalin, zato je treba 14 dni pred začetkom gradbenih del o tem pisno obvestiti ~~ZVKDS-OB~~**Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto** Ljubljana, zaradi izvedbe strokovnega konservatorskega nadzora.«.

21. člen

22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen

Predvidena je postopnost urejanja. Območje je razdeljeno v dve fazi.

I. faza obsega:

- funkcionalno enoto A z enim grobnim poljem za klasične grobove in enim grobnim poljem za žarne zemeljske grobove,
- del funkcionalne enote B z enim grobnim poljem za žarne **zemeljske** grobove,
- del funkcionalne enote C z žarnimi nišami v pokopališkem zidu,
- funkcionalno enoto E z objekti in površinami poslovitvenega območja, pokopališki objekt je dopustno dograjevati postopno,
- severni del funkcionalne enote D s parkovno ureditvijo,
- pripadajoče robne površine s servisno potjo **(18)** ob zahodnem robu pokopališča in ~~urgentno~~**povezovalno sprevodno** potjo **(7)** ob južni stranici obstoječega pokopališča,
- zahodni del parkirišča v funkcionalni enoti F.

II. faza obsega:

- del funkcionalne enote B z dvema grobnima poljema za žarne zemeljske grobove,
- del funkcionalne enote C z žarnimi nišami v pokopališkem zidu,
- južni del funkcionalne enote D s parkovno ureditvijo,
- pripadajoče robne površine,
- vzhodni del parkirišča v funkcionalni enoti F.

I. in II. fazo je mogoče izvajati sočasno. Izvajanje II. faze je mogoče začeti pred dokončanjem vseh etap I. faze, vendar šele po izvedbi protipoplavnih omilitvenih ukrepov za širše območje, načrtovanih ~~zDPNs~~**1.A etapo DPN. Pri izvajanju širitve pokopališča je treba zagotoviti omilitvene protipoplavne ukrepe, določene v 20. členu tega odloka.**

Posege znotraj posamezne faze je dopustno izvajati v več etapah. V vsaki etapi izgradnje mora biti pokopališki del ograjen, omogočene morajo biti vse funkcije delovanja v območju pokopališča. Sprevedi morajo v vseh fazah ali etapah potekati po notranjih površinah pokopališča.

Pred začetkom izvajanja prve etape I. faze ali sočasno z njo je treba urediti parkirišče z zmogljivostjo najmanj:

- 23 PM za osebna vozila,
- 2 PM za enosledna vozila in
- 34 PM za kolesa.

Pred začetkom izvajanja prve etape II. faze ali sočasno z njo mora biti urejeno celotno parkirišče v območju ureditvenega načrta z zmogljivostjo najmanj:

- 60 PM za osebna vozila,
- 3 PM za enosledna vozila in
- 71 PM za kolesa.«.

22. člen

Za 23. členom se dodata naslov novega IX.a poglavja in nov 23.a člen, ki se glasita:

»IX.a PARCELACIJA

23.a člen

Območje ureditvenega načrta je razdeljeno na naslednje parcele, namenjene gradnji:

- PO: parcela obstoječega pokopališča, ki obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1501/6, 1501/7, 1501/8, 1503/4, 1504/4 in 2013/4 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 1488/1, 1491, 1493/2, 1500, 1501/5, 1502/5, 1503/3 in 1504/5, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PO meri 14.541 m²,
- PA: parcela, namenjena gradnji grobnih mest in sprevodnih poti, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1487/1, 1488/1, 1489, 1490/1 in 1491, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PA meri 4.165 m²,
- PB1: parcela, namenjena gradnji grobnih mest in sprevodne poti, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 1487/1, katastrska občina (1723) Vič. Površina PB1 meri 260 m²,
- PB2: parcela, namenjena gradnji grobnih mest in sprevodnih poti, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1484/3, 1487/1, 1486 in 1488/1, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PB2 meri 2.240 m²,
- PC1: parcela, namenjena gradnji pokopališkega zidu z žarnimi nišami in sprevodne poti, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 1487/1, katastrska občina (1723) Vič. Površina PC1 meri 256 m²,
- PC2: parcela, namenjena gradnji pokopaliških zidov z žarnimi nišami in sprevodnih poti, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1484/3, 1485, 1486 in 1487/1, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PC2 meri 2.770 m²,
- PD1: parcela, namenjena ureditvi parka s posebnimi oblikami pokopavanja, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1484/3, 1487/1 in 1488/1, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PD1 meri 1.063 m²,
- PD2: parcela, namenjena ureditvi parka s posebnimi oblikami pokopavanja, ki obsega del zemljišča s parcelno številko 1484/3, katastrska občina (1723) Vič. Površina PD2 meri 1.480 m²,
- PE: parcela, namenjena gradnji pokopališkega objekta in pripadajočih ureditev, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1487/1, 1488/1, 1489, 1490/1 in 1523/2, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PE meri 3.405 m²,
- PF1: parcela, namenjena gradnji parkirišča, ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkami 1523/2 in 1553/1, obe katastrska občina (1723) Vič. Površina PF1 meri 1.396 m²,
- PF2: parcela, namenjena gradnji parkirišča, ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkami 1549/3 in 1550/3, obe katastrska občina (1723) Vič. Površina PF2 meri 1.657671 m²,
- **PF3: parcela, namenjena gradnji parkirišča, ki obsega dela zemljišč s parcelnima številkami 1549/3 in 1550/3, obe katastrska občina (1723) Vič. Površina PF3 meri 986 m²,**
- PG: parcela, namenjena gradnji **zunanj** pešpoti **in koridorju za pretakanje poplavnih vod**, ki obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami 1484/3, 1485, 1486, 1487/1, 1523/2, 1547/1, 1549/3, 1553/1 in 2348, vse katastrska občina (1723) Vič. Površina PG meri 2.960 m²«.

23. člen

Za **novim** 23.a členom se dodata naslov novega IX.b poglavja in nov 23.b člen, ki se glasita:

»IX.b DOPUSTNA ODSTOPANJA

23.b člen

Dopustna odstopanja so:

- zmogljivost grobov je po posameznih grobnih poljih mogoče spremeniti, vendar skupna zmogljivost novega pokopališča 3.800 grobov ne sme biti presežena;
- grobna polja, namenjena klasičnim pokopom, je mogoče nameniti tudi žarnim pokopom, pri čemer največja dopustna zmogljivost grobov ne sme biti presežena;
- pri izvedbi ureditvenega načrta so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi ter morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda;
- zmogljivost parkirišča je mogoče povečati na skupno število do 80 ~~parkirnih mest~~ **PM** za osebna vozila;
- **v sklopu I. faze je pred izvedbo protipoplavnih ukrepov, načrtovanih s 1.A etapo DPN, dopustno urediti parkirišče z zmogljivostjo največ 33 PM,**
- navezavo **zunanj**e pešpoti **(19)** ob železniškem nasipu na Cesto Dolomitskega odreda je dopustno prilagajati ureditvam Ceste Dolomitskega odreda;
- parcele, namenjene gradnji, je znotraj posamezne funkcionalne enote mogoče spremeniti, dodati in prilagoditi etapnosti izvajanja;
- v ~~prvi~~ **I.** fazi izgradnje lahko rešitve za promet intervencijskih in komunalnih vozil odstopajo v skladu s predpisi.

24. člen

Grafični načrti in priloge iz Odloka o ureditvenem načrtu za območje urejanja VM 3/1 – Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 – Vič (Uradni list RS, št. 42/02 in 78/10) se nadomestijo z novimi grafičnimi načrti in prilogami iz 2. člena tega odloka, ki so sestavni deli tega odloka.

25. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VII. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC, KI JIH BO IMEL SPREJEM ODLOKA

S sprejetjem SD UN bo omogočena širitev pokopališča v skladu s sedanjimi potrebami upravljavca JP Žale. Za gradnjo gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača in se programi opremljanja ne izdelujejo. Investitor predvidenih posegov bo Mestna občina Ljubljana. Vrednost investicije ureditev, načrtovanih s SD UN, bo ocenjena na podlagi izdelanega načrta DGD in uvrščena v NRP občine.

Pripravili:

Sintija Hafner Petrovski, univ. dipl. inž. arh.
Višja svetovalka

Irena Ostojić, univ. dipl. inž. arh.
Vodja Odseka za PIA in prenovu

mag. Miran Gajšek, univ. dipl. inž. arh.
Vodja Oddelka za urejanje prostora

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDITVENEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA VM 3/1 – POKOPALIŠČE VIČ IN DEL OBMOČJA UREJANJA VS 3/2-1 – VIČ



Investitorji: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Pripravljaivec: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Izdellovalec: ŠABEC KALAN ŠABEC – ARHITEKTI, Mojca Kalan Šabec, s.p.,
Hacquetova ulica 16, 1000 Ljubljana

**SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
UREDITVENEGA NAČRTA ZA OBMOČJE
UREJANJA VM 3/1 – POKOPALIŠČE VIČ IN
DEL OBMOČJA UREJANJA VS 3/2-1 – VIČ
(predlog)**



IZSEK IZ OPN S PRIKAZOM OBMOČJA SD UN

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDITVENEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA VM 3/1 – POKOPALIŠČE VIČ IN DEL OBMOČJA UREJANJA VS 3/2-1 – VIČ (predlog)

LEGENDA:

- RD-443** MEJA ENOTE UREJANJA PROSTORA
OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA
MEJA OBMOČJA UN
MEJA ZEMLJIŠKE PARCELE
1490/1 PARCELNA ŠTEVILKA
A MEJA FUNKCIONALNE ENOTE
GM, Gms OZNAKA FUNKCIONALNE ENOTE
GRADBENA MEJA OBJEKTA
OBSTOJEČE POKOPALIŠČE
OBSTOJEČI OBJEKT
NOVI POKOPALIŠKI OBJEKT
POVEZAVA MED OBSTOJEČIM IN NOVIM POKOPALIŠČEM
GLAVNI VHOD NA POKOPALIŠČE
UVOZ / IZVOZ
PARKIRNO MESTO
PARKIRNO MESTO ZA INVALIDE
PARKIRNO MESTO ZA ENOSLEDNO VOZILO
NAČRTOVANE PROMETNE UREDITVE IZVEN OBMOČJA UN
KLANČINA
ZID
OGRAJA
GRUČE VISOKODEBELNIH DREVES
DREVORED SREDNJE VELIKIH DREVES
DREVO
ZELENI PAS Z DREVESNO ZASADITVIJO
GROBNA MESTA – KLASIČNI POKOPI
GROBNA MESTA – ŽARNI POKOPI
ŽARNE NIŠE
PARKOVNE IN ZELENE POVRŠINE
ŽIVA MEJA
60 PM ŠTEVILO PARKIRNIH MEST



SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREJITVENEGA NAČRTA ZA OBMOČJE UREJANJA VM 3/1 – POKOPALIŠČE VIČ IN DEL OBMOČJA UREJANJA VS 3/2-1 – VIČ (predlog)

LEGENDA:

RD-443

RD-410

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

MEJA ENOTE UREJANJA PROSTORA

OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA

MEJA OBMOČJA UN

MEJA 1. FAZE ŠIRITVE POKOPALIŠČA

MEJA ZEMLJIŠKE PARCELE

PARCELNA ŠTEVILKA

MEJA FUNKCIONALNE ENOTE

OZNAKA FUNKCIONALNE ENOTE

GRADBENA MEJA OBJEKTA

OBSTOJEČE POKOPALIŠČE

OBSTOJEČI OBJEKT

NOVI POKOPALIŠKI OBJEKT

POVEZAVA MED OBSTOJEČIM IN NOVI POKOPALIŠČEM

GLAVNI VHOD NA POKOPALIŠČE

UVOZ / IZVOZ

PARKIRNO MESTO

PARKIRNO MESTO ZA INVALIDE

PARKIRNO MESTO ZA ENOSLEDNO VOZILO

NAČRTOVANE PROMETNE UREDITVE IZVEN OBMOČJA UN

KLANČINA

ZID

GRUČE VISOKODEBELNIH DREVES

DREVOROD SREDNJE VELIKIH DREVES

DREVO

GROBNA MESTA – KLASIČNI POKOPI

GROBNA MESTA – ŽARNI POKOPI

ŽARNE NIŠE

PARKOVNE IN ZELENE POVRŠINE

ŽIVA MEJA

OGRAJA

OBMOČJE RAZREDA VELIKE

POPLAVNE NEVARNOSTI

ŠTEVILO PARKIRNIH MEST

RD-443

RD-410

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413

RD-413



ARHITEKTURNA ZAZIDALNA SITUACIJA – 1. FAZA