



Mestna občina
Ljubljana

Mestna uprava

**Oddelek za
gospodarske
dejavnosti
in promet**

Odsek za promet

Trg mladinskih delovnih brigad 7
1000 Ljubljana
telefon: 01 306 17 06
faks: 01 306 17 44
glavna@ljubljana.si
www.ljubljana.si
prostora

Številka: 3505-18/2014-73

Datum: 28. 3. 2022



Mestna občina
Ljubljana
Mestna uprava

Prejeto:	30-03-2022	Sig z:	TOL
Številka zadeve:	3505-18/2014-73	Prih.	
		Vredn.	

Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana

ZADEVA: Prvo mnenje k prostorskemu aktu – Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 184 Pod Šmartno goro

Zveza: Poziv za podajo prvih mnenj o prostorskem aktu – Občinski podrobni prostorski načrt 184 Pod Šmartno goro, štev. 3505-18/2014-66 z dne 16.3.2022

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana, je pregledal osnutek prostorskega akta – Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 184 Pod Šmartno goro, na katerega podaja naslednje ugotovitve / komentarje / pripombe:

- (1) 1. točka 7. člena določa, da se območje OPPN prometno navezuje na Rocensko ulico ter da ob vzhodnem robu območju poteka Seunigova ulica, ob kateri je načrtovana ureditev parkirnih mest za obiskovalce Šmarne gore.

Opomba: Slednje (ureditev parkirnih mest) ni razvidno iz grafičnega dela. Mnenje tukajšnjega oddelka je, da se Seunigova ulica uredi v profilu 4,5 m – 5 m, z enosmernim prometom motornih vozil ter enostransko ureditvijo parkirnih mest.

- (2) Hodnik za pešce ob Rocenski ulici, v osnutku predviden v širini 1,20 m:

Opomba: Ob Rocenski ulici se predvidi površino za pešce, in sicer v širini 1,50 m¹.

Pripravila:
Andreja Jagodic

Vodja odseka za promet:
Uršula Longin, u.d.t.g.



Sekretar – Vodja oddelka:
David Polutnik

Vročiti: MOL MU Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, Ljubljana

¹ Po tehničnih specifikacijah TSG-211-XXX:2021 je normalna širina pločnika pri najvišji dovoljeni hitrosti 50 km/h 1,50 m (če ni prostorskih omejitev, morajo biti nove površine za pešce projektirane in grajene z normalno širino prečnega profila).