

1.04.5 Sestave konstrukcij

SESTAVE HORIZONTALNIH IN VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ**SESTAVE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ****NOTRANJI TLAKI**

Tk.01 Tlak notranjih prostorov v kleti - skatepark	
obstoječa nosilna AB konstrukcija	cm
Tk.02 Tlak notranjih prostorov v kleti - garderobe in sanitarije	
Protizdrsna keramika AGROB BUCHTAL PLURAL 30x30cm(črna!)	0,7 cm
format 30x30cm, l.razvrščanje, enake šarže. Izhodišče pri polaganju ploščic se preveri na shemi polaganja keramike S10! Širina fug 10 mm, poravnane s površino ploščic, MAPEI 10mm 103 bianco LUNA(bela)	
lepilo	0,5 cm
stik s steno: polaganje s fleksibilnim lepilom za keramiko, glajenje do 5mm ni potrebno. Stike s steno je potrebno premazati s silikonom. Brez cokla.	
mikroarmiran cementni estrih	4,0 cm
talno gretje znotraj estriha	
tlak notranjih prostorov v kleti	
obstoječa nosilna AB konstrukcija	
skupaj	5,2 cm
Tk.03 Tlak stopnic v kleti	
Protizdrsna keramika AGROB BUCHTAL PLURAL 30x30cm(črna!)	0,7 cm
format 30x30cm, l.razvrščanje, enake šarže. Izhodišče pri polaganju ploščic se preveri na shemi polaganja keramike S10! Širina fug 10 mm, poravnane s površino ploščic, MAPEI 10mm 103 bianco LUNA(bela)	
lepilo	0,5 cm
stik s steno: polaganje s fleksibilnim lepilom za keramiko, glajenje do 5mm ni potrebno. Stike s steno je potrebno premazati s silikonom. Brez cokla.	
nosilna AB konstrukcija	15,0 cm
oblikovana v nastopne in čelne ploskve	
skupaj	1,2 cm
Tm.01 Tlak medetaže	
Protizdrsna keramika AGROB BUCHTAL PLURAL 30x30cm	0,7 cm
format 30x30cm, l.razvrščanje, enake šarže. Izhodišče pri polaganju ploščic se preveri na shemi polaganja keramike S10! Širina fug 10 mm, poravnane s površino ploščic, MAPEI 10mm 103 bianco LUNA(bela)	
lepilo	0,5 cm
stik s steno: polaganje s fleksibilnim lepilom za keramiko, glajenje do 5mm ni potrebno. Stike s steno je potrebno premazati s silikonom. Brez cokla.	
mikroarmiran cementni estrih	4,0 cm
talno gretje znotraj estriha	
nova nosilna AB konstrukcija	15,0 cm
skupaj	20,2 cm

SESTAVE VERTIKALNIH KONSTRUKCIJ

NOTRANJE STENE

Z.01a Stena iz betonskih votlakov 30 - med skateparkom in garažo		
Dekorativen zaključni omet visoko odbojen, RAL 7042 SIVA, struktura 2mm	0,7 cm	
visoko elastična in s polimernimi vezivi oplemenitena mineralna malta, debeline 4-5mm		
Toplotna izolacija, mineralna volna	12,0 cm	
Rockwool MAX PLUS ali Knauf insulation FKD-S , toplotna prevodnost 0,035W/mK, debeline 12,0cm, sidrano s PSK sidri z jeklenim vijačnim žeblijem, 6kos/m2. Opomba: v spodnjem pasu višine 150cm se uporabi izolacija iz plošč XPS deb.12cm!		
Zid debeline 30cm iz betonskih votlakov	30,0 cm	
nova vertikalna AB konstrukcija, (30,0cm debelina po načrtu gradbenih konstrukcij)		
Vidni betonski votlaki s fino obdelavo pritrditvene mase.		
lepilo	0,5 cm	
nova vertikalna AB konstrukcija, (20,0cm debelina po načrtu gradbenih konstrukcij)		
STENSKA keramika AGROB BUCHTAL PLURAL 30x30cm(bela!)	0,7 cm	
format 30x30cm, l.razvrščanje, enake šarže. Izhodišče pri polaganju ploščic se preveri na shemi polaganja keramike S10! Širina fug 10 mm, poravnane s površino ploščic, MAPEI 10mm 114 ANTRACIT(črna)		
<i>skupaj</i>	<i>43,90 cm</i>	
Z.01b Stena iz betonskih votlakov 30 - med skateparkom in garažo stenske obloge OSB stena med skateparkom in garažo		
Dekorativen zaključni omet visoko odbojen, RAL 7042 SIVA, struktura 2mm	0,7 cm	
visoko elastična in s polimernimi vezivi oplemenitena mineralna malta, debeline 4-5mm		
Toplotna izolacija, mineralna volna	12,0 cm	
Rockwool MAX PLUS ali Knauf insulation FKD-S , toplotna prevodnost 0,035W/mK, debeline 12,0cm, sidrano s PSK sidri z jeklenim vijačnim žeblijem, 6kos/m2. Opomba: v spodnjem pasu višine 150cm se uporabi izolacija iz plošč XPS deb.12cm!		
Zid debeline 30cm iz betonskih votlakov	30,0 cm	
nova vertikalna AB konstrukcija, (30,0cm debelina po načrtu gradbenih konstrukcij)		
Vidni betonski votlaki s fino obdelavo pritrditvene mase.		
stenska obloga iz OSB plošč	5,5	cm
stenska obloga iz OSB plošč. Glej shemo stenskih oblog S.3! Stenske obloge so do višine 2,5m nad tem je viden zid iz betonskih votlakov		
<i>skupaj</i>	<i>48,20 cm</i>	

Z.02a Stena iz betonskih votlakov 20 - med garderobo Ž in garažo		
požarni hodnik med garažo in osrednjim požarnim stopniščem		
Dekorativni zaključni omet visoko odbojen, RAL 7042 SIVA, struktura 2mm	0,7 cm	
visoko elastična in s polimernimi vezivi oplemenitena mineralna malta, debeline 4-5mm		
Toplotna izolacija, mineralna volna	12,0 cm	
Rockwool MAX PLUS ali Knauf insulation FKD-S , toplotna prevodnost 0,035W/mK, debeline 12,0cm, sidrano s PSK sidri z jeklenim vijačnim žeblijem, 6kos/m2. Opomba: v spodnjem pasu višine 150cm se uporabi izolacija iz plošč XPS deb.12cm!		
Zid debeline 20cm iz betonskih votlakov	20,0 cm	
nova vertikalna AB konstrukcija, (20,0cm debelina po načrtu gradbenih konstrukcij)		
Vidni betonski votlaki s fino obdelavo pritrditvene mase.		
lepilo	0,5 cm	
nova vertikalna AB konstrukcija, (20,0cm debelina po načrtu gradbenih konstrukcij)		
STENSKA keramika AGROB BUCHTAL PLURAL 30x30cm(bela!)	0,7 cm	
format 30x30cm, l.razvrščanje, enake šarže. Izhodišče pri polaganju ploščic se preveri na shemi polaganja keramike S10! Širina fug 10 mm, poravnane s površino ploščic, MAPEI 10mm 114 ANTRACIT(črna)		
<i>skupaj</i>	<i>33,90 cm</i>	
Z.02b Stena iz betonskih votlakov 20 - med skateparkom in garažo		
požarni hodnik med garažo in osrednjim požarnim stopniščem		
Dekorativni zaključni omet visoko odbojen, RAL 7042 SIVA, struktura 2mm	0,7 cm	
visoko elastična in s polimernimi vezivi oplemenitena mineralna malta, debeline 4-5mm		
Toplotna izolacija, mineralna volna	12,0 cm	
Rockwool MAX PLUS ali Knauf insulation FKD-S , toplotna prevodnost 0,035W/mK, debeline 12,0cm, sidrano s PSK sidri z jeklenim vijačnim žeblijem, 6kos/m2. Opomba: v spodnjem pasu višine 150cm se uporabi izolacija iz plošč XPS deb.12cm!		
Zid debeline 20cm iz betonskih votlakov	20,0 cm	
nova vertikalna AB konstrukcija, (20,0cm debelina po načrtu gradbenih konstrukcij)		
Vidni betonski votlaki s fino obdelavo pritrditvene mase.		
stenska obloga iz OSB plošč	5,5	cm
stenska obloga iz OSB plošč. Glej shemo stenskih oblog S.3! Stenske obloge so do višine 2,5m nad tem je viden zid iz betonskih votlakov		
<i>skupaj</i>	<i>38,20 cm</i>	
Z.02c Stena iz betonskih votlakov 20 - med skladiščem in garažo		
požarni hodnik med garažo in osrednjim požarnim stopniščem		
Dekorativni zaključni omet visoko odbojen, RAL 7042 SIVA, struktura 2mm	0,7 cm	
visoko elastična in s polimernimi vezivi oplemenitena mineralna malta, debeline 4-5mm		
Toplotna izolacija, mineralna volna	12,0 cm	
Rockwool MAX PLUS ali Knauf insulation FKD-S , toplotna prevodnost 0,035W/mK, debeline 12,0cm, sidrano s PSK sidri z jeklenim vijačnim žeblijem, 6kos/m2. Opomba: v spodnjem pasu višine 150cm se uporabi izolacija iz plošč XPS deb.12cm!		
Zid debeline 20cm iz betonskih votlakov	20,0 cm	
nova vertikalna AB konstrukcija, (20,0cm debelina po načrtu gradbenih konstrukcij)		
Vidni betonski votlaki s fino obdelavo pritrditvene mase.		
<i>skupaj</i>	<i>32,70 cm</i>	

Z.03	Stena iz betonskih votlakov 20 - med skateparkom in garderobami/sanitarijami stena med moškimi garderobami in skateparkom jug	
	STENSKA keramika AGROB BUCHTAL PLURAL 30x30cm(bela!)	0,7 cm
	format 30x30cm, l.razvrščanje, enake šarže. Izhodišče pri polaganju ploščic se preveri na shemi polaganja keramike S10! Širina fug 10 mm, poravnane s površino ploščic, MAPEI 10mm 114 ANTRACIT(črna)	
	lepilo nova vertikalna AB konstrukcija, (20,0cm debelina po načrtu gradbenih konstrukcij)	0,5 cm
	Zid debeline 20cm iz betonskih votlakov nova vertikalna AB konstrukcija, (20,0cm debelina po načrtu gradbenih konstrukcij) Vidni betonski votlaki s fino obdelavo pritrditvene mase.	20,0 cm
	stenska obloga iz OSB plošč stenska obloga iz OSB plošč. Glej shemo stenskih oblog S.3! Stenske obloge so do višine 2,5m nad tem je viden zid iz betonskih votlakov	5,5 cm
	<i>skupaj</i>	<i>26,70 cm</i>

Z.04	Betonski steber 60x20 med hodnikom in prostorom za čistila	
	STENSKA keramika AGROB BUCHTAL PLURAL 30x30cm(bela!)	0,7 cm
	format 30x30cm, l.razvrščanje, enake šarže. Izhodišče pri polaganju ploščic se preveri na shemi polaganja keramike S10! Širina fug 10 mm, poravnane s površino ploščic, MAPEI 10mm 114 ANTRACIT(črna)	
	lepilo nova vertikalna AB konstrukcija, (20,0cm debelina po načrtu gradbenih konstrukcij)	0,5 cm
	AB steber debeline 20cm nosilna konstrukcija nova vertikalna AB konstrukcija, (20,0cm debelina po načrtu gradbenih konstrukcij)	20,0 cm
	lepilo nova vertikalna AB konstrukcija, (20,0cm debelina po načrtu gradbenih konstrukcij)	0,5 cm
	STENSKA keramika AGROB BUCHTAL PLURAL 30x30cm(bela!)	0,7 cm
	format 30x30cm, l.razvrščanje, enake šarže. Izhodišče pri polaganju ploščic se preveri na shemi polaganja keramike S10! Širina fug 10 mm, poravnane s površino ploščic, MAPEI 10mm 114 ANTRACIT(črna)	
	<i>skupaj</i>	<i>22,40 cm</i>

Z.05 Mavčnokartonska predelna stena obložena s keramiko		debelina
STENSKA keramika AGROB BUCHTAL PLURAL 30x30cm(bela!)		0,7 cm
format 30x30cm, l.razvrščanje, enake šarže. Izhodišče pri polaganju ploščic se preveri na shemi polaganja keramike S10! Širina fug 10 mm, poravnane s površino ploščic, MAPEI 10mm 114 ANTRACIT(črna)		
lepilo		0,5 cm
nova vertikalna AB konstrukcija, (20,0cm debelina po načrtu gradbenih konstrukcij)		
Mavčnokartonska plošča		2,5 cm
dvoslojna obloga debeline 2x12.5 mm, bandažirane, kitane in slikane, dvoslojna 2x1,25cm, enojna podkonstrukcijaiz CW profilov-dvoslojna obloga,		
Podkonstrukcija		7,0 cm
kovinska tipska podkonstrukcija, izvedena po navodilu proizvajalca.		
vmes		
Mavčnokartonska plošča		2,5 cm
dvoslojna obloga debeline 2x12.5 mm, bandažirane, kitane in slikane, dvoslojna 2x1,25cm, enojna podkonstrukcijaiz CW profilov-dvoslojna obloga,		
STENSKA keramika AGROB BUCHTAL PLURAL 30x30cm(bela!)		0,7 cm
format 30x30cm, l.razvrščanje, enake šarže. Izhodišče pri polaganju ploščic se preveri na shemi polaganja keramike S10! Širina fug 10 mm, poravnane s površino ploščic, MAPEI 10mm 114 ANTRACIT(črna)		
lepilo		0,5 cm
nova vertikalna AB konstrukcija, (20,0cm debelina po načrtu gradbenih konstrukcij)		
skupaj		14,4 cm
Z.06 Stena iz betonskih votlakov 20 - med garderobo in sanitarijami		
stena med moškimi garderobami in sanitarijami		
STENSKA keramika AGROB BUCHTAL PLURAL 30x30cm(bela!)		0,7 cm
format 30x30cm, l.razvrščanje, enake šarže. Izhodišče pri polaganju ploščic se preveri na shemi polaganja keramike S10! Širina fug 10 mm, poravnane s površino ploščic, MAPEI 10mm 114 ANTRACIT(črna)		
lepilo		0,5 cm
nova vertikalna AB konstrukcija, (20,0cm debelina po načrtu gradbenih konstrukcij)		
Zid debeline 20cm iz betonskih votlakov		20,0 cm
nova vertikalna AB konstrukcija, (20,0cm debelina po načrtu gradbenih konstrukcij)		
Vidni betonski votlaki s fino obdelavo pritrditvene mase.		
Podkonstrukcija		20,0 cm
kovinska tipska podkonstrukcija, izvedena po navodilu proizvajalca.		
vmes		
Mavčnokartonska plošča		2,5 cm
dvoslojna obloga debeline 2x12.5 mm, bandažirane, kitane in slikane, dvoslojna 2x1,25cm, enojna podkonstrukcijaiz CW profilov-dvoslojna obloga,		
STENSKA keramika AGROB BUCHTAL PLURAL 30x30cm(bela!)		0,7 cm
format 30x30cm, l.razvrščanje, enake šarže. Izhodišče pri polaganju ploščic se preveri na shemi polaganja keramike S10! Širina fug 10 mm, poravnane s površino ploščic, MAPEI 10mm 114 ANTRACIT(črna)		
lepilo		0,5 cm
skupaj		44,90 cm