



S4.1.6

DVOKRILNA KOVINSKA VRATA - SEVERNI PARK
 svetla širina / svetla višina: 200/250cm

Krilo:	KOVINSKO KRILO Z IZOLACIJO
Obdelava krila:	prašno barvano
Barva krila:	krilo barvano RAL 7042 SIVA strukturna
Podboj:	kovinski podboj RAL 7042 SIVA strukturna
Obdelava podboja:	vroče cinkani in prašno barvano strukturno
Barva podboja:	RAL 7042 SIVA
Prag:	brez pragu
Debelina stene:	30 cm
Material stene:	armirano betonska stena
Pripira:	-
Požarna odpornost:	EI ₂ 90C2 (90min)
Zaustavljalik vrat:	zaustavljalik vrat pritrjen v tla
Material kljuke:	nerjaveče jeklo
Notranja kljuka:	HOPPE Dallas FS-E1644 DIN 179
Zunanja kljuka:	HOPPE Dallas FS-E1644 DIN 179
Ključavnica:	cilindrična električna panik C – SIST EN 1125
Opombe:	-
KOM.:	01

OPOMBE

- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
- Vse mere preveriti na kraju samem
- Načrt usklajevati z načrti grad. konstr., strojnih in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Svetla mera vrat je mera med odprtimi vratnimi krili (pod 90°)
- Detalje vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detalje fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
- Pred izvedbo izdelati delavniške načrte in jih v potrditev predložiti projektantu

SADAR + VUGA d.o.o.
 Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

SADAR + VUGA

FAZA:
 PZI

MERILLO:
 1:50

OBJEKT:
 Skatepark Stožice

ŠT. PROJEKTA:
 359-19

DATUM:
 februar 2020

RISBA:
Kovinska krilna vrata
Shema kovinskih krilnih vrat

ŠTEVILKA LISTA:
S4.1.6