

asfaltne površine (pločniki, ceste) ali obstoječ teren

K.T.

tamponski sloj (se obnovi)

1

zasip izven cone cevovoda
komprimacija z lahkimi kompr.
sredstvi do naravne zbitosti tal

zasip v coni cevovoda
komprimacija z lahkimi
kompr. sredstvi do 95% SPP

opaž z razpirali

peščena posteljica
0.16m³/m'

1.32

1.20


0.13

0.17

K.D.V.

90°

Pri globinah večjih od 1,5m
se tudi pri polaganju
cevovodov uporabi opaž za
varovanje gradbene jame!

sprememba		opis spremembe		datum	
				podpis	
naročnik:		Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 LJUBLJANA		projekt:	
izvajalec:		 VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o. 2000 MARIBOR, Glavni trg 19c		Komunalna infrastruktura Črnuški bajer (faza 2 in 3)	
podizvajalec:				načrt:	
				0.2 VODILNI NAČRT NAČRT KANALIZACIJE	
				vsebina/naslov risbe:	
				DETAJL POLAGANJA CCGRP CEVOVODOV	
				faza:	
				PZI	
				merilo:	
				1:25	
				avtor risbe:	
				VGB Maribor	
				št. risbe/lista:	
				G 4.1.1	
št. projekta:		oznaka načrta:		datum:	
4236/22		0.2		oktober 2022	
št. načrta:				dopolnitev:	
4236/22-0.2					