



- LEGENDA:**
- Stropna nadgradna svetilka AQUAF2, 53W, 4000K, LED, IP65
 - Stropna/stenska nadgradna svetilka EQUALINE, 18W, 4000K, LED, IP20
 - Stropna/stenska nadgradna svetilka EQUALINE, 9W, 3000K, LED, IP20
 - Stropna vgradna/nadgradna svetilka SLOIN slim, 58W, 4000K, LED, IP20
 - Stropna vgradna/nadgradna svetilka SLOIN slim, 88W, 4000K, LED, IP20
 - Stropna vgradna/nadgradna svetilka SLOIN slim, 78W, 4000K, LED, IP20
 - Stropna vgradna/nadgradna svetilka SLOIN slim, 58W, 4000K, LED, IP20
 - Stropna nadgradna svetilka TECTON C, 104W, 4000K, LED, IP20
 - Stropna nadgradna svetilka TECTON C, 49W, 4000K, LED, IP20
 - LED trak v ročaju ograje
 - Varnostna stropna nadgradna svetilka ANTI-PANIC, RESCLITE 5W, LED, IP40
 - Varnostna stropna nadgradna svetilka ESCAPE RESCLITE, 5W, LED, IP40
 - Varnostna stropna nadgradna svetilka SPOT RESCLITE, 5W, LED, IP40
 - Varnostna stropna nadgradna svetilka RESCLITE, 5W, LED, IP40
 - Varnostna stropna nadgradna svetilka ANTI-PANIC, RESCLITE 5W, LED, IP40
 - Varnostna stenska nadgradna svetilka PURESIGN ERI, 5W, LED, IP40
 - Podometno stikalo 16A navadno, menjalno, križno
 - Podometno stikalo 16A navadno, s signalno svetilko
 - IR senzor 360° (vklop razsvetljave)
 - IR senzor 180° (vklop razsvetljave)
 - Električna inštalacija je predvidena s kablji tipa NYY-J in NYM-J, položeni delno na kabelske police v dvojnem stropu, delno uveličeni v ustrezne instalacijske cevi, položenimi podometno oziroma v tlaku.
 - Točne lokacije svetilk in stikal je treba uskladiti s projektom arhitekture in projektom strojnih instalacij.

MC E pro Marko Cerar s.p.	Ime:	PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE-BROD		
	Mesto:	Na Gaju 2, 1000 Ljubljana		
Investitor:	Ime projekta:	NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ V ELEKTRIČNE OPREME		
	Objavljeno:	PZJ		
Projektant:	Ime projekta:	MARKO CERAR, dipl. inž. el., IZS E-1665		
	Objavljeno:	IGOR KREMEŠEK, el. teh.		
S. priprave:	Ime projekta:	E-2017-018		
	Objavljeno:	TILORIS KLETI - RAZSVETLJAVA		
0139 - 2017		1:100	DECEMBER 2017	