	P.ST1	P.ST2	P.ST3	P.ST4	P.ST5	P.ST6	P.ST7	P.ST8	OGR1	OGR4
									Lesena ograja/obloga: dvojni široki ročaj, brezov furnir na iverni plošči, d=25 mm, viš. 250 mm, skupna dolžina 880 cm; Robovi iz masivnega lesa, radialno pobrušeni, r=10 mm; ograja je "nevidno" - z zadnje strani mozničena na leseno podkonstrukcijo d=25 mm, vijačeno v a.b. steno. Ograja je na podestu zalomljena; Zrcalna simetrija pri stikovanju furnirja. Nad ab zidom/ograjo stopnic lesena polica iz brezove vezane plošče d=12 mm.	Lesena obloga zasteklitve in knauf stene v prostoru kuhinjskih vozičkov: brezov furnir na iverni plošči d=25 mm, viš. 250 mm, dolžina 500 cm; obloga je nevidno mozničena na leseno podkonstrukcijo d=25 mm, vijačeno v gips-kartonsko steno; montirana na 60-85 cm nad koto tal; Zrcalna simetrija pri stikovanju furnirja.
	Pleksi stena s prepogibnimi vrati, montirana na tuš banjico, vpeta v stranski gips-kartonski steni; vsi nosilni elementi inox.	Stenska obloga z vratnim krilom, vpeta v gips-kartonsko steno; vse bel ultrapas na vezani plošči d=20 mm, na leseni nosilni podkonstrukciji. Vratno krilo se odpira na pritisk, z odrivnim mehanizmom, ter magnetom in pripirno ploščico za varno zapiranje, kot npr. sistem TIP-ON, BLUM ali enakovredno. Sestavni deli: _ na vertikalnih pripirah vrtanih kril je penasto tesnilo, ki preprečuje ropotanje ob zapiranju vratnih kril _ odmična nasadila, 4 kom/1 vratno krilo		Lesena, toplotno izolativna drsna vrata, bel ultrapas, v lesenih okvirjih in jeklenih drsnih vodilih; krilo ima spodaj metlico. Na vratih je kljuka s ključavnico. Toplotna izolativnost drsnih vrat enaka kot fasadna zasteklitev.	Predelne stene s 4x vrati: vse iz kompaktne plošče d=13 mm, na okroglih inox nogah fi 13 mm, z inox nosilno podkonstrukcijo in z inox elementi fiksiranja v gips-kartonske stene, kot. npr. Starman compact okovje - SISO, nastavljiva noga 135-172 mm inox, šifra 128272 ali enakovredno, s priloženimi distančniki. Barva kompaktne plošče po izboru projektanta. Sestavni deli: _ inox okovje za sanitarne kabine, kot npr. Starman compact okovje - SISO ali enakovredno _ inox kljuka-ključavnica: metuljček za sanitarne kabine, kot npr. Starman compact SISO, šifra 128271 _ na vseh vertikalnih pripirah vrtanih kril je penasto tesnilo, ki preprečuje ropotanje ob zapiranju vratnih kril		Predelne stene wc kabin s 4x vrati: vse iz kompaktne plošče d=13 mm, na okroglih inox nogah fi 13 mm, z inox nosilno podkonstrukcijo in z inox elementi fiksiranja v gips-kartonske stene, kot. npr. Starman compact okovje - SISO, nastavljiva noga 135-172 mm inox, šifra 128272 ali enakovredno, s priloženimi distančniki. Barva kompaktne plošče po izboru projektanta. Sestavni deli: inox okovje za sanitarne kabine, kot npr. Starman compact okovje - SISO ali enakovredno _ kljuka: izrez fi 50 mm _ na vseh vertikalnih pripirah vrtanih kril je penasto tesnilo, ki preprečuje ropotanje ob zapiranju vratnih kril _ vsa vratna krila imajo varovalo, ki onemogoča pripiranje prstov		 Ograja/obloga, prerez 1:5	vozički-kuhinja 2 kom
pozicija	garder. kuh.	EL omara pred kuh.	hidrant kuh.	org. odp. kuh.	wc Ž (uprava)		wc OTR (uprava)		sanitarije igralnica		sanitarije igralnica (os 17-18)		stopnišče
odpiranje					DESNO	LEVO	DESNO	LEVO	DESNO	LEVO	DESNO	LEVO	
skupaj kom	2 kom	1 kom	2 kom	1 kom	1 kom	0 kom	0 kom	1 kom	3 kom	1 kom	3 kom	1 kom	
skupaj kompl					1 kompl		1 kompl		3 kompl		1 kompl		2 kompl

KRATICE

PVZ - protivlomna zaščita
AJP - avtomatsko javljanje požara

POZOR!

Objekt mora biti zrakotesen!
Smer odpiranja oken in vrat - preveri v tlorisu arhitekture!
Tip in zaščita lesa - glej splošni opis shem!
Vse nejasnosti uskladiti s projektantom!

Vse mere preveriti na mestu!

Številka projekta:	07/2015
Naziv objekta:	Vrtec Pedebjped, enota Kašelj
Vrsta projekta:	PZI_arhitektura
Vsebina risbe:	Sheme notranjih elementov: 1:50 pritličje
Odg. projektant:	Maja Ivanič, u.d.i.a., ZAPS 1114 A
Datum in podpis:	februar 2017 list SH-10