

**Vrtec Pedenjped\_enota Kašelj: Opis osebnega dvigala**  
**kot npr. Schindler 3100 ali kakovostno in oblikovno enakovredno**

Poz.	Dvigalo:	Nosilnost:	Višina dviga:	Število etaž:
I.	<b>Kot npr. Schindler S3100</b>	<b>480 kg/6 oseb</b>	<b>3,74 m</b>	<b>2/3</b>

DVIŽNA NAPRAVA:	tip kot npr. <b>Schindler S3100</b>
STANDARD	<b>EN 81/20, EN 81/50</b>
NOSILNOST	480 kg ali 6 oseb
HITROST	0,63 m/s
SISTEM POGONA	Električni, ACVF- frekvenčno reguliran brez reduktorja
VIŠINA DVIGA	3,74 m
ŠTEV. POSTAJ	2
ŠTEV. VHODOV	3 (prehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mikroprocesor SIMPLEX 1KA – zbirno krmilje</li> <li>• govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča avtomatični telefonski klic v sili iz kabine na 4 predhodno programirane tel. številke)</li> <li>• avtomatska evakuacija ujetih oseb iz kabine dvigala v primeru izpada električne energije s pomočjo lastnih baterij</li> <li>• mehanska tipkala prilagojena številu postaj</li> <li>• signal za preobremenitev</li> <li>• tipka za odpiranje in zapiranje vrat</li> <li>• tipka za alarm</li> <li>• požarni program BR 1</li> <li>• Braille</li> </ul>
SIGNALIZACIJA:	
v kabini	Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
v glavni postaji	Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
v ostalih postajah	Pokazatelj položaja kabine in smeri nadaljnje vožnje
KABINA:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kabinske stranice iz visoko kakovostnega laminata ( barva po izboru iz kataloga )</li> <li>• strop iz svetlo sive plastificirane pločevine</li> <li>• ročaj v kabini na stranski steni</li> <li>• tla v kabini iz črne naravne neдрseče pegaste gume</li> <li>• LED razsvetljava v kabini, tip svetilk bracket v stropu</li> </ul>
dimenzije	širina 1000 mm, globina 1300 mm, višina 2150 mm
število vhodov	2, prehodna kabina
zaščita vhoda	svetlobna zavesa
VRATA:	
kabine	Avtomatska, teleskopska enostranska T2, <b>iz brušene nerjaveče pločevine</b> , frekvenčno reguliran pogon, širina 900 mm, višina 2100 mm
jaška	Avtomatska, teleskopska enostranska T2, <b>iz brušene nerjaveče pločevine</b> , širina 900 mm, višina 2100 mm, <b>Požarna odpornost vrat E 120</b>
STROJNICA:	Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala
ELEKTRIČNA NAPETOST:	3 x 400V / 230V, 50 Hz
Vključeno v ceno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• razsvetljava jaška</li> <li>• lestev za dostop v jašek</li> <li>• montaža brez gradbenega odra v jašku</li> <li>• ploščice in napisi</li> <li>• vsa varnostna in končna stikala</li> </ul>
JASEK DVIGALA ni predmet ponudbe:	
dimenzije	širina 1650 mm, globina 1700 mm
glava jaška	3400 mm ( min. )
jama jaška	1100 mm ( min. )