



STENSKI AKUSTIČNI PANELI

OS 10 (IGRALNICI 1.7 in 1.6):
PERFORIRANI LESENI AKUSTIČNI PANELI 11.5 m2
(posamezna igralnica)

SKUPAJ V IGRALNICAH 1.7 in 1.6: 23.0 m²

OS 16 (IGRALNICI 1.3 in 1.2):
PERFORIRANI LESENI AKUSTIČNI PANELI 13.7 m²
(posamezna igralnica)

SKUPAJ V IGRALNICAH 1.3 in 1.2: 27.4 m²

PERFORIRANI STENSKI LESENI AKUSTIČNI PANELI

Perforirani leseni akustični paneli služijo akustičnim zahtevam in hkrati določijo Pravilnika za načrtovanje vrtcev, ki narekuje oblogo sten s toplimi materiali.

Paneli so različnih tipov - razlikujejo se po dimenziji in gostoti perforacije (luknjice so premera 4 mm).

Izdelani so iz vezane brezove plošče deb. 15 mm, na podkonstrukciji iz smrekovih letev dim. 4.0/8.0 cm (panele deli na 3-4 dele po vertikali - odvisno od dimenzije in tipa panela).

Plošče so na podkonstrukcijo vijačene ali
mozničene s hrbtne strani - vijaki s prednje
strani niso vidni.

Podkonstrukcija panelov je vijačena v mavčno kartonsko steno.

Zračni prostor med steno in ploščo je neto 8.0 cm.

Vsi leseni deli so zaščiteni z mat prozornim lakom na vodni osnovi.

Odmik panelov od tal in obešenega letvičastega stropa je 8.0 cm.

Odmik panelov od nosilnih slopov je 1.0 cm.
Stiki med paneli: poudarjeni.

Vzorke panelov, obdelav in stikov potrdi arhitekt.

Pozor: obloge so na stenah, ki delijo igralnice, nameščene zrcalno (obloge, ki se višajo proti levi - tip levo, obloge, ki se višajo proti desni - tip desno).

$$\pm 0.00 = 277.50$$

© Avtorske pravice so zaščitene.

v s e m e r e p r e v e r i t i n a m e s t u !

