



HEMA



OPIS

- Alu enokrilna vhodna vrata dim 110/205cm
- Alu profili v beli barvi, skupna toplotna prehodnost vrat $U_d \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, zaščita pred hrupom R_w elementa $\geq 34\text{dB}$
- vgradnja: suha montaža, po sistemu RAL (troslojni tesnilni trak kot npr. Illbruck trioplex ali enakovredno)
- Alu vratno krilo se odpira na desno stran
- nosilni elementi morajo po nosilnosti odgovarjati teži krila. 3x nasadila ustrezne nosilnosti v RF izvedbi. Neoprenska tesnila za tesnenje krila visoke kvalitete.
- Alu podboj
- krilo: Polno vratno krilo, svetle dimenzije vrat 100/200cm,
- vrata opremljena s ključavnico oz. cilindrom za zaklepanje, elektronsko ključavnico z možnostjo vezave na kontrolo pristopa. Ključavnica s sistemskim ključem za celoten objekt.
- kljuka izdelana iz nerjavečega jekla ali Inox. Odporna na praske in razpoke.
- samozapiralo kvalitete vsaj C4 po SIST EN 14600, z možnostjo nastavitve moči zapiranja in moči zapahovanja.

Pri izvedbi novega mora upoštevati oblikovne značilnosti in mere obstoječega stavbnega pohištva.