



HEMA



OPIS

- Alu enokrilna vhodna vrata z nadsvetlobo dim. 110/245cm
- Alu profili v beli barvi, skupna toplotna prehodnost vrat $U_d < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, zaščita pred hrupom R_w elementa $\geq 34\text{dB}$
- vgradnja: suha montaža, po sistemu RAL (troslojni tesnilni trak kot npr. Illbruck trioplex ali enakovredno)
- Alu vratno krilo se odpira na levo stran
- nosilni elementi morajo po nosilnosti odgovarjati teži krila. Nasadila ustrezne nosilnosti v RF izvedbi. Neoprenska tesnila za tesnenje krila visoke kvalitete.
- Alu podboj
- krilo: Polno vratno krilo, svetle dimenzije vrat 100/200cm,
- nadsvetloba: prozorno, najvišje svetlobne propustnosti, troslojna zasteklitev $U_g < 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- vrata opremljena s ključavnico oz. cilindrom za zaklepanje, ključavnica s sistemskim ključem za celoten objekt.
- vgradnja panik kljuka po EN 179, v skladu s požarno smernico,
- kljuka izdelana iz nerjavečega jekla ali Inox. Odporna na praske in razpoke.
- samozapiralo kvalitete vsaj C4 po SIST EN 14600, z možnostjo nastavitve moči zapiranja in moči zapahovanja.
- Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na mestu samem. Pri izvedbi novega mora upoštevati oblikovne značilnosti in mere obstoječega stavbnega pohištva.