


NOTRANJA VRATA sv70/200	oznaka: V8	M 1:50
vrata v sanitarijah vzgojiteljic in prostoru za čistila	odpiranje:	kom: 1

SHEMA



OPIS

- lesena drsna vrata, zidarska mera odprtine 100/210cm, vratno krilo dim 102/212cm
- vratno krilo je obešeno na gornje sistemsko vodilo (kot. npr starman koblenz)
- Vratno krilo gladko, polno, iz MDF d=4cm, iz vseh strani obdelano s HPL, kot npr EGGER, barva po izbiri arhitekta.
- na spodnji strani krila je utor, ki v kombinaciji s fiksnim talnim fiksnim peresom.
- potopljen pravokotni ročaj iz nerjavečega jekla, Inox (kot npr Rujz design u6.137). Odporen na praske in razpoke.
- vrata opremljena z ključavnico oz.cilindrom za zaklepanje. Ključavnica s sistemskim ključem za celoten objekt.
- okovje zajema nasadila, ročaj, ključavnico, zgornja sistemsko vodila, spodnje fiksno pero.
- Vrata morajo imeti mehanizem za mehko zapiranje.
- Vertikalni Fe profil 40/60/3mm, prašnobarvan, barva po izbiri arhitekta, služi kot pripira in za zaklepanje drsnih vrat, privit v steno.
- Ojačitev vogalov vratne odprtine (4x) z vertikalnimi Inox kotniki

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta in jih potrditi pri odgovornem projektantu.