


TEMELJI v osi 1


prečni prerez

1

vzdolžni prerez



tloris




TEMELJI v osi 2

prečni prerez

2

vzdolžni prerez




TEMELJI v osi 3


prečni prerez

3

vzdolžni prerez




tloris



TEMELJI v osi 6

vzdolžni prerez




VSE MERE PRILAGODITI TERENU!


prečni prerez

 $\Delta$ 


vzdolžni prerez



tloris



stremena okoli pilotov



KARAKTERISTIKE MATERIALOV				
ELEMENT	DETIL	ARMATURA	ČISTOŠĆI SLOJ	
			mm/ind	
VOJNO BETON	C25/25			
TEMELJ	C25/25, X2, Pk-4	35008	5 cm	
POKROVNI OŠEĆ	C25/25, X2, Pk-4	35008	5 cm	
POKROVNI OŠEĆ	C25/25, X2, Pk-4, Pk-4	35008	5 cm	
POKROVNI OŠEĆ	C25/25, X2	35008	4 cm	
DETIL, TRAJERJA	C25/25, X2, Pk-4	35008	4 cm	

MINIMALNI ROKU KRIVLJENA REPERATE ARMATURE

Maks. 150 mm

R1 i R2 150 mm

R2 # polje [mm]

< 150 mm # R2  
≥ 150 mm # R2

[illegible]